

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԴՄ ՍՊԸ-ն ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/29 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	ջեռուցման սարք	ջեռուցման սարք	Պարսկաստանի Իտալիա	Ֆանկոյլ հատակային FP-51 LM/D-K GREE /կամ համարժեքը/ Էլեգանտ կոմպակտ դիզայնով, աղմուկի ցածր մակարդակով, պատյանը պլաստիկից, Ներկառուցված հեռակառավարման վահանակ: Լվացվող ֆիլտրով. օդափոխիչի կառուցվածքը լինի պլաստիկ, ինչի շնորհիվ ունենա թեթև քաշ և մեծ ծավալ, առնվազն 3 արագությամբ օդափոխիչ՝ օպտիմալ հարմարավետության համար: Աշխատանքային պայմանները հովացման ռեժիմում (ամառային ռեժիմ)՝ օդի ջերմաստիճանը առնվազն +27°C DB / +19°C WB, ջրի ջերմաստիճանը առնվազն +7/+12°C: Աշխատանքային պայմանները ջեռուցման ռեժիմում (ձմեռային ռեժիմ) օդի ջերմաստիճանը առնվազն +20°C, ջրի ջերմաստիճանը առնվազն +45/40°C: Gree շարքը՝ FP-LM-DK, տեսակը՝ հատակի, պատի, սառեցման

			<p>հզորությունը՝ առնվազն 2,8 կՎտ, ջեռուցման հզորությունը՝ առնվազն 3,4 կՎտ, օդի հոսքի արագություն (բարձր/միջին/ցածր), 580/500/420 մ3/ժ, պահված V-Ph-Hz 220-240/1/50, կլանված հզորություն՝ առնվազն 56 W: Ջրի հոսքի արագություն՝ առնվազն 0,14 լ/վ Ջրի համակարգը ճնշման անկման դեպքում (սառեցված), 18 կՊա խողովակների միացումներ/մուտք - ելք, Ø19.05 մմ խողովակների միացումներ/կոնդենսացիա, Ø22.00 մմ Չափերը՝ առնվազն (1050 x 680 x 230 մմ) Աղմուկի մակարդակը ոչ ավելին 39dB(A), քաշը առավելագույնը 27 կգ:</p> <p>Տեղադրման համար անհրաժեշտ նյութերը տրամադրվում է մատակարարի կողմից, հաշվին ու միջոցներով և տեսանելի հատվածներում խողովակների քողարկում: Չօգտագործված՝ գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիքը՝ առնվազն 3 տարի: Սարքերի տեղադրումը և տեղակայումը իրականացվելու է մասնակցի կողմից:</p>
--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

МДМ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/29 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	ջեռուցման սարք	ջեռուցման սարք	Պարսկաստանի տալիա	Ֆանկոյլ հատակային FP-51 LM/D-K GREE /կամ համարժեքը/ Էլեգանտ կոմպակտ դիզայնով, աղմուկի ցածր մակարդակով, պատյանը պլաստիկից, Ներկառուցված հեռակառավարման վահանակ: Լվացվող ֆիլտրով. օդափոխիչի կառուցվածքը լինի պլաստիկ, ինչի շնորհիվ ունենա թեթև քաշ և մեծ ծավալ, առնվազն 3 արագությամբ օդափոխիչ՝ օպտիմալ հարմարավետության համար: Աշխատանքային պայմանները հովացման ռեժիմում (ամառային ռեժիմ)՝ օդի ջերմաստիճանը առնվազն +27°C DB / +19°C WB, ջրի ջերմաստիճանը առնվազն +7/+12°C: Աշխատանքային պայմանները ջեռուցման ռեժիմում (ձմեռային ռեժիմ) օդի ջերմաստիճանը առնվազն +20°C, ջրի ջերմաստիճանը առնվազն +45/40°C: Gree շարքը՝ FP-LM-DK, տեսակը՝ հատակի, պատի, սառեցման

			<p>հզորությունը՝ առնվազն 2,8 կՎտ, ջեռուցման հզորությունը՝ առնվազն 3,4 կՎտ, օդի հոսքի արագություն (բարձր/միջին/ցածր), 580/500/420 մ3/ժ, պահված V-Ph-Hz 220-240/1/50, կլանված հզորություն՝ առնվազն 56 W: Ջրի հոսքի արագություն՝ առնվազն 0,14 լ/վ Ջրի համակարգը ճնշման անկման դեպքում (սառեցված), 18 կՊա խողովակների միացումներ/մուտք - ելք, Ø19.05 մմ խողովակների միացումներ/կոնդենսացիա, Ø22.00 մմ Չափերը՝ առնվազն (1050 x 680 x 230 մմ) Աղմուկի մակարդակը ոչ ավելին 39dB(A), քաշը առավելագույնը 27 կգ:</p> <p>Տեղադրման համար անհրաժեշտ խնայողական տրամադրվում է մատակարարի կողմից, հաշվին ու միջոցներով և տեսանելի հատվածներում խողովակների քողարկում: Չօգտագործված՝ գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիքը՝ առնվազն 3 տարի: Սարքերի տեղադրումը և տեղակայումը իրականացվելու է մասնակցի կողմից:</p>
--	--	--	---