

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Վահրամ Կարապետյան-ն ԼՄԱՀ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-23/7 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	<p>Մահճակալի չափսերն են՝ 1400 x 650 x 600 մմ (Ե x L x Բ), այն պատրաստվում է 18 մմ լամինացված ՓՏՍ-ից, խորությունը՝ 100 մմ: Ներքնակների տակ գցվում է ամբողջական 18մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ, որոնց վրա օդափոխության համար պետք է բացվեն 30 մմ տրամագծով առնվազն երեք անցք, և որը հենվում է ամրագոտիների և սնարներին ամրացված դետալների վրա: Լամինացված ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության բոլոր անկյունները պետք է կլորացվեն, եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), կամ անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ: Մահճակալի կոնստրուկցիոն բոլոր դետալները հավաքված են պտուտակներով, փայտե չիվիներով, Էմուլսիայով: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված և երաշխավորված ամրակցումներով: Ոտքերին պետք է ամրացվեն պլաստիկ խցաններով՝ 8 մմ հաստությամբ: Գույները նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մահճակալը պետք է լինի ամողջովին նոր և չօգտագործված: Մահճակալի գույնը, ձևը և լրացուցիչ այլ պարամետրերը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Առաքումը և տեղադրումը կատարվում է ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի, մատակարարի միջոցների հաշվին:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ч/П Ваграм Карапетян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом LUQZ-ECX-Q72F-23/7 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	<p>Размеры кровати: 1400 x 650 x 600 мм (В x Д x Г), она изготовлена из ламината ПТС толщиной 18 мм. глубина: 100 мм. Под матрасы укладывается полноценный ламинированный ПТС толщиной 18 мм, в котором для вентиляции просверлены не менее трех отверстий диаметром 30 мм, и который опирается на фурнитуру, прикрепленную к лямкам и рейкам. Все углы рабочей плоскости ламинированного ПТС должны быть закруглены, края обернуты пластиковой лентой (ПВХ) толщиной 1-2 мм или к углам прикреплены специальные пластиковые или резиновые закругленные детали. Все конструктивные части кровати собираются с помощью саморезов, щепы, эмульсии. Все соединения делайте скрытыми и гарантированными креплениями. К ножкам их следует прикрепить пластиковыми заглушками толщиной 8 мм. Цвета заранее согласовываем с заказчиком. Кровать должна быть совершенно новой и неиспользованной. Цвет, форму и дополнительные параметры кровати согласовывайте с заказчиком. Доставка и монтаж осуществляется по месту, предложенному заказчиком, за счет поставщика.</p>