

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Վրույր Խանումյան Ա/Զ-ն ՀՀ ՏՄԻՀ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-23/51 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |                           |         |                     |  |
|-----------------|--------------------|---------------------------|---------|---------------------|--|
|                 | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը          | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 1               | TAF                | թատրոնի բեմի կոնստրուկցիա | TAF     | Չեխիա               | Այլումինե կոնստրուկցիա Նյուլթը - այլումինե եւ տիտանի համաձուլվածք Չափերը 6 x 9 մ. բարձրությունը 6մ: Կոնստրուկցիայի հաստություն 29 սմ: Առավելագույն քամու ուժգնություն 15 մ/վ: Տանիք եռանկյունաձև 6x 9 մ, 1,5 մ բարձրություն: Թաղանթի մակերես 62,5քմ ՊՎԶ Թաղանթի խտություն 650 գ-մ/ք մոխրագույն Բեմահարթակ 4,88 x7,40 մ. քանակը 1 կոմպլեկտ բախկացած 12 հատ հարթակից: Մակերեսը- հատուկ փայտանյութ ծացքված ռետինե սև շերտով: Առավելագույն |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>ծանրաբեռնվածություն ընկած մեկ հարթակի վրա 600-700 կգ.<br/>Բարձրություն եւ 1 - 1,5 մ. ծավալ 3 մ/ք Սանդուղք Մակերեսը- հատուկ փայտանյութ ծացքված ռետինե սև շերտով: Պանտոգրաֆ 1 հատ, 5 աստիճան, 1 - 1,5 մ. Քաշը մինչեւ 100 կգ Ամբարձիչ 4 հատ կոնստրուկցիան վերև բարձրացնելու համար :<br/>Յուրաքանչյուրի բարձրացման հզորությունը 2 տոննա, շղթայի երկարություն 6մ, քաշը 15 կգ, տեսակը՝ մեխանիկական<br/>Ընդհանուր կոնստրուկցիան ունի եվրոպական սերտիֆիկացում: TUV, CE</p> |
|--|--|--|--|---|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Չրոլր ԽաՆության Ա/Ձ ԿԶ-ը որպես մասնակցի մասնակցությունում մասնակցության էլեկտրոնային աուկցիոնում կոդով ՀՀ ՏՄԻՀ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-23/51 ներքև ներկայացնում է ամբողջական նկարագրությունը առաջարկվող առարկայի:

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |   |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|---|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики  |
| 1          |                        |               |       |                            | Այլումինե կոնստրուկցիա կառուցվածք - այլումինե եւ տիտանի համաձուլվածք Չափերը 6 x 9 մ. բարձրությունը 6մ: Կոնստրուկցիայի հաստությունը 29 սմ: Առավելագույն քամու ուժգնությունը 15 մ/վ: Տանիք եռանկյունաձև 6x 9 մ, 1,5 մ բարձրություն: Թաղանթի մակերեսը 62,5քմ ՊՎԶ Թաղանթի խտությունը 650 գ-մ/ք մոխրագույն Բեմահարթակ 4,88 x7,40 մ. քանակը 1 կոմպլեկտ բախկացած 12 հատ հարթակից: Մակերեսը- հատուկ փայտանյութ ծածկված ռետինե սև շերտով: Առավելագույն |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>ծանրաբեռնվածություն ընկած մեկ հարթակի վրա 600-700 կգ.<br/>Բարձրություն եւ 1 - 1,5 մ. ծավալ 3 մ/ք Սանդուղք Մակերեսը- հատուկ փայտանյութ ծացքված ռետինե սև շերտով: Պանտոգրաֆ 1 հատ, 5 աստիճան, 1 - 1,5 մ. Քաշը մինչեւ 100 կգ Ամբարձիչ 4 հատ կոնստրուկցիան վերև բարձրացնելու համար : Յուրաքանչյուրի բարձրացման հզորությունը 2 տոննա, շղթայի երկարություն 6մ, քաշը 15 կգ, տեսակը՝ մեխանիկական Ընդհանուր կոնստրուկցիան ունի եվրոպական սերտիֆիկացում: TUV, CE</p> |
|--|--|--|--|---|