

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լուսիկ Խաչատրյան Նիկալայի ԱԶ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱԼԿԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1-ՀՕՆ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
53	IP phone	IP phone	IP phone	IP phone	<p>IP հեռախոս 2*10/100Mbps պորտերով: Պայծայության կարգավորմամբ 16 բիթ գունային խորությամբ 2.3 դոյմ առնվազն 132*64 պիքսել կետայնությամբ LCD Էկրան: Առնվազն 7 հատ ֆունկցիոնալ կոճակ.</p> <p>Հաղորդագրություն, ականջակալ, փոխանցում, ձայնի անջատում, վերահավաքում, բարձրախոս, ձայնագրում: 4 փափուկ, 4 ուղղորդման և ձայնի ուժգնության +/- կոճակներ: 2 SIP հաշիվ, 1 հատ RJ-9 ականջակալի պորտ, 1 հատ RJ-9 ձեռքի խոսափողի պորտ:</p>

Առնվազն 12 լեզու (ներառյալ անգլերեն և ռուսերեն): Հիմնական ֆունկցիաներն են՝ զանգի սպասում, «չանհանգստացնելու ռեժիմ, վերահավաքում, ավտոմատ պատասխանելու ռեժիմ, մեկ հպումով արագ հավաքում, թեժ գիծ, կարճ հաղորդագրություն, զանգի սպասում, զանգի փոխանցում (իմացութամբ և կույր), ձայնային փոստ, անանուն զանգ, անանուն զանգերի մերժում, հաղորդագրությունների սպասման ազդանշանում, զանգի գրանցում, հավաքման պլանավորում, server redundancy, automatic switchover:

Անմիջական IP զանգի հնարավորություն, Հեռախոսագրքում մինչև 2000 գրառում կատարելու հնարավորություն: Հեռախոսագրքի փնտրում, ներկրում և արտահանում: XML/LDAP հերավար հեռախոսագիրք, սև ցուցակ: զանգերի պատմությունում 60 գրառում, բոլոր ընդունված, բաց թողնված, մերժված զանգերի գրառում: 6 ուղի կոնֆերանս զանգ: HD խոսափող և բարձրախոս, G.722,

Opus, AMR-WB(Optional), G.711WB(Optional), G.711(A/u), iLBC, G.729A/B, G.723, G.726, AMR-NB(Optional) աուդիոկոդեկներ: Աղմուկի ավտոմատ ճնշում, AEC, VAD, CNG, PLC, AGC, AJB: Ստատիկ IP և դինամիկ IP, IPv4 /IPv6, Dual stack IPv4/IPv6, ARP/RARP, DNS A/DNS SRV/DNS NAPTR, LLDP/CDP/DHCP VLAN; IEEE802.1X; OpenVPN; DSCP, 802.1p QoS; SSL, ժամացույցի և օրացույցի սինքրոնիզացում, SNTP, PBX, DHCP, տվյալների փոխանցումը՝ UDP/TCP/TLS; RTP/RTCP/SRTP: QoS. Layer 3 (ToS/DiffServ): Ցանցային կարգաբերման հնարավորություն, խմբագրելի կարգաբերման ֆայլ: գործարանային վերագործարկում, վերագործարկում, telnet: փաթեթների որսում, համակարգի վիճակագրություն: 2 մակարդակի գաղտնաբառ: Պատին ամրացնելու հնարավորություն, AC/DC ադապտեր, մուտքային լարումը 100 - 240 Վ, 50 - 60 Հց, ելքայինը՝ 5Վ, 0,6Ա: Տուփի մեջ՝ հեռախոս, սնուցման բլոկ, խոսափող՝ լարով, Ethernet մալուխ, պատվանդան, մեկնարկային ուղեցույց:

					Երաշխիքային ժամկետը առնվազն 365 օր:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Лусик Хачатрян Николаи в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՍԾ-ՏԱՇԿԿԳԿ-ԵԱՃԱՊՁԲ-24/1-ՀՕՆ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
53	IP phone	IP phone	IP phone	IP phone	IP-телефон с 2 портами 10/100 Мбит/с. 2,3-дюймовый ЖК-экран с глубиной цвета 16 бит и разрешением не менее 132*64 пикселей с регулировкой яркости. Не менее 7 функциональных кнопок: сообщение, гарнитура, передача, отключение звука, повторный набор, динамик. , запись. 4 программные кнопки, 4 кнопки направления и громкости +/- . 2 учетные записи SIP, 1 порт для гарнитуры RJ-9, 1 порт для ручного микрофона RJ-9. Не менее 12 языков (включая английский и

русский). Основные функции: :
ожидание вызова, режим «не беспокоить», повторный набор, режим автоответа, быстрый набор одним касанием, горячая линия, короткое сообщение, ожидание вызова, переадресация вызова (сознательная и слепая), голосовая почта, анонимный вызов, отклонение анонимного вызова, уведомление об ожидающем сообщении, регистрация звонков, планирование дозвона, резервирование сервера, автоматическое переключение. Возможность прямого IP-вызова, до 2000 записей в телефонной книге. Поиск, импорт и экспорт телефонной книги. Каталог XML/LDAP, черный список. 60 записей в истории звонков, запись всех принятых, пропущенных и отклоненных звонков. 6-сторонняя конференц-связь. Микрофон и динамик HD, G.722, Opus, AMR-WB (опционально), G.711WB (опционально), G.711(A/u), iLBC, G.729A/B, G.723, G.726, Аудиокодеки AMR-NB

				<p>(дополнительно). Автоматическое шумоподавление, AEC, VAD, CNG, PLC, AGC, AJB. Статический IP и динамический IP, IPv4/IPv6, двойной стек IPv4/IPv6, ARP/RARP, DNS A/DNS SRV/DNS NAPTR, LLDP/CDP/DHCP VLAN; ИЭЭЭ802.1X; ОпенВПН; DSCP, качество обслуживания 802.1p; SSL, синхронизация часов и календаря, SNTP, ATC, DHCP, передача данных: UDP/TCP/TLS; RTP/RTCP/SRTP. Качество обслуживания. Уровень 3 (ToS□DiffServ). Возможность сетевой отладки, редактируемый файл конфигурации. Сброс до заводских настроек, перезагрузка, телнет. захват пакетов, системная статистика. 2-уровневый пароль.</p> <p>Настенный монтаж, адаптер переменного/постоянного тока, входное напряжение 100-240 В, 50-60 Гц, выходное 5 В, 0,6 А. В коробке: телефон, блок питания, микрофон со шнуром, кабель Ethernet, подставка, руководство по началу работы. Гарантийный срок составляет не менее 365 дней.</p>
--	--	--	--	--