

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ-ն ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Grandstream	Grandstream GXP1625	<p>Չանգերի վերահասցեավորում, սպասման ռեժիմ, փոխանցում խմբային լսումներ, SIP SMS, շտապ զանգեր Եռակողմ կոնֆերանս ժամանակի կարգավորում՝ ավտոմատ կամ ձեռքով Հավաքագրման կանոններ XML զննարկիչ, Գործողությունների URL / URI Ներկառուցված սքրինշոթներ RTCP-XR Կոդեկներ և ձայնային կարգավորումներ HD ձայն՝ HD հեռախոս, HD առանց ձեռքի խոսափող Լայնաշերտ կոդեկ՝ G.722 Կոդեկներ՝ G.711 (A/u), G.723.1, G.729AB, G.726, iLBC DTMF. Ներառում, տիրույթից դուրս (RFC2833), SIP INFO և Auto կամ SIP INFO Full-duplex hands-free AEC-ով (արձագանքների չեղարկում) VAD (Ձայնային ակտիվության հայտնաբերում), CNR (Հարմարավետ աղմուկի գեներատոր), AEC (Էխոյի չեղարկում), PLC (մեդիա փաթեթի կորստի նշում), AJB (ձայնային փաթեթի հարմարվողական բուֆեր), AGC (խոսափողի ավտոմատ շահույթ) Տեղական հասցեագիրք մինչև 1000 կոնտակտ Սև ցուցակ Հեռավոր XML և LDAP Հասցեների գիրք</p> <p>Չանգերի պատմություն՝ հավաքված / ստացված / բաց թողնված / փոխանցված Ինտեգրում IP-PBX-ի հետ BLF (բաժանորդի կարգավիճակի</p>

մոնիտորինգ), BLA Ձայնային փոստ, զանգերի կայան, զանգի ընդունում  
Էկրան և ցուցիչներ Գրաֆիկական 2.3 «LCD-Էկրան՝ 132x64 լուծաչափով,  
հետին լույսով Power LED և MWI 2 գծային ստեղներ լուսադիոդներով,  
ծրագրավորվող: Բաժանորդի կարգավիճակի ցուցադրում (BLF):  
Չանգահարողի ID անունով և համարով Ֆունկցիոնալ կոճակներ 2 գծային  
ստեղներ երկգույն լուսադիոդներով, ծրագրավորվող Ձայնի ստեղներ 1  
ֆունկցիոնալ բանալի՝ վերածրագրավորման հնարավորությամբ՝  
փոխանցում 3 չվերծրագրավորվող ֆունկցիայի ստեղներ՝ ականջակալ,  
նորից հավաքեք, բարձրախոս - խլացնել խոսափողը (զանգի ժամանակ); -  
Ելքի / չեղյալ կոճակը (հեռախոսը կարգավորելիս): 1 ֆունկցիոնալ ստեղն  
LED-ով, չվերածրագրավորվող. Ձայնային փոստի հասանելիություն  
Ֆիզիկական բնութագրերը 2xRJ45 Ethernet պորտեր 10 / 100 Մբիթ / վրկ  
1xRJ9 խողովակի միացման համար 1xRJ9 ականջակալների միացման  
համար Պատի ամրակ Էլեկտրամատակարարում. Մուտք 100-240V ~ 50 /  
60Hz, 250mA, Ելք 5V, 0.6A Էլեկտրաէներգիայի սպառում՝ 1,2 - 1,9 Վտ  
Չափերը (W \* D \* H \* T): 209 մմ \* 188 մմ \* 150 մմ \* 41 մմ Հեռախոսի  
կարգավորում. Վեբ միջերես / Հեռախոսի Էկրան / Ավտոմատուցում FTP /  
TFTP / HTTP / HTTPS / PnP Ավտոմատուցում Zero-sp-touch, TR069  
Տեղեկամատյաններ՝ PCAP Trace, համակարգի գրանցամատյան Վեբ  
ինտերֆեյսի մուտքի 3 մակարդակ՝ ադմինիստրատոր / օգտատեր / VAR  
Ցանցի բնութագրերը և անվտանգությունը SIPv1 (RFC2543), SIPv2 (RFC3261)  
Ցանցային ռեժիմներ՝ ստատիկ / DHCP / PPPoE HTTP / HTTPS սերվեր  
Ժամանակի և ամսաթվի համաժամացում NTP-ի միջոցով UDP / TCP / DNS-  
SRV (RFC3263) QoS՝ 802.1p / Q հատկորոշում (VLAN), շերտ 3 ToS DSCP TLS  
աջակցություն HTTPS վկայագրի կառավարում Կազմաձևման ֆայլերի AES  
կոդավորումը Աջակցություն կոդավորման և նույնականացման  
ստանդարտներին (MD5 և MD5-sess) IEEE802.1X աջակցություն IPv6  
աջակցություն GXP1625/AM Grandstream GXP1625, Small-Medium Business  
HD IP Phone, 2line keys with dual-color LED, dual switched100M/100M

Ethernet ports, HD (with power supply)



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Алфа Эталон в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 24/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	марка	технические характеристики
5			