

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔրոսսՆեթ ՍՊԸ-ն ՀԾԿՀ-24/7-ԷԱՃԱՊԶԲ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	VopTech	VopTech	VopTech S4P	VopTech LLC	<ul style="list-style-type: none"> • 4 SIP գիծ • HD Voice • POE ակտիվացված • 2.8 (320x240 pixel) գուևավոր էկրան • Ձեռք (HS) / ձեռքի (HF) / ականջակալ (HP) ռեժիմ (EHS աջակցություն Plantronics ականջակալների համար) • Խելացի DSS ստեղներ • Desktop / Wall-mount տեղադրում • Լրացուցիչ արտաքին էներգիայի մատակարարում Չանգի առանձնահատկությունները • Չանգահարել / պատասխանել / մերժել • Անջատեք / անջատեք (խոսափող) • Չանգահարեք / կարդացեք • Չանգի սպասում • Ինտերկոմը • Չանգահարողի ID

ցուցադրում • Արագ զանգ •
Անանուն զանգ (Թաքցնել
զանգահարողի ID) • Չանգի
վերահասցեավորում (Միշտ /
Չբաղված / Պատասխան չկա) •
Չանգի փոխանցում (մասնակցում /
անփոփոխ) • Չանգահարեք
Կայանատեղի / Տեղափոխում
(կախված սերվերից) • Ետզանգ /
ինքնուրույն ետզանգ •
Չանհանգստացնել (մեկ տող / մեկ
հեռախոսի համար) • Ավտոմատ
պատասխան (մեկ տող) • Չայնային
հաղորդագրություն (սերվերի վրա) •
Տեղական 3-ճանապարհային
կոնֆերանս • Թեժ գիծ • Hot-Desking
Հեռախոսի հնարավորությունները •
Հեռախոսագիրք (1000 գրառում) •
Հեռակա հեռախոսագիրք (XML /
LDAP) • Չանգահարել մուտք (100
գրառում, ներս / դուրս / բաց
թողնված) • սեւ / սպիտակ ցանկի
զանգահարում ֆիլտրում •
Չայնային հաղորդագրության
սպասման ցուցիչ (VMWI)
Ծրագրավորվող ծրագրային
ստեղներ • Ցանցային ժամանակի
համաժամացման • Գործողության
URL / ակտիվ URI Աուդիո • HD

Ձայնային խոսափող / Բարձրախոս
(Ձեռք / Ձեռքից ազատ, 0 ~ 7KHz
հաճախականության արձագանք) •
Ընդարձակ ADC / DAC 16KHz
նմուշառում • Narrowband CODEC- ը
`G.711a / u, G.723.1, G.726-32K,
G.729AB • CIDECE- ի լայն շրջանակ
G.722 • Full-duplex Acoustic Echo
Canceller (AEC) - Ձեռքի Ազատ
ռեժիմ, 96 մմ պոչը • VAD / CNG /
Ֆոնային աղմուկի գնահատումը
(BNE) / աղմուկի նվազեցում (NR)
Փաթեթի կորստի անխարգելում
(PLC) • Դինամիկ Adaptive Jitter
բուֆեր `մինչեւ 300 մմ • DTMF: In-
band, Out-of-Band - DTMF-Relay
(RFC2833) / SIP INFO, Սնուցման
բլոկը, power adapter, 5v, 2 Ampere
Ցանցի առանձնահատկությունները
• 10 / 100Mbps (S4P), 10/100 /
1000Mbps (S4G) Ethernet, PC- ի
շրջանցման համար երկակի
կամուրջային նավահանգիստ • IP
կարգավորում. Ստատիկ / DHCP /
PPPoE • Ցանցի մուտքի վերահսկում
`802.1x • VPN: L2TP (Basic
Unencrypted) / OpenVPN • VLAN- ն •
QoS Սպասարկում եւ կառավարում •
Auto-Provisioning միջոցով FTP / TFTP

/ HTTP / HTTPS / DHCP OPT66 / SIP
PNP / TR069 • Վեբ կառավարման
պորտալ • Web- ի վրա հիմնված
Packet-dump- ը • Կազմաձեւման
արտահանման / ներմուծում •
Հեռախոսագրքի ներմուծում /
արտահանում • Ձայնային
ծրագրերի արդիականացում •
Syslog Ֆիզիկական
հնարավորություններ • LCD: 2.8
դյույմ (320x240) գուևավոր էկրան •
Ստեղնախումբը `39 ստեղներ,
ներառյալ • 8 DSS ստեղն երեք
գուևավոր LED- ով • 4 Soft-keys • 7
ֆունկցիոնալ ստեղներ • 4
Navigation ստեղներ + 1 OK ստեղն •
12 ստանդարտ հեռախոսի
թվանշանների ստեղներ • 2 Volume
Control կոճակ, Up / Down • 1 ձեռքով
ազատ բանալին • HD անլար խոսիչ
(0 ~ 7KHz) x1 • HD Ձեռքերն ազատ
Միկրոֆոն (0 ~ 7KHz) x1 • HD
հեռախոս (RJ9) x1 • Ստանդարտ RJ9
հեռախոսի մետաղալար x1 • 1.5M
CAT5 Ethernet մալուխ x1 • RJ9
հեռախոսի նավահանգիստ x2:
Ձայնային x1, ականջակալ x1 • RJ11
EXT պորտը x1: Extension Module x1
• RJ45 Ethernet պորտ x2: Ցանց x1

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО КроссНет в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2504-2477-ЕУДН12Р ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

(802.3AF POE Class 2Enabled), PC x1 (Bridged to Network) • Հիմնական չիպսերը. Broadcom • DC Power Input: (S4P) 5V / 0.6A, (S4G) 5V / 1A • Էլեկտրաէներգիայի սպառումը. (S4P) Անխափան - ~ 1.3W, Peak - ~ 4.3W • (S4G) Անխափան - ~ 1.7 Վ, Peak - ~ 5.7W • Աշխատանքային ջերմաստիճանը ~ 0 ~ 40 °C • Աշխատանքային խոնավություն. 10 ~ 65% • Dual-Functional Back Rack x1: Desktop Stand / Wall-mountable թեխնիկական հատկությունները Ցանցային անվտանգության` SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261), NAT traversal: STUN mode, Proxy mode and peer-to-peer SIP link mode, IP assignment: static/DHCP, HTTP/HTTPS web server, Time and date synchronization using SNTP, UDP/TCP/DNS-SRV(RFC 3263), QoS: 802.1p /Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP, SRTP for voice, Transport Layer Security (TLS), HTTPS certificate manager AES encryption for configuration file, Digest authentication using MD5/MD5-sess, OpenVPN, IEEE802.1X IPv6 • Գույնը` սև • Փաթեթի չափսերը` 260x255x62mm (L x W x H)

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
3				

