

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սիգմա Էլեկտրոնիքս ՍՊԸ-ն ՀԾԿՀ-24/7-ԷԱՃԱՊՁԲ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Grandstream	Grandstream	GRANDSTREAM GRP2602P	Grandstream	<ul style="list-style-type: none"> • 2 SIP գիծ • HD ձայն • POE ակտիվացված • Ձեռք (HS) / ձեռքի (HF) / ականջակալ (HP) ռեժիմ (EHS աջակցություն Plantronics ականջակալների համար) • Desktop / Wall-mount տեղադրում • Լրացուցիչ արտաքին Էներգիայի մատակարարում Չանգի առանձնահատկությունները • Չանգահարել / պատասխանել / մերժել • Անջատել / անջատել (խոսափող) • Չանգահարել / կարդացել • Չանգի սպասում • Ինտերկոմ • Չանգահարողի ID ցուցադրում • Արագ զանգ •

Անանուն գանգ (Թաքցնել
գանգահարողի ID) • Չանգի
վերահասցեավորում (Միշտ /
Չբաղված / Պատասխան չկա) •
Չանգի փոխանցում (մասնակցում /
անփոփոխ) • Չանգահարեք
Կայանատեղի / Տեղափոխում
(կախված սերվերից) • Ետ գանգ /
Ավտոմատ ետ գանգ •
Չանհանգստացնել (մեկ տող / մեկ
հեռախոսի համար) •
Ինքնապատասխանիչ (մեկ տող) •
Չայնային հաղորդագրություն
(սերվերի վրա) • Տեղական
3-ճանապարհային կոնֆերանս •
Թեժ գիծ Հեռախոսի
հնարավորությունները •
Հեռախոսագիրք (1000 գրառում) •
Հեռակա հեռախոսագիրք (XML /
LDAP) • Չանգահարել մուտք (100
գրառում, ներս / դուրս / բաց
թողնված) • սեւ / սպիտակ ցանկի
գանգահարում ֆիլտրում •
Չայնային հաղորդագրության
սպասման ցուցիչ (VMWI)
Ծրագրավորվող ծրագրային
ստեղներ • Ցանցային ժամանակի
համաժամացման • Գործողության
URL / ակտիվ URI Աուդիո • HD

Ձայնային խոսափող / Բարձրախոս
(Ձեռք / Ձեռքից ազատ, 0 ~ 7KHz
հաճախականության արձագանք) •
Ընդարձակ ADC / DAC 16KHz
նմուշառում • Narrowband կոդեկը
`G.711a / u, G.723.1, G.726-32K,
G.729AB • CIDECE- ի լայն շրջանակ
G.722 • AEC - Ձեռքի Ազատ ռեժիմ,
96 մմ պոչը • VAD / CNG / Ֆոնային
աղմուկի գնահատման (BNE) /
Աղմուկի վերացում (NR) • Փաթեթի
կորստի ծածկում (PLC) • Դինամիկ
Adaptive Jitter բուֆեր `մինչեւ 300 մմ
• DTMF: սարքի մեջ, սարքից դուրս-
DTMF-Relay (RFC2833) / SIP
Ինֆորմացիա Ցանցի
առանձնահատկությունները •
10/100 Մբ / վ Ethernet, կրկնակի
կամուրջային պորտ, PC շրջանցելու
համար • IP կարգավորում. Ստատիկ
/ DHCP / PPPoE • Ցանցի մուտքի
վերահսկում `802.1x • VPN: L2TP /
OpenVPN • VLAN- ն • QoS
Սպասարկում եւ կառավարում •
Ավտոարտադրության միջոցով FTP /
TFTP / HTTP / HTTPS / DHCP OPT66 /
SIP PNP / TR069 • Վեբ կառավարման
պորտալ • Web- ի վրա հիմնված
Փաթեթ թափոն - ը • Կազմաձեւման

արտահանման / ներմուծում •
Հեռախոսագրքի ներմուծում /
արտահանում • Ձայնային
ծրագրերի արդիականացում •
Syslog Ֆիզիկական
հնարավորություններ • LCD: 128x48
dot-matrix • Ստեղնախումբ. 31
ստեղներ, ներառյալ • 4 Փափուկ
ստեղներ • 7 ֆունկցիոնալ ստեղներ
• 4 Նավիգացիոն ստեղներ + 1
հաստատման ստեղն • 12
ստանդարտ հեռախոսի
թվանշանների ստեղներ • 2 ձայնի
կառավարման կոճակ, վերև / ներքև
• 1 ձեռքով ազատ բանալին • HD
անլար խոսիչ (0 ~ 7KHz) x1 • HD
Ձեռքերն ազատ Միկրոֆոն (0 ~
7KHz) x1 • HD հեռախոս (RJ9) x1 •
Ստանդարտ RJ9 հեռախոսի
մետաղալար x1 • 1.5M CAT5
Ethernet մալուխ x1 • RJ9 հեռախոսի
նավահանգիստ x2: Ձայնային x1,
ականջակալ x1 • RJ11 EXT պորտը
x1: Extension Module x1 • RJ45
Ethernet պորտ x2: Ցանց x1
(802.3AF POE Class 2Enabled), PC x1
(Bridged to Network) • Հիմնական
չիպսեթ. Broadcom • DC Power Input:
5V / 0.6A • Power Consumption: Idle -

