

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արման Առաքելյան -ն ԱԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/2 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
14	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Սեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է լինեն մետաղական քառանկյուն խողովակներից (30 x 30 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը զոդման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով, կմախքի արտաքին չափերը՝ 1000 x 600 x 830 մմ: Սեղանի կմախքին զոդման միջոցով ամրացվում են մետաղական ոտքերը, որոնց եզրերը պետք է խցանված լինեն 8 մմ հաստությամբ պլաստիկ խցաններով: Սեղանի ոտքերին տակից ամրանում են հենահարթակով բարձրորակ և

				<p>ամուր անվակներ՝ Սեղանը ունի երկաթյա երկու շարահարթակ՝ առաջինը գետնից 200 մմ բարձրության վրա, իսկ երկրորդը 500 մմ: Շարահարթակները ամրանում են(նստում են) շրջանաձև միացված մետաղական քառանկյուն խողովակներին (30 x 30 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը գոդման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով: Սեղանը և շարահարթակները երեսպատված են 20 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ով: Լամինացված ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության անկյունները պետք է կլորացվեն և եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Սեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է լինի փոշեներկված արծաթափայլ գույնի ջրակայուն ներկով: Սեղանի մի կողմում պետք է լինի ` 700 x 150 մմ մետաղական մեծ բռնակ այն հրելու համար, իսկ մյուս կողմում մետաղական հաստ կախիչ: Գույնը համաձայնեցնել տնօրինության հետ:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Арман Аракелян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦР-ЕЦДЦПР-24/2 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
14	ИП Арман Аракелян	ИП Арман Аракелян	ИП Арман Аракелян	ИП Арман Аракелян	Каркас и ножки стола должны быть полностью металлическими четырехугольника из труб (30 x 30 x 2,0 мм), соединение уголков методом сварки 45 со ступенчатой секцией, внешние размеры рамы: 1000 x 600 x 830 мм. стола металлические ножки крепятся к каркасу сваркой, края которой нужно закрепить закрыты пластиковыми заглушками толщиной 8 мм. Ножки стола фиксируются снизу качественной и прочной платформой колеса: Стол имеет две железные платформы,

				<p>первая на высоте 200 мм над землей. на, а второй 500 мм. Платформы закреплены (сидят) на круглом металлическом соединении. к квадратным трубам (30 x 30 x 2,0 мм) соединение уголков сварное в секции 45 градусов. Стол и платформы покрыты ламинатом толщиной 20 мм. с ПТС. Углы рабочей плоскости ламинированной ПТС должны быть закруглены, а края заклеены пластиковой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ). Каркас и ножки стола должны быть полностью окрашены порошковой краской серебристого цвета. с цветной водостойкой краской. С одной стороны стола должна быть большая металлическая ручка 700 x 150 мм, чтобы его толкать для, и толстая металлическая вешалка с другой стороны. Согласуйте цвет с руководством.</p>
--	--	--	--	--