

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ-ն ՀԾԿՀ-24/7-ԷԱՃԱՊԶԲ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Grandstream	Grandstream	Grandstream GRP2624/AM	Grandstream Networks	Grandstream GRP2624/AM • 8 գծանի, 4SIP հաշիվ, GDMS աջակցում, SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS(A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPV6 • Ցանցային ինտերֆեյսներ երկու միացված 10/100/1000 Մբիթ/վրկ Ethernet պորտեր ներկառուցված PoE աջակցությամբ • TFT LCD 320x240 պիքսել 2.8 դյույմ գունավոր էկրան • Ներկառուցված երկշերտ WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4Hz և 5Hz) •

Ներկառուցված Bluetooth • 8 տող կոճակներ մինչև 4 SIP հաշիվներով, 4 XML ծրագրավորվող համատեքստում • Էկրանի 5 կոճակներ, ինչպես նաև 9-ը հատուկ

- Ֆունկցիոնալ կոճակներ` MESSAGE (with LED indicator), TRANSFER, HOLD, HEADSET, MUTE MIC, SEND /REDIAL, SPEAKER, VOLUME +, VOLUME

Additional • RJ9 ականջակալների վարդակ EHS աջակցությամբ Plantronics ականջակալների համար, USB աջակցությամբ • Աջակցություն G7.29A/B, G.711μ/a-law, G.726, G.722 (լայնաշերտ), G723, iLBC, OPUS, In- and out-of-band DTMF (in audio, RFC2833, SIP INFO) • Չանգի առանձնահատկությունները` Չանգահարել / պատասխանել / մերժել/վերահասցեավորել/զանգի սպասում/ Չանգահարողի ID ցուցադրում/ Արագ զանգ/ Չանգի փոխանցում/ Ետ զանգ / Ավտոմատ ետ զանգ/ Չանհանգստացնել (մեկ տող / մեկ հեռախոսի համար)/ Ինքնապատասխանիչ (մեկ տող)/Չայնային հաղորդագրություն (սերվերի վրա)/Տեղական

5-ճանապարհային կոնֆերանս •
Հեռախոսագիրք (2000 գրառում)/
calls (BLA), downloadable phone book
(XML, LDAP) • via XML, auto-dial on-
hook, auto-answer, click-to-dial,
flexible, number plan, hot desking
system, personalized ringtones and
music on hold, backup server and
fault tolerance • Ընդլայնման մոդուլ
GBX20, QoS շերտ 2 QoS (802.1Q,
802.1P), 802.11e (WMM) և շերտ 3
(ToS, DiffServ, MPLS) QoS •
Որոնվածի թարմացում
FTP/TFTP/TFTPS/HTTP/HTTPS-ի
միջոցով, խմբի կազմաձևում •
օգտագործելով GDMS/TR-069 կամ
XML կազմաձևման ֆայլ AES-ով •
Ունիվերսալ հոսանքի աղապտեր
ներառված է • Մուտք՝ 100-240 Վ;
Ելք՝ +12V, 1A; • Power-over-Ethernet
(802.3af) աջակցություն • IEEE
802.3az
Էներգաարդյունավետության
Ethernet • Մաքս. էներգիայի
սպառում 9,5 Վտ (սնուցման
աղապտեր) կամ 10,8 Վտ (PoE) •
Գործողություն՝ 0°C-ից 40°C •
Պահպանումը՝ -10°C-ից 60°C •
Խոնավությունը՝ 10% -ից 90%

				չխտացնող • Չափերը Չափերը` 220 մմ x 210 մմ x 82 մմ GRP2624/AM Professional P Phone, 4 SIP accounts, 8 lines, 2x GbE PoE, Wi-Fi, 320x240 (2.8") color LCD, GBX20 support, 12V/1A PSU
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Алфа Эталон в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2542-24/7-ЕЦДЦПДР ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4					