

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷԼ ԸՆԴ ԷՎ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 3 | Մարկո | Մարկո | Щкаф огнеопасных веществ | Մարկո Գրուպ ՍՊԸ | Պահարան հեղուկ և պինդ ոյուրավառ նյութերի, ինչպես նաև ռեակտիվների, թթուների, ալկալիների անվտանգ պահպանման համար: Արտաքին չափսերը՝ 595 x 510 x 1750 մմ Միջ. չափերը՝ 510 x 474 x 924 + 430 x 355 x 537 մմ Ամբողջությամբ պատրաստված է 10/10 հաստությամբ պողպատից և Ներկված է հակաթթվային Էպոքսիդային փոշի ներկով: Ներկերի շերտի հաստությունը Նվազագույնը 60 մկմ է և առավելագույնը 250 մկմ՝ |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>պահանջներին համապատասխան: UNI EN ISO 9001:2008: Միաձուլված, արտաքին կառուցվածք, ամբողջությամբ եռակցված: Կրկնակի պատյանով, որը բաղկացած է երկու կորպուսից՝ ներքին և արտաքին: Անվտանգության փական, բանալիով փակվող: Հողանցման հարմարանք՝ Էլեկտրաստատիկ լիցքաթափման համար: Կարգավորվող ոտքեր՝ պահարանը հարթեցնելու համար:</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԷԼ ԸՆԴ ԷՎ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|--------------------------|----------------------------|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 3 | Սարլո | Սարլո | Шкаф огнеопасных веществ | Սարլո Փրոլս ՍՊԸ | Шкаф для безопасного хранения жидких и твердых горючих материалов, а также реагентов, кислот, щелочей. Внешние размеры: 595 x 510 x 1750 мм. Между размеры: 510 x 474 x 924 + 430 x 355 x 537 мм Изготовлен полностью из стали толщиной 10/10 и окрашен антикислотной эпоксидной порошковой краской. Толщина слоя краски составляет минимум 60 мкм и максимум 250 мкм в зависимости от требований. UNI EN ISO 9001:2008. Цельная внешняя конструкция, полностью |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>сварная. Двойной корпус, состоящий из двух корпусов: внутреннего и внешнего. Замок безопасности, запирается на ключ. Заземляющее устройство для электростатического разряда. Регулируемые ножки для выравнивания шкафа.</p> |
|--|--|--|--|--|--|