

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամազոն Իմպորտ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱԼԿԿԳՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/2-ՊՍՆ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
70	Fluke Corporation	Fluke	LinkIQ	Fluke Corporation	<p>Չափիչ սարքավորում: Հնարավորություններից են ակտիվ ցանցային ախտորոշում, Հղման շերտի հայտնաբերման արձանագրություն, (LLDP) Cisco Discovery Protocol (CDP), Արագ կապի իմպուլսներ (FLP), Ինտերնետ կառավարման հաղորդագրությունների փոխանցման արձանագրություն (ICMP), IP հասցեի կարգավորում LinkIQ հասցեն DNS սերվերը Gateway-ը IPv4-ի կամ v6-ի համար՝ ձեռքով կամ DHCP-ի միջոցով: IP Ping փորձարկման արդյունքներ Սարքի</p>

ախտորոշում (եթե առկա է ախտորոշիչ արձանագրությունների միջոցով) Փոխարկիչի անունը / IP + MAC հասցեն պորտի համարը VLAN անունը Էկրան 800 x 480 գունային հզորությամբ բազմահպումով Չափերը առնվազն 85 x 45 դյույմ Power Over Ethernet Համատեղելիություն Ethernet Alliance-ը հավաստագրված է IEEE 802.3af/at/bt-ով Ծրագրային ապահովման բանակցություններ LLDP/CDP-ի հետ Power Over Ethernet ախտորոշում Power Over Ethernet չափումներ Պաշտպանված 8-փին մոդուլային վարդակն ընդունում է 8-փին մոդուլային (RJ45) վարդակներ: Գործարկման ավտոմատ փորձարկումներ 10GBASE-T 5GBASE-T 2.5GBASE-T 1000BASE-T 100BASE-TX 10BASE-T Փորձարկման արագություն՝ 6 վայրկյան < 70 մ երկարությունների համար Մալուխի տեսակները՝ հավասարակշռված ոլորված զույգ մալուխներ չպաշտպանված ոլորված զույգ Էկրանավորված ոլորված զույգ 2 զույգ և/կամ 4 զույգ Մետաղալար քարտեզ՝ միայն թեստեր

				<p>Փաստաթղթի մետաղալար քարտեզ Յուրաքանչյուր զույգի երկարությունը Ախտորոշել բաժանված զույգերը Օգտագործողի կողմից ընտրվող T568A կամ T568B Մարտկոցի տեսակը՝ Լիթիում-իոն 36 Վ 6400 մԱԺ Լիցքավորման ժամանակը՝ առավելագույնը 45 ժամ Էլեկտրաէներգիայի սնուցման ադապտեր 100-ից 240 VAC ± 10% 50/60 Հց Ելքային լարում՝ 15 VDC 2 A առավելագույնը Երաշխիքային ժամկետը 365 օր:</p>
--	--	--	--	--

протоколы) Имя коммутатора / IP +
MAC-адрес Номер порта Имя VLAN
Дисплей Цветопередача 800 x 480 с
мультитап Размеры не менее 85 x
45 дюймов Совместимость Power
Over Ethernet Ethernet Alliance
сертифицирован в соответствии с
IEEE Программное согласование
802.3 over af/at/bt с LLDP/CDP.
Диагностика Power Over Ethernet.
Измерения Power Over Ethernet.
Экранированный 8-контактный
модульный разъем поддерживает
8-контактные модульные разъемы
(RJ45). Автоматические пусковые
тесты 10GBASE-T 5GBASE-T
2,5GBASE-T 1000BASE-T 100BASE-TX
10BASE-T Скорость теста: 6 секунд
для длин < 70 м Типы кабелей:
симметричная витая пара,
неэкранированная витая пара,
экранированная витая пара, 2 пары
и /или 4 пары Схема разводки —
только тесты Документирование
схемы разводки Длина каждой
пары Диагностика разделенных пар
Выбирается пользователем T568A
или T568B Тип аккумулятора: Литий-
ионный, 36 В, 6400 мАч Время

					зарядки: максимум 45 часов Адаптер питания 100–240 В переменного тока $\pm 10\%$ 50 / 60 Гц Выходное напряжение: максимум 15 В постоянного тока, 2 А. Гарантийный срок 365 дней.
--	--	--	--	--	---