

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԼՄԿՀ ԷԱՃԱՊՁԲ-24/04 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|---|---------------------|---------|---|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 3 | «ՌՈՍՆԵՖՏ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ | ԴՏ-Լ-Կ5 | Կ5 | «ՌՈՍՆԵՖՏ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ | Դիզելային վառելիք- Ամառային,Ցետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս,Ցետանային ցուցիչը 46-ից ոչ պակաս ,խտությունը `150 աստիճան ցելսիուս ջերմաստիճա նում`820-845 կգ/մ խորանարդ,ծծմբի պարունակությունը `350մգ/կգ-ից ոչ ավելի,բռնկման ջերմաստիճանը `550 աստիճան ցելսիուսից ոչ ցածր,ածխածնի մնացորդը 10 տոկոս նստվածքում,0.3 տոկոսից ոչ ավելի,մածուցիկությունը 400 աստիճան ցելսիուսից 2-4.5 մմ2 վ,պտորման ջերմաստիճանը ,մակնշումը և փաթեթավորումը |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>Նրստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի թիվ 1592-Ն որոշմամբ հաստատված Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի: Մատակարարումն իրականացվում է կտրոնային եղանակով՝ վավերականության ժամկետը 1 տարի: Ապրանքի որակի սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է : Մատակարարը Վանաձոր համայնքում պետք է ունենա նվազագույնը 2 լցակայան: Պայմանագրի ժամկետ սահմանել պայմանագրի կնքման պահից մինչև 30.12.2024թ. ներառյալ:</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԼՄԿՀ ԲԱՃԱՊՁԲ-24/04 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|---------------------------------------|---------------|-------|---------------------------------------|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 3 | "РОСНЕФТЬ" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО | ДТ-Л-К5 | К5 | "РОСНЕФТЬ" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО | Дизельное топливо- Лето,цетановое число не менее 51,цетановый индекс не менее 46 ,плотность при температуре 150 градусов Цельсия : 820-845 кг/м ³ ,содержание серы не более 350 мг/кг,температура вспышки не ниже 550 градусов Цельсия,остаток углерода в осадке 10процент, не более 0,3 процент, вязкость 400 градусов Цельсия: 2-4,5 мм ² / целсиус ,температура отжима, маркировка и упаковка по данным правительства РА, в 2004 году. технический регламент на топливо |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>для двигателей внутреннего сгорания, утвержденный решением номер 1592-н от 11 ноября.</p> <p>Поставка осуществляется по талонам со сроком действия 1 год.</p> <p>Наличие сертификата качества продукции обязательно .</p> <p>Поставщик должен иметь как минимум 2 заправочные станции в общине Ванадзор. Установить срок действия контракта с момента подписания контракта до 30.12.2024 г. Включительно.</p> |
|--|--|--|--|--|