ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Թեքնոլաբ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/12 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Thorlabs	ThorLabs	HNL050LB C1513/M P200/M PB2/M SM05	Thorlabs Inc	Ալիքի երկարություն՝ 632.8նմ Հզորություն՝ 5 մՎտ, Բևեռացում՝ 500:1, գծային, Սնուցում՝ 100 - 240 VAC, Մոդան՝ TEM00, Փնջի տրամագիծը՝ 0.81մմ (TEM00, 1/e2points ±3%) Փնջի տարամիտումը՝ 1մռադ (TEM00, ±3%) Ելքայի հզորության կայությությունը միջին հզորության նկատմամբ՝ 2.5% (8 ժամում) Ներառյալ բաղկացուցիչ մասերը, յուրաքանչյուրից 1 հատ Կինեմատիկ V-ձև բռնիչ (Post Kinematic V-Clamp Mount). Քայլը՝ ±2.2° Շեղման ղեկավարման ճշտությունը՝ ±2.7°

					Կարող է բռնել 6.7մմ-51.9մմ տրամագծով գլանաձև օբյեկտներ Պետք է ներառի արագ ամրակցման բռնակ՝ Ø1.5" ձողին ամրացնելու համար Բռնիչի ձող Ø1.5" չափի (Ø1.5" Mounting Post) M6 X1 անցքով, երկարությունը՝ 200 մմ Տրամագիծը՝ Ø1.5" Չժանգոտվող պողպատից Բռնիչի ձողի տակդիր (Mounting Post Base) Չափերը՝ Ø61 mm x 12.7 mm Չժանգոտվող պողպատից Մեծ կարգավորվող սեղմիչի թև (Large Adjustable Clamping Arm) M4 x 0.7 պարուրակված ձողով, Նեյլոնային սեղմակով Լազերի ադապտեր (Laser adapter) HeNe լազերին համապատասխան պարուրակված ադապտեր, SM05 ստանդարտով HeNe լազերի համար պետք է տրվի առնվազն 1 տարի երաշխիք 1 հատը համարժեք է 1 հավաքածուի

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Технолаб ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЪПՀ-ԷԱՃԱПՁԲ-24/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Thorlabs	ThorLabs	HNL050LB C1513/M P200/M PB2/M SM05	Thorlabs Inc	Длина волны: 632.8нм Мощность: 5 мВт, Поляризация: 500:1, линейная, Питание: 100 - 240 VAC, Մոդան: TEM00, Диаметр пучка: 0.81мм (TEM00, 1/e2points ±3%) Расходимость пучка: 1мрад (TEM00, ±3%) Стабильность выходной мощности относительно средней мощности: 2.5% (в течении 8 часов) Включая комплектующие по 1 шт. Пост-кинематическое крепление с V-образным зажимом: Шаг: ±2.2° Точность контроля отклонения: ±2.7° Может удерживать цилиндрические предметы

					диаметром 6,7-51,9 мм Должна иметь быстроразъемную ручку для крепления к стержню диаметром 1,5 дюйма Ø1.5" Монтажный пост: С отверстием M6 X1, Длина: 200 мм Диаметр: Ø1,5 дюйма Нержавеющая сталь Основание для монтажного поста: Размеры: Ø61 мм x 12,7 мм. Нержавеющая сталь Большой регулируемый зажимной рычаг: Со стержнем с резьбой M4 x 0,7, С нейлоновым зажимом Лазерный адаптер: Резьбовой адаптер для вышеуказанного гелий-неонового лазера, стандарта SM05 Гарантия на HeNe-лазер должна составлять не менее 1 года.