

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԿՐԱՖՏՀԵՄՏԵԽՆՈԼՈԶԻ» ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/03 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Kraftol 10W40	Կրաֆտհեմտեխնոլոգի ՍՊԸ	<p>CEA A3 • ACEA B4 • API SN Տեխնիկական տվյալները Մաճուցիկության աստիճանը ըստ SAE (շարժիչային յուղեր) 10W-40 SAE J300 Խտությունը 15°C-ում 0,870 գ/սմ<sup>3</sup> DIN 51757 Մաճուցիկություն 40°C-ում 97,3 մմ<sup>2</sup>/վ ASTM D7042 Մաճուցիկություն 1400°C-ում, 1402°C, 1402°C, 1002°C, 100°C, 140°C, 100°C, 140°C, 100°C, 1402°C Մաճուցիկություն -30 °C (MRV) « 60000 mPa•c ASTM D4684 Մաճուցիկություն -25 °C (CCS) ≤ 7000 mPa•c ASTM D5293 Մաճուցիկության ինդեքս 150 DIN ISO 2909 ASTM 2909 HTHS 150 °C-ում ≥ 3.5 mPa•c ASTM D5481 Լցնելու կետը -36 °C DIN ISO 3016 Գոլորշիացման կորուստ (ըստ Noack բնութագրի) 11.0% CECL- 40-A-93 Բռնկման կետ 230 °C DIN ISO 2592 Ընդհանուր ալկալային թիվը 10.5 մգ KOH/g DIN ISO 3771 Սուլֆատացված մոխիր 1.0 - 1. /100գ DIN 51575 Գունավորման սանդղակ (ASTM) 2.5 DIN ISO Փաթեթավորումը` 4 և ավաստմասե տարաներով, պիտակավորված, գործարանային հերմետիկ փակված: Պիտակին նշվում է արտադրողի անվանումը, արտադրման և պահպանման վերաբերյալ տեղեկատվություն: Գործարանային արտադրության: Ապրանքը պետք է</p>

		լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:
--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

«КРАФТХЕМТЕХНОЛОДЖИ» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЗУП-БЦЦПР-24/03 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
2			