

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՀԱՅՔ-21» ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1-ՆՅՈՒԹԵՐ/ՄԱՍԵՐ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
107	ՀԱՅՔ-21 ՍՊԸ	ՀԱՅՔ-21 ՍՊԸ	Տրանսֆորմատորային յուղ ՎԳ Դիէլեկտրիկական կորուստների տանգենսի անկյունը 90°C-ի դեպքում՝ ոչ ավել 0.4% , կինեմատիկ մածուցիկությունը 50°C-ի դեպքում՝ ոչ ավել 6.0 մմ ² /վ, խտությունը 20°C-ի դեպքում՝ ոչ ավել 850 կգ/մ ³ , բռնկման ջերմաստիճանը՝ 135°C-ից ոչ ցածր, սառեցման ջերմաստիճանը՝ -45°C -ից ոչ բարձր: Մեխանիկական խառնուրդների զանգվածային բաժինը՝ 0.003% ից ոչ ավել, ինքնաբռնկման ջերմաստիճանը՝ ոչ ցածր 250°C: Փաթեթավորումը և մակնշումը՝ համաձայն ԳՕՍՏ 1510-84-ի: Մատակարարումը՝ մինչև 220 լիտրանոց գործարանային փակ տարաներով:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО АЙК-21 в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՍՍԾ-ՏՆՏԿ-ԵԱԶՍՊՁԲ-24/1-ՆՅՈՒԹԵՐ/ՍՍՍԵՐ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
107	ООО АЙК-21	ООО АЙК-21	Трансформаторное масло ВГ. Тангенс угла диэлектрических потерь при 90°С - не более 0.4%, кинематическая вязкость при 50°С - не более 6,0 мм ² /с. Плотность при 20°С - не более 850 кг/м ³ , температура вспышки - не ниже 135°С, температура застывания- не выше -45°С. Массовая доля механических примесей - не более 0,003%, температура самовозгорания не ниже 250°С. Упаковка и маркировка - согласно ГОСТ 1510-84. Поставка в заводских закрытых тарах емкостью до 220литров.