

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆՈԱՐ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/28 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
5	<p>Մահճակալը ներառյալ ներքնակը: Պատրաստվում է 18 մմ լամինացված ՓՏՍ-ից: Չափսերը՝ 20*7 5 *145 սմ: Մահճակալի բարձրությունը գետնից՝ 25 սմ: Սնարների բարձրությունը 60սմ, վերևի անկյունները կորացված են և պատված ռետ ինե խրվող եզրաժապավենով: Ամրագոտիները 18մմ հաստության, 20սմ լայնության լամինատե շերտեր են, որոնք ունեն ալիքաձև տեսք: Ալիքի խորությունը 5սմ է, երկարությունը՝ 20-30սմ: Ներքնակի տակ գցվում է ամբողջական ՓՏՍ-՝ 16 մմ հաստությամբ, որը հենվում է մեջտեղից անցնող 10x10 երկաթ գոտու (որը ամրաց վում է սնարներին մետաղյա թիթեղներով) և սնարների վրա ամրացված դետալներին: Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված: Լամինատե դետալների ոչ ռետինապատ հատվածները եզրակալվում են ՊՎԽ-ով (ՊՎՍ - 0.4մմ): Ներքնակի բարձրությունը 10 սմ, երկարությունն ու լայնությունը ըստ մահճակալի չափերի, պարունակությունը 1.5 կգ բարձրորակ սինտեպոնից, ներքնակների երեսը բամբակյա կտորից, գույնը՝ զանազան - վառվռուն: Մահճակալի կոնստրուկցիոն բոլոր դետալները հավաքված են փայտյա չիվիներով (շկանտ) և փոքր ներփորվող դետալներով (մինիֆիքս) (մեկ մինիֆիքսի կողքը 2 հատ շկանտ) /6մմ հաստության, 25-30 մմ երկարության հեղյուսով/:</p> <p>Մահճակալի գույնը կամ գույնային համադրումները համաձայնեցվում են պատվիրատուի հետ: Առաքումը և տեղադրումը՝ ըստ պատվիրատուի ներկայացրած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՆՈԱՐ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/28 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
5	<p>Մահճակալը ներառյալ ներքնակը: Պատրաստվում է 18 մմ լամինացված ՓՏՍ-ից: Չափսերը՝ 20*7 5 *145 սմ: Մահճակալի բարձրությունը գետնից՝ 25 սմ: Սնարների բարձրությունը 60սմ, վերևի անկյունները կորացված են և պատված ռետ ինե խրվող եզրաժապավենով: Ամրագոտիները 18մմ հաստության, 20սմ լայնության լամինատե շերտեր են, որոնք ունեն ավիքածև տեսք: Ալիքի խորությունը 5սմ է, երկարությունը՝ 20-30սմ: Ներքնակի տակ գցվում է ամբողջական ՓՏՍ-՝ 16 մմ հաստությամբ, որը հենվում է մեջտեղից անցնող 10x10 երկաթ գոտու (որը ամրաց վում է սնարներին մետաղյա թիթեղներով) և սնարների վրա ամրացված դետալներին: Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված: Լամինատե դետալների ոչ ռետինապատ հատվածները եզրակալվում են ՊԿԽ-ով (ՊԿՍ - 0.4մմ): Ներքնակի բարձրությունը 10 սմ, երկարությունն ու լայնությունը ըստ մահճակալի չափերի, պարունակությունը 1.5 կգ բարձրորակ սինտեպոնից, ներքնակների երեսը բամբակյա կտորից, գույնը՝ զանազան - վառվռուն: Մահճակալի կոնստրուկցիոն բոլոր դետալները հավաքված են փայտյա չիվիներով (շկանտ) և փոքր ներփորվող դետալներով (մինիֆիքս) (մեկ մինիֆիքսի կողքը 2 հատ շկանտ) /6մմ հաստության, 25-30 մմ երկարության հեղյուսով/: Մահճակալի գույնը կամ գուևային համադրումները համաձայնեցվում են պատվիրատուի հետ: Առաքումը և տեղադրումը՝ ըստ պատվիրատուի ներկայացրած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին:</p>