

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/30 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	Էնդոսկոպիկ համակարգ՝ Տեսագաստրոսկոպ և տեսակոլոնոսկոպ	Էնդոսկոպիկ համակարգ՝ Տեսագաստրոսկոպ և տեսակոլոնոսկոպ	Էնդոսկոպիկ համակարգ՝ Տեսագաստրոսկոպ և տեսակոլոնոսկոպ	Էնդոսկոպիկ համակարգ՝ Տեսագաստրոսկոպ և տեսակոլոնոսկոպ	Էնդոսկոպիկ համակարգ՝ Տեսագաստրոսկոպ և տեսակոլոնոսկոպ; Լույսի աղբյուր; Պետք է ունենա պայծառության ձեռքի և ավտոմատ կարգավորման հնարավորություն; Հիմնական լամպի և պահեստային լամպի առկայություն; Հիմնական լամպը LED կամ քսենոն, լամպի հզորությունը քսենոն լամպի դեպքում՝ ոչ պակաս քան 175 W, LED լամպի դեպքում՝ դրան համարժեք; Պահեստային լամպը LED կամ քսենոն, լամպի հզորությունը քսենոն լամպի դեպքում՝ ոչ պակաս քան 175

W, LED լամպի դեպքում՝ դրան համարժեք; Պետք է ունենա պահեստային լամպին ավտոմատ կերպով անցնելու գործառույթ առանց բժշկական անձնակազմի մասնակցության՝ հիմնական լամպի փչանալու դեպքում; Լույսի ելքի կետի տրամագիծը՝ ոչ պակաս քան 5 մմ; Լամպի կյանքի տևողությունը՝ քսենոն լամպի դեպքում ոչ պակաս քան 500 ժամ, LED լամպի դեպքում ոչ պակաս քան 10000 ժամ; Լուսավորության ավտոմատ կառավարման գործառույթի առկայություն; Պետք է ունենա Էներգոսկոպի ճանաչման գործառույթ; Պետք է ունենա օդային պոմպի միակցիչ; Տեսանյութերի պրոցեսոր; Ոչ պակաս քան HD վիդեո պրոցեսոր; Պետք է ունենա բարձր հստակության տեսանյութ; Պետք է լինի ադմուկի նվազեցում և պատկերի բարելավում; Պետք է լինի պայծառության ավտոմատ հավասարեցում; Պետք է ունենա Էներգոսկոպի նույնականացում; Մուտքային և ելքային պորտեր (ոչ պակաս քան); Տեսանյութի ելք. DVI, SDI, S-video; Ուղղի վերանջատիչ

պորտ; Ethernet ցանցի պորտ; USB պորտ; Լույսի աղբյուրի հաղորդակցման պորտ;
Թողունակությունը՝ ոչ պակաս քան 1280x720; Ունենա սպիտակ հավասարակշռության հիշողություն;
Ունենա սպիտակ ավտոմատ հավասարակշռություն; Գույնի տոնայնության ճշգրտում Պետք է ունենա ոչ պակաս քան կարմիր և կապույտ տոնայնությունների ճշգրտում; Պետք է ունենա IRIS գործառույթ; Պետք է ունենա ոչ պակաս քան x1.8 պատկերի մեծացման հնարավորություն;
Պատկերի սառեցում / պահեստավորում; Մեթոդներ. հեռակառավորման կոճակ, ստեղնաշար կամ ոտնակ; Դիսփլեյ ցուցադրման ռեժիմ՝ ստանդարտներ / ամբողջական էկրան; Գունային էկրան. Միացնել / անջատել; Պատկերները և տեսանյութերը USB կրիչում պահելու հնարավորություն; Գաստրոսկոպ; Աշխատանքային երկարությունը՝ ոչ պակաս քան 1050 մմ; Ընդհանուր երկարությունը՝ ոչ պակաս քան 1350 մմ; Դիստավ վերջույթի

տրամագիծը՝ ոչ ավելի քան 9,6 մմ;
Ներդիրի հատվածի առավելագույն
արտաքին տրամագիծը՝ ոչ ավելի
քան 9,8 մմ; Դաշտի խորությունը՝
3-100 մմ, շեղումը՝ ոչ ավելի քան
10%; Գործիքային անցքի
տրամագիծը՝ ոչ պակաս քան 2.8 մմ,
շեղումը՝ ոչ ավելի քան 10%; Դաշտի
տեսարան՝ ոչ պակաս քան 140օ;
Վերջույթի շեղում. Վերև/Ներք՝ ոչ
պակաս քան 120օ/90օ; Ձախ/աջ՝ ոչ
պակաս քան 100օ/100օ;
Կոլոնոսկոպ; Աշխատանքային
երկարությունը՝ ոչ պակաս քան
1650 մմ; Ընդհանուր
երկարությունը՝ ոչ պակաս քան
1950 մմ; Դիստալ վերջույթի
տրամագիծը՝ ոչ ավելի քան 12,8 մմ;
Ներդիրի հատվածի առավելագույն
արտաքին տրամագիծը՝ ոչ ավելի
քան 12,8 մմ; Դաշտի խորությունը՝
3-100 մմ, շեղումը՝ ոչ ավելի քան
10%; Գործիքային անցքի
տրամագիծը՝ 3,7-3,8 մմ տիրույթում;
Գործիքային անցքի դիտման
նվազագույն հեռավորությունը՝ ոչ
ավելի քան 3 մմ; Դաշտի տեսարան՝
ոչ պակաս քան 140օ; Վերջույթի
շեղում. Վերև/Ներք՝ ոչ պակաս քան

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

180o/180o; Ձախ/աջ` ոչ պակաս քան 160o/160o; Այլ պարագաներ; Պետք է լինի անիվներով շարժական սայլակ անհրաժեշտ մասերով; Պետք է ունենա հատուկ բժշկական մոնիտոր` ոչ պակաս քան 24";
 Հերմետիկության ստուգիչի առկայություն; Այլ պայմաններ; Ոչ պակաս քան 24 ամիս երաշխիք ամբողջ համակարգի; Մոնտաժային

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԸ ԼԱԶԱ ՊԶԲ-2024/30 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	մալուխների առկայություն անհրաժեշտ համակարգի տեղադրման համար; Տեղադրման
9	Էնդոսկոպիկ համակարգ` Տեսագաստրոսկոպ և տեսակոլոնոսկոպ	Էնդոսկոպիկ համակարգ` Տեսագաստրոսկոպ և տեսակոլոնոսկոպ	Էնդոսկոպիկ համակարգ` Տեսագաստրոսկոպ և տեսակոլոնոսկոպ	Էնդոսկոպիկ համակարգ` Տեսագաստրոսկոպ և տեսակոլոնոսկոպ	աշխատանքների կատարում Էնդոսկոպիկ համակարգ մասնագետի կողմից; Տեսագաստրոսկոպի և Աշխատակազմի ուսուցում տեղում մասնավորումով; Լույսի աղբյուր; մասնագետի կողմից; Պետք է ունենա կայծահիլության Օպտաոռոմալ ձեռնարկ հայտենի ձեռքի և ավտոմատ կախվածի մասնավորում; Հիմնական կարակտերիստիկաները և պահեստային լամպի չօգտագործմամբ; կարակտերիստիկաները և պահեստային լամպի չօգտագործմամբ; Հիմնական լամպի լույսատուրով ոչ ուշ քան մատակարարման օրվանից 12 հոգիությունը քսենոն լամպի ամսվա ընթացքում; Լույսագաղձ ղեկավարում ոչ պակաս քան 175 W, LED կարակտերիստիկաները և պահեստային լամպի ղեկավարում ոչ պակաս քան 175 W; Պահեստային լամպի LED կամ փայտազակետը որոշք անհրաժեշտ քսենոն, լամպի հոգիությունը քսենոն և լույսագաղձի օրոշուկային համար; լամպի ղեկավարում ոչ պակաս քան 175 Որակի վկայականներ

					<p>(Արևմտաօստրալիական) դիժիտլիզացիայի համակարգեր: CBTMark (Directive 93/42/EEC) սկիզբի FDIԱպրանստիտուտում:</p>
					<p>Կերպով անցնելու գործառույթ առանց բժշկական անձնակազմի մասնակցության՝ հիմնական լամպի փչանալու դեպքում; Լույսի ելքի կետի տրամագիծը՝ ոչ պակաս քան 5 մմ; Լամպի կյանքի տևողությունը՝ քսենոն լամպի դեպքում ոչ պակաս քան 500 ժամ, LED լամպի դեպքում ոչ պակաս քան 10000 ժամ; Լուսավորության ավտոմատ կառավարման գործառույթի առկայություն; Պետք է ունենա Էներգոսկոպի ճանաչման գործառույթ; Պետք է ունենա օդային պոմպի միակցիչ; Տեսանյութերի պրոցեսոր; Ոչ պակաս քան HD վիդեո պրոցեսոր; Պետք է ունենա բարձր հստակության տեսանյութ; Պետք է լինի աղմուկի նվազեցում և պատկերի բարելավում; Պետք է լինի պայծառության ավտոմատ հավասարեցում; Պետք է ունենա Էներգոսկոպի նույնականացում; Մուտքային և ելքային պորտեր (ոչ պակաս քան); Տեսանյութի ելք. DVI, SDI, S-video; Ուղղի վերանջատիչ</p>

պորտ; Ethernet ցանցի պորտ; USB պորտ; Լույսի աղբյուրի հաղորդակցման պորտ;
Թողունակությունը՝ ոչ պակաս քան 1280x720; Ունենա սպիտակ հավասարակշռության հիշողություն;
Ունենա սպիտակ ավտոմատ հավասարակշռություն; Գույնի տոնայնության ճշգրտում Պետք է ունենա ոչ պակաս քան կարմիր և կապույտ տոնայնությունների ճշգրտում; Պետք է ունենա IRIS գործառույթ; Պետք է ունենա ոչ պակաս քան x1.8 պատկերի մեծացման հնարավորություն;
Պատկերի սառեցում / պահեստավորում; Մեթոդներ. հեռակառավորման կոճակ, ստեղնաշար կամ ոտնակ; Դիսփլեյ ցուցադրման ռեժիմ՝ ստանդարտներ / ամբողջական էկրան; Գունային էկրան. Միացնել / անջատել; Պատկերները և տեսանյութերը USB կրիչում պահելու հնարավորություն; Գաստրոսկոպ; Աշխատանքային երկարությունը՝ ոչ պակաս քան 1050 մմ; Ընդհանուր երկարությունը՝ ոչ պակաս քան 1350 մմ; Դիստավ վերջույթի

տրամագիծը՝ ոչ ավելի քան 9,6 մմ;
Ներդիրի հատվածի առավելագույն
արտաքին տրամագիծը՝ ոչ ավելի
քան 9,8 մմ; Դաշտի խորությունը՝
3-100 մմ, շեղումը՝ ոչ ավելի քան
10%; Գործիքային անցքի
տրամագիծը՝ ոչ պակաս քան 2.8 մմ,
շեղումը՝ ոչ ավելի քան 10%; Դաշտի
տեսարան՝ ոչ պակաս քան 140o;
Վերջույթի շեղում. Վերև/Ներք՝ ոչ
պակաս քան 120o/90o; Ձախ/աջ՝ ոչ
պակաս քան 100o/100o;
Կոլոնոսկոպ; Աշխատանքային
երկարությունը՝ ոչ պակաս քան
1650 մմ; Ընդհանուր
երկարությունը՝ ոչ պակաս քան
1950 մմ; Դիստալ վերջույթի
տրամագիծը՝ ոչ ավելի քան 12,8 մմ;
Ներդիրի հատվածի առավելագույն
արտաքին տրամագիծը՝ ոչ ավելի
քան 12,8 մմ; Դաշտի խորությունը՝
3-100 մմ, շեղումը՝ ոչ ավելի քան
10%; Գործիքային անցքի
տրամագիծը՝ 3,7-3,8 մմ տիրույթում;
Գործիքային անցքի դիտման
նվազագույն հեռավորությունը՝ ոչ
ավելի քան 3 մմ; Դաշտի տեսարան՝
ոչ պակաս քան 140o; Վերջույթի
շեղում. Վերև/Ներք՝ ոչ պակաս քան

180օ/180օ; Ձախ/աջ՝ ոչ պակաս քան
160օ/160օ; Այլ պարագաներ; Պետք է
լինի անիվներով շարժական սայլակ
անհրաժեշտ մասերով; Պետք է
ունենա հատուկ բժշկական
մոնիտոր՝ ոչ պակաս քան 24";
Հերմետիկության ստուգիչի
առկայություն; Այլ պայմաններ; Ոչ
պակաս քան 24 ամիս երաշխիք
ամբողջ համակարգի; Մոնտաժային
մալուխների առկայություն
անհրաժեշտ համակարգի
տեղադրման համար; Տեղադրման
աշխատանքների կատարում
մասնագետի կողմից;
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում
մասնագետի կողմից;
Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն
կամ անգլերեն կամ ռուսերեն;
Ապրանքը պետք է լինի նոր,
չօգտագործված; Ապրանքը պետք է
լինի արտադրված ոչ ուշ քան
մատակարարման օրվանից 12
ամսվա ընթացքում; Լրակազմը
ներառում է բոլոր անհրաժեշտ
լրացուցիչ սարքերը և
պարագաները, որոնք անհրաժեշտ
են լիարժեք գործունեության համար;
Որակի վկայականներ

				(առկայություն). -ISO13485 կամ համարժեք; -CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք:
--	--	--	--	--