

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արման Առաքելյան -ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/36 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	<p>Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի կարիքների համար պետք է պատրաստվեն և տեղադրվեն 5 /հինգ/ հատ 2.4*3.1մ չափսի զրուցատաղավար: Աշխատանքները պետք է մատուցվեն նախատեսված ծավալներին համապատասխան: Չրուցատաղավարները պետք է պատրաստվեն համաձայն կից ներկայացվող նախագծի, /լուսանկարի տեսքով/ և ծավալաթերթ նախահաշվի: Կցված լուսանկարը մատակարարվող ապրանքի տեսքի մասին ընդհանուր պատկերացում կազմելու համար է, առաջնորդվել տեխնիկական բնութագրում նշված պարամետրերով և գծագրով: Չրուցատաղավարների համար ներկայացված նախագծում և ծավալաթերթ նախահաշվում փոփոխությունները համաձայնեցնել Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի հետ: Նատելատեղը և թիկնակը պետք է պատրաստված լինեն ամուր, դիմացկուն տեսակի փայտե չորսուներից, հղկված և փայլեցված: Նախագծում ներկայացված էսքիզով տրված թիկնակի և նստատեղի տեսքը կտրվածքով նախատեսված է թիկնակի համար 3 /երեք/ հատ չորսու 50մմ*50մմ չափի, նստատեղի համար 5 /հինգ/ չորսու 50մմ*50մմ չափի: Օգտագործվող բոլոր նյութերը և սարքավորումները պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվային պահանջներին, ինչպես նաև ապրանքների որակավորման և պարամետրային ցուցանիշներին: Բոլոր տիպի</p>

աշխատանքները պետք է կատարվեն ապահովելով շին. նորմերը, կանոնները, ստանդարտներն ու տեխ. պայմանները: Չրուցատաղավարները պետք է տեղափոխվեն և տեղադրվեն Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից առաջարկվող տարածքում: Չրուցատաղավարները պետք է տեղադրվեն հարթ մակերեսի վրա: Չրուցատաղավարի տանիքը պետք է հիմքի չափերից մեծ լինի 40սմ: Չրուցատաղավարի թիկնակով նստարանների պատրաստման համար պետք է օգտագործվի բարձր որակի 50*50մմ չափի փայտե չորսուլ, /ամրացվեն հիմքի նրա հեղուկ մանեկով, հարթ գլխիկով/ պետք է պատրաստվի մետաղական հիմքի վրա, երեք կողմերի չափով /երկու կողմերը 3, մեկ կողմը 2 ոտքով, չխանգարելով քաղաքացիների ազատ տեղաշարժին/, նստատղն ու թիկնակը լինեն հարմարավետ /ուլենան թեքություններ/: Չրուցատաղավարի սեղանը պետք է պատրաստվի մետաղական հիմքի վրա /4 ոտքով/, պողպատե թիթեղով 4մմ հաստությամբ, և երեսպատում սրբատաշ տախտակով և լաքապատում: Չրուցատաղավարները պետք է ունենան առնվազն 1 տարվա երաշխիքային սպասարկում: Չրուցարանների մոնտաժում պողպատե էլեմենտներով Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 60*60*1.5մմ գմ 19.12 Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 60*30*1.5 մմ գմ 2.1 Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 40*40*1.5մմ գմ 4.19 Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 40*20*1.5մմ գմ 39.84 Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 20*20*1.5մմ գմ 42.65 Պողպատե թիթեղ 150*150*4մմ հատ 6 Տանիքի պատրաստում գունավոր Պ8 տիպի ցինկապատ թիթեղից -0.40մմ Մ2 10.15 Գազաթ ցինկապատ թիթեղ 0.55 մմ գմ 3.2 Սեղանի և աթոռների պատրաստում , երեսպատում սրբատաշ տախտակով Փայտյա մասի տեղադրում 50*50մմ չափի փայտե չորսուլներից Պողպատե մասերի ներկում 2 ամգամ Փայտի լաքապատում Տեղափոխում և տեղադրում Ընդամենը 1 հատի

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Арман Аракелян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/36 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
5		<p>Для нужд административного района Шенгавит города Еревана должны быть изготовлены и установлены 5 /пять/ беседок размером 2,4*3,1 м. Работы должны быть выполнены в соответствии с запланированными объемами: Докладчики должны быть подготовлены в соответствии с прилагаемым проектом (в виде фотографии) и объемной сметой.</p> <p>Прилагаемая фотография предназначена для того, чтобы дать общее представление о внешнем виде поставляемого изделия, руководствоваться параметрами и чертежом, указанными в техническом описании. Согласовать изменения в проекте и объемной смете, представленной для руководителей, с аппаратом главы административного района Шенгавит. Подошва и подкладка должны быть изготовлены из прочных, прочных деревянных досок, отшлифованы и отполированы. Внешний вид спинки и сиденья, приведенный в эскизе, представленном в проекте, с вырезом, рассчитанным на размер спинки 3 /три/ четыре 50 мм*50 мм, размер сиденья 5/ пять / четыре 50 мм*50 мм. Все используемые материалы и оборудование должны соответствовать нормативным требованиям, действующим в Армении, а также квалификационным и параметрическим показателям продукции: Все виды работ должны выполняться с обеспечением здания. нормы, правила, стандарты и техника. условия:</p>

Беседки должны быть перенесены и размещены на территории, предложенной главой административного района Шенгавит. Подставки для чата следует размещать на ровной поверхности. Крыша беседки должна быть на 40 см больше размера основания. Для изготовления скамеек со спинкой для беседки следует использовать деревянные четверки высокого качества размером 50*50 мм, / крепятся к основанию с помощью манжеты-болта, с плоской головкой/ должны быть изготовлены на металлическом основании, размером с три стороны /две стороны по 3, одна сторона с 2 ножками, не мешая свободному передвижению граждан/, сиденье и спинка должны быть удобными /иметь изгибы/. Стол для беседы должен быть изготовлен на металлическом основании (4 ножки), покрыт стальным листом толщиной 4 мм, облицован полировальной доской и покрыт лаком. Операторы связи должны иметь гарантийное обслуживание не менее 1 года: Монтаж чатов со стальными элементами

Стальная прямоугольная труба 60*60*1.5 мм GM 19,12 Стальная прямоугольная труба 60*30*1.5 мм GM 2.1 Стальная прямоугольная труба 40*40*1.5 мм GM 4,19 Стальная прямоугольная труба 40*20*1.5 мм GM 39,84 Стальная прямоугольная труба 20*20*1.5 мм GM 42,65 Стальной лист 150*150*4 мм, шт. 6 Изготовление кровли из цветного оцинкованного листа типа Р8 толщиной -0,40 мм М2 10.15 Верхний оцинкованный лист 0,55 мм GM 3,2 Изготовление стола и стульев, облицовка полированной доской Установка деревянной детали из деревянных брусков размером 50*50 мм Покраска стальных деталей 2 амгам Лакировка дерева Транспортировка и установка Всего 1 шт.