

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լուսիկ Խաչատրյան Նիկալայի ԱԶ-ն ՀԳԴ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Yealink 2SIP	Yealink 2SIP	Yealink 2SIP	Yealink 2SIP	<p style="text-align: center;">Հեռախոսի</p> <p>առանձնահատկությունները 2 SIP-accounts ,Չանգի պահում, ծայնի անջատում, DND ("Չխանգարել")</p> <p>Մեկ հպումով արագ համարի հավաքում, թեժ գիծ,</p> <p>Վերահասցեավորում, զանգի սպասում, զանգի փոխանցում , Խմբային լսում, SMS, շտապ զանգ ,Տեղական 5-ուղիներով կոնֆերանս զանգ Չանգի ծայնի ընտրություն / ներբերնում / ջնջում, Ուղղակի IP զանգ առանց SIP ժամանակի կարգավորում՝ ավտոմատ կամ ձեռքով, Համարը հավաքման</p>

կանոններ, BLF աջակցություն, XML բրաուզեր, URL/URI գործողություն, Ինտեգրված սքրինշոթներ ,RTCP-XR, VQ-RTCPXR Էկրան և ցուցիչներ Գրաֆիկական 2.3 դյույմանոց LCD Էկրան` 132x64 թույլատրությամբ, Էկրանի հետին լույս LED ցուցիչ և MWI, Գծի կարգավիճակի ցուցիչներ կարմիր-կանաչ լույսով Բազմալեզվի աջակցություն, Չանգահարողի ID անունով և համարով, Էներգախնայողություն Ֆունկցիոնալ կոճակներ Ստեղնաշարը ռուսերեն և անգլերեն տառերով, 5 նավիգացիոն ստեղներ, 2 ծրագրավորվող կոճակ, ձայնի կառավարման կոճակներ, 6 ֆունկցիոնալ ստեղներ` հաղորդագրություն, ականջակալ, նորից հավաքել, իլացնել, բարձրախոս Կոդեկներ և ձայնային կարգավորումներ Լայնաշերտ կոդեկներ` G.722, Opus, կոդեկներ` : G.711 (A/u), G.729AB, G.726, iLBC, G.723.1 DTMF: In-band, Out-of-band (RFC2833), SIP INFO, Ամբողջական դուալեքս առանց, բարձրախոս AEC-ով (արձագանքների չեղարկում), VAD (Ձայնային ակտիվության հայտնաբերում), CNR

(Հարմարավետ աղմուկի գեներատոր), AEC (Էխոյի չեղարկում), PLC (մեդիա փաթեթների կորստի նշիչ), AJB (ծայնի հարմարվողական բուֆեր), AGC (խոսափողի զգայունության ավտոմատ վերահսկում) հեռախոսագիրք հեռախոսագիրք մինչև 1000 գրառում, Սև ցուցակ, Հեռավոր հեռախոսագիրք XML/LDAP Խելացի համարի հավաքում, Հեռախոսագիրքում որոնման հնարավորություն / ներմուծում / արտահանում, Չանգերի պատմություն՝ (հավաքված, ստացված, բաց թողնված, փոխանցված) IP-PBX-ի առանձնահատկությունները Բաժանորդի կարգավիճակի ցուցադրում (BLF), կամրջի գծի տեսք (Bridge Line Appearance) (BLA) Անանուն զանգ, անանուն զանգի մերժում, Թեժ գիծ, ծայնային փոստ Hot-desking, շտապ զանգ, ինտերկոմ, փեյջինգ, երաժշտություն սպասման մեջ, հիշեցում MWI, հիշեցում, զանգի ծայնագրում, Չայնային փոստ, Call Park, Call Pickup Կառավարում "Հեռախոսի

կարգավորում՝ վեբ  
ինտերֆեյս/հեռախոսի  
Էկրան/Ավտոմատուցում  
FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP  
Ավտոմատուցում" , Zero-sp-touch,  
TR069 Հեռախոսի բլոկաորում  
անձնական անվտանգության  
համար, Գործարանային  
վերականգնում, վերաբեռնում,  
Տեղեկամատյաններ՝ PCAP Trace,  
համակարգի գրանցամատյան  
Ցանցի կատարում և  
անվտանգություն SIPv1 (RFC2543),  
SIPv2 (RFC3261), NAT, STUN, Չանգի  
մեթոդներ՝ Proxy ու peer-to-peer (ըստ  
IP հասցեի) , IP-ի նշանակում՝  
ստատիկ / DHCP, HTTP/HTTPS վեբ  
սերվեր ժամանակի և ամսաթվի  
համաժամացում SNMP-ի միջոցով,  
UDP/TCP/DNS-SRV (RFC3263) QoS:  
802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS  
DSCP, Աջակցություն (TLS) HTTPS  
վկայագրերի մենեջեր, AES  
կոդավորումը կազմաձևման ֆայլի  
համար Աջակցություն կոդավորման  
և նույնականացման  
ստանդարտներին (MD5 և MD5-sess)  
SRTP, IEEE802.1X հնարավորություն,  
IPv6 աջակցություն ,LLDP/CDP/DHCP

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

ИП Лусик Хачатрян Николаи в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

VLAN Այլ ֆիզիկական հատկություններ Պատից կախելու հնարավորություն (ըստ ցանկության) 1 x RJ9 (4P4C) Պորտ խողովակի համար, 1 x RJ9 (4P4C) Պորտ ականջակալի համար արտաքին AC աղապտեր Մուտք 100 ~ 240V և DC ելք 5V / 600ma  
 Էլեկտրաէներգիա Ethernet-ի միջոցով (IEEE 802.3 af), Դաշ 2

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Предлагаемый товар
2	Yealink 2SIP	Yealink 2SIP	Yealink 2SIP	Yealink 2SIP	2xRJ45 Ethernet պորտեր 10/100/1000 Մեգա/վրկ Էլեկտրաէներգիայի սպառում (PSU) ` 2 - 3 Վտ, Էլեկտրաէներգիայի սպառում (PoE) ` 3 - 4 Վտ Կապակցված խողովակներ: 10 միկրոֆոն, DND ("Не беспокоить") ~ 95% Կապակցված խողովակներ Быстрый Набор, Горячая линия, Գրառված խողովակներ -10 ~ 50 °С Переадресация, режим ожидания, Երաշխիք-1 տարի: Երաշխիք-1 տարի: прослушивание, SIP SMS, экстренные вызовы, 5-сторонняя конференция Выбор мелодии/загрузка/удаление, Вызов по IP-адресу, Настройка времени: автоматически или вручную, Правила набора, поддержка BLF, XML-браузер, Action URL/URI, Встроенные скриншоты RTCP-XR,

VQ-RTCPXR Экран и индикаторы  
Графический 2.3" LCD-экран с разрешением 132x64, LED-индикатор питания и MWI  
Индикаторы состояния линий с красно-зеленой подсветкой,  
Поддержка нескольких языков  
Caller ID с именем и номером,  
Энергосбережение  
Функциональные кнопки  
Клавиатура с русскими и английскими буквами, 5 навигационных клавиш, 2 программируемые кнопки, Клавиши регулировки громкости 6 функциональных клавиш:  
трансфер, откл/вкл. микрофона, гарнитура, повторный набор номера, громкая связь, голосовая почта  
Кодеки и настройки голоса  
Широкополосные кодеки: G.722, Opus, Кодеки: G.711 (A/u), G.729AB, G.726, iLBC, G.723.1 DTMF: In-band, Out-of-band (RFC2833), SIP INFO, Full-duplex (полнодуплексный)  
спикерфон громкой связи с АЕС (подавление эха) VAD (обнаружение активности голоса), CNG (генератор комфортного

шума), АЕС (подавление эха), PLC (маркирование потери пакета с медиа-данными), АJB (адаптивный буфер для голосовых пакетов), АGС (автоматическая регулировка чувствительности микрофона)

Записные книги Локальная записная книга до 1000 контактов, Черный список, Удаленная записная книга XML, LDAP, Интеллектуальный поиск, Поиск по записным книгам, импорт/экспорт локальной записной книги, История вызовов: набранные/принятые/пропущенные/перезадресованные

Интеграция с IP-АТС Анонимный вызов, отклонение анонимных вызовов, BLF, BLA, Hot-desking, экстренный вызов, интерком, paging, music on hold, напоминание, MWI, напоминание, запись разговора Голосовая почта, парковка вызова, захват вызова

Управление Настройка телефона: веб-интерфейс/экран телефона/Autoprovision, FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP Autoprovision, Zero-sp-touch, TR069, Блокировка клавиатуры, Сброс к

настройкам по умолчанию, перезагрузка, Логи: PCAP Trace, system log Сетевые характеристики и безопасность SIPv1 (RFC2543), SIPv2 (RFC3261), NAT, STUN, Способы вызова: Проху и peer-to-peer (по IP-адресу) Получение IP: Статический/DHCP, HTTP/HTTPS-сервер, Синхронизация времени и даты через SNTP UDP/TCP/DNS-SRV (RFC3263), QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP Поддержка TLS, Управление HTTPS-сертификатами, AES шифрование конфигурационных файлов Поддержка стандартов шифрования и идентификации (MD5 и MD5-sess), SRTP Поддержка IEEE802.1X, Поддержка IPv6, LLDP/CDP/DHCP VLAN Физические характеристики Крепление к стене (для крепления используется комплектная подставка телефона) Поддержка PoE 802.3af, class 2, 2xRJ45 Ethernet-порта 10/100/1000Мбит/с 1xRJ9 для подключения трубки, 1xRJ9 для подключения гарнитуры Блок питания: Вход 100-240V AC, Выход



				5V, 0.6A, Потребление через блок питания: 2 - 3W Потребление через PoE : 3 - 4 W, Рабочая влажность: 10~95%, Рабочая температура: -10~50°C, Гарантийный срок: 1 год
--	--	--	--	---