

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ֆուլլ Շին ՍՊԸ-ն ԿՄՆՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/5 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Մահճակալ երկհարկանի	--	--	--	<p>ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՄԱՀՃԱԿԱԼՆԵՐ ԵՐԿՀԱՐԿԱՆԻ/Մահճակալը Նախատեսված է 3-6 տարեկան երեխաների համար, պատրաստվում է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ԴՍՊ-ից, չափերը 60*160*140սմ: Մահճակալի բարձրությունը՝ առաջին հարկինը հատակից 15 սմ, երկրերդ հարկինը՝ 120սմ, երկարությունը 140 սմ, լայնությունը 60 սմ, ընդհանուր բարձրությունը 160սմ/ ինքնակաշուն՝ կենդանիների պատկերներով, համագործակցել պատվիրատուի հետ /,մահճակալի</p>

կողքերը թաթիկների նմանությամբ՝  
համապատասխանեցնելով  
գլխամասի  
պատկերներին, սևարների վերևի  
անկյունները կորացված են և  
եզրակալվում են ՊՎԽ-ով (PVC-2 մմ),  
ամրագոտիները գլխամասում 40սմ,  
դեպի ոտքերի մասում դառնա 20սմ  
հաստությամբ լամինատ.  
Ներքնակների տակ գցվում է  
ամբողջական 16 մմ հաստությամբ  
ԴՍՊ, որը հենվում է <<18\*80մմ>> 5  
լամինատե ամրագոտիների վրա  
(որը ամրացվում է  
ամրագոտիներին մետաղյա  
անկյունակներով և  
հեղյուսամանեկային  
պտուտակներով) և սևարների վրա  
ամրացված դետալներով; Լամինատե  
դետալների ոչ ռետինապատ  
հատվածները եզրակալվում են ՊՎԽ-  
ով (PVC-0,4 մմ): Մաճակալի բոլոր  
կոնստրուկցիոն դետալները  
հավաքված են երկաթյա  
անկյունակներով և փոքր  
ներփորվող դետալներով,  
ամրացված են բարձրորակ սոսնձով  
և հեղյուսամանեկային  
պտուտակներով: Մաճակալի վրա

				<p>պետք է ամրացված լինի փայտից աստիճան՝ լայնությունս 35սմ, բարձրությունը 120սմ , 5 հատ աստիճանով: Մահճակալի գույնը, գունային համադրումները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ապրանքը պետք է լինի նոր՝չօգտագործված: Առաքումը և տեղադրումը ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին: Երաշխիքային սպասարկումը 2 տարի:</p>
--	--	--	--	---





կողքերը թաթիկների նմանությամբ՝  
համապատասխանեցնելով  
գլխամասի  
պատկերներին, սևարների վերևի  
անկյունները կորացված են և  
եզրակալվում են ՊՎԽ-ով (PVC-2 մմ),  
ամրագոտիները գլխամասում 40սմ,  
դեպի ոտքերի մասում դառնա 20սմ  
հաստությամբ լամինատ.  
Ներքնակների տակ գցվում է  
ամբողջական 16 մմ հաստությամբ  
ԴՍՊ, որը հենվում է <<18\*80մմ>> 5  
լամինատե ամրագոտիների վրա  
(որը ամրացվում է  
ամրագոտիներին մետաղյա  
անկյունակներով և  
հեղյուսամանեկային  
պտուտակներով) և սևարների վրա  
ամրացված դետալներով; Լամինատե  
դետալների ոչ ռետինապատ  
հատվածները եզրակալվում են ՊՎԽ-  
ով (PVC-0,4 մմ): Մաճակալի բոլոր  
կոնստրուկցիոն դետալները  
հավաքված են երկաթյա  
անկյունակներով և փոքր  
ներփորվող դետալներով,  
ամրացված են բարձրորակ սոսնձով  
և հեղյուսամանեկային  
պտուտակներով: Մաճակալի վրա

				<p>պետք է ամրացված լինի փայտից աստիճան՝ լայնությունս 35սմ, բարձրությունը 120սմ , 5 հատ աստիճանով: Մահճակալի գույնը, գունային համադրումները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ապրանքը պետք է լինի նոր՝չօգտագործված: Առաքումը և տեղադրումը ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին: Երաշխիքային սպասարկումը 2 տարի:</p>
--	--	--	--	---