

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԵԴԻԱ ՔԱՈՒՆԹՐԻ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/36 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	<<ՄԵԴԻԱ ՔԱՈՒՆԹՐԻ>> ՍՊԸ	<p>Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի կարիքների համար պետք է պատրաստվեն և տեղադրվեն 5 /հինգ/ հատ 2.4*3.1մ չափսի գրուցատաղավար: Աշխատանքները պետք է մատուցվեն նախատեսված ծավալներին համապատասխան: Չրուցատաղավարները պետք է պատրաստվեն համաձայն կից ներկայացվող նախագծի, /լուսանկարի տեսքով/ և ծավալաթերթ նախահաշվի: Կցված լուսանկարը մատակարարվող ապրանքի տեսքի մասին ընդհանուր պատկերացում կազմելու համար է, առաջնորդվել տեխնիկական բնութագրում նշված պարամետրերով և գծագրով: Չրուցատաղավարների համար ներկայացված նախագծում և ծավալաթերթ նախահաշվում փոփոխությունները համաձայնեցնել Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի հետ: Նատելատեղը և թիկնակը պետք է պատրաստված լինեն ամուր, դիմացկուն տեսակի փայտե չորսուներից, հղկված և փայլեցված: Նախագծում ներկայացված էսքիզով տրված թիկնակի և նստատեղի տեսքը կտրվածքով նախատեսված է թիկնակի համար 3 /երեք/ հատ չորսու 50մմ*50մմ չափի, նստատեղի համար 5 /հինգ/ չորսու 50մմ*50մմ չափի: Օգտագործվող բոլոր նյութերը և սարքավորումները պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվային պահանջներին, ինչպես նաև ապրանքների որակավորման և պարամետրային ցուցանիշներին: Բոլոր տիպի</p>

աշխատանքները պետք է կատարվեն ապահովելով շին. նորմերը, կանոնները, ստանդարտներն ու տեխ. պայմանները: Չրուցատաղավարները պետք է տեղափոխվեն և տեղադրվեն Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից առաջարկվող տարածքում: Չրուցատաղավարները պետք է տեղադրվեն հարթ մակերեսի վրա: Չրուցատաղավարի տանիքը պետք է հիմքի չափերից մեծ լինի 40սմ: Չրուցատաղավարի թիկնակով նստարանների պատրաստման համար պետք է օգտագործվի բարձր որակի 50*50մմ չափի փայտե չորսուլ, /ամրացվեն հիմքի նրա հեղուկ մանեկով, հարթ գլխիկով/ պետք է պատրաստվի մետաղական հիմքի վրա, երեք կողմերի չափով /երկու կողմերը 3, մեկ կողմը 2 ոտքով, չխանգարելով քաղաքացիների ազատ տեղաշարժին/, նստատղն ու թիկնակը լինեն հարմարավետ /ուլենան թեքություններ/: Չրուցատաղավարի սեղանը պետք է պատրաստվի մետաղական հիմքի վրա /4 ոտքով/, պողպատե թիթեղով 4մմ հաստությամբ, և երեսպատում սրբատաշ տախտակով և լաքապատում: Չրուցատաղավարները պետք է ունենան առնվազն 1 տարվա երաշխիքային սպասարկում: Չրուցարանների մոնտաժում պողպատե էլեմենտներով Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 60*60*1.5մմ գմ 19.12 Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 60*30*1.5 մմ գմ 2.1 Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 40*40*1.5մմ գմ 4.19 Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 40*20*1.5մմ գմ 39.84 Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 20*20*1.5մմ գմ 42.65 Պողպատե թիթեղ 150*150*4մմ հատ 6 Տանիքի պատրաստում գունավոր Պ8 տիպի ցինկապատ թիթեղից -0.40մմ Մ2 10.15 Գազաթ ցինկապատ թիթեղ 0.55 մմ գմ 3.2 Սեղանի և աթոռների պատրաստում , երեսպատում սրբատաշ տախտակով Փայտյա մասի տեղադրում 50*50մմ չափի փայտե չորսուլներից Պողպատե մասերի ներկում 2 ամգամ Փայտի լաքապատում Տեղափոխում և տեղադրում Ընդամենը 1 հատի

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՄԵԴԻԱ ԶԱՈՒՆԹՐԻ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/36 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
5		