

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ -ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/38 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	DH3600BII	DH3600BII	DH3600BII	Faithful	<p>Թերմոստատ Ցիկլային ռեժիմ՝                      Բնական կոնվեկցիա Ֆունկցիան                      ջերմաստիճան. RT + 5-65 °C                      միջակայք Ջերմաստիճանը                      Բանաձևի հարաբերակցությունը                      0.1°C Ջերմաստիճանը Շարժում                      ±0,5°C Ջերմաստիճանը                      Միատեսակություն ±1,5°C                      Կառուցվածքը՝ Ներքին խցիկ B.                      հայելային չժանգոտվող պողպատ;                      առանց B: Բարձր ամրության                      ցինկապատ թերթ Արտաքին կեղև                      Սառը գլանվածք պողպատից                      Էլեկտրաստատիկ ցողում արտաքին                      Մեկուսիչ շերտ՝ Պոլիուրեթանային</p>

Ջեռուցիչ Mica էլեկտրաջերմային  
ֆիլմ Հզորության վարկանիշը՝ 0,25  
կՎտ Արտանետման անցք՝  $\varnothing 28$  մմ  
վերև՝ փորձնական անցքի  
ֆունկցիայով Կարգավորիչ  
ջերմաստիճան. կառավարման  
ռեժիմ PID խելացի Ջերմաստիճանը  
Կարգավորման ռեժիմ Հպման  
կոճակի կարգավորում  
Ջերմաստիճանը ցուցադրման ռեժիմ  
Չափման ջերմաստիճանը. LED  
վերին շարքը; սահմանման  
ջերմաստիճանը ՝ ներքևի շարքը  
Ժամաչափ՝ 0-9999 ռուպե  
(Ժամկետային սպասման  
գործառույթով) Գործողության  
ֆունկցիա՝ Ֆիքսված  
ջերմաստիճանի գործարկում,  
Ժամանակի ֆունկցիա, ավտոմատ  
կանգառ: Լրացուցիչ գործառույթ՝  
Սենսորի շեղման ուղղում,  
ջերմաստիճանի գերազանցման  
ինքնակարգավորում, ներքին  
պարամետրերի կողպում,  
անջատման պարամետրերի  
հիշողություն Սենսոր CU50  
Անվտանգության սարք  
Ջերմաստիճանի բարձրացման  
ձայնային լույսի ազդանշան

				<p>Տեխնիկական Ներքին խցիկի չափս (մմ) 350*350*350 Արտաքին չափս(մմ) 525*480*620 Փաթեթավորման չափս(մմ) 605*572*775 Դարակ թիվ` 7 Բեռը մեկ դարակի համար` 15 կգ Դարակի տարածությունը 35 մմ Ընթացիկ վարկանիշ` AC220V/1.1A NW/GW (kg 27/30 Աքսեսուարների դարակ 2 կամընտիր պարագաներ Դարակ 2 տարվա երաշխիք</p>
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/38 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	DH3600BII	DH3600BII	DH3600BII	Faithful	Թերմոստատ Ցիկլային ռեժիմ՝ Բնական կոնվեկցիա Ֆունկցիան ջերմաստիճան. RT + 5-65 °C միջակայք Ջերմաստիճանը Բանաձևի հարաբերակցությունը 0.1°C Ջերմաստիճանը Շարժում ±0,5°C Ջերմաստիճանը Միատեսակություն ±1,5°C Կառուցվածքը՝ Ներքին խցիկ B. հայելային չժանգոտվող պողպատ; առանց B: Բարձր ամրության ցինկապատ թերթ Արտաքին կեղև Սառը գլանվածք պողպատից Էլեկտրաստատիկ ցողում արտաքին Մեկուսիչ շերտ՝ Պոլիուրեթանային

Ջեռուցիչ Mica էլեկտրաջերմային  
ֆիլմ Հզորության վարկանիշը՝ 0,25  
կՎտ Արտանետման անցք՝  $\varnothing 28$  մմ  
վերև՝ փորձնական անցքի  
ֆունկցիայով Կարգավորիչ  
ջերմաստիճան. կառավարման  
ռեժիմ PID խելացի Ջերմաստիճանը  
Կարգավորման ռեժիմ Հպման  
կոճակի կարգավորում  
Ջերմաստիճանը ցուցադրման ռեժիմ  
Չափման ջերմաստիճանը. LED  
վերին շարքը; սահմանման  
ջերմաստիճանը ՝ ներքևի շարքը  
Ժամաչափ՝ 0-9999 ռուպե  
(Ժամկետային սպասման  
գործառույթով) Գործողության  
ֆունկցիա՝ Ֆիքսված  
ջերմաստիճանի գործարկում,  
Ժամանակի ֆունկցիա, ավտոմատ  
կանգառ: Լրացուցիչ գործառույթ՝  
Սենսորի շեղման ուղղում,  
ջերմաստիճանի գերազանցման  
ինքնակարգավորում, ներքին  
պարամետրերի կոդպում,  
անջատման պարամետրերի  
հիշողություն Սենսոր CU50  
Անվտանգության սարք  
Ջերմաստիճանի բարձրացման  
ձայնային լույսի ազդանշան

				<p>Տեխնիկական Ներքին խցիկի չափս (մմ) 350*350*350 Արտաքին չափս(մմ) 525*480*620 Փաթեթավորման չափս(մմ) 605*572*775 Դարակ թիվ` 7 Բեռը մեկ դարակի համար` 15 կգ Դարակի տարածությունը 35 մմ Ընթացիկ վարկանիշ` AC220V/1.1A NW/GW (kg 27/30 Աքսեսուարների դարակ 2 կամընտիր պարագաներ Դարակ 2 տարվա երաշխիք</p>
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------