# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ -ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/25 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 4 | MEV+ | MEV+ | MEV+ | Slee | Սառեցված հյուսվածքների արդյունավետ կտրման համար.Համակարգը պետք է ունենա ախտահանման և սարեցման հնարավորություն: Ունենա՝ 24 տեղ Մինչև -35 °C սառեցում Ավտոմատ կտրման աշխատանք Ներառում է՝ - Սահումը կանխարգելող թիթեղ - Նմուշների պահիչ (առնվազն 5 հատ՝ 21-22 մմ տրամագծով; 5 հատ՝ 34-35 մմ տրամագծով) - Կտրման հաշվիչ - Սայրի պահիչ - Ջերմության հեռացման համակարգ - Պողպատյա շտատիվ՝ նմուշների պահիչի համար |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | - Սայրեր, 1 տուփ (50 հատ) - Հյուսվածքների մշակման միջավայր, 110 մլ - Ցածր ջերմաստիճանի յուղ՝ կրիոստատի համար, 50 մլ - Գործիքներ և վրձին - Մակերեսների UV-C ախտահանման հնարավորություն - 2 հատ արագ սառեցման դիրքեր՝ -55 °C - Օբյեկտների սառեցման հնարավորություն Կրիոխցիկը պետք է պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատից; Ունենա LED լուսավորում Կրիոխցիկի ջերմաստիճանը՝ 0 °C մինչև -35 °C Մինչև -35 °C սառեցման ժամանակը՝ 390 րոպե Ավտոմատ ապասառեցման ֆունկցիայով Սեկցիայի հաստությունը՝միջակայքը 0,5 - 100 մկմ Սեկցիայի հաստությունը՝կարգավորումներ՝ 0,5 - 2 մկմ 0,5 մկմ քայլերով Առնվազն 2 - 20 մկմ 1 մկմ քայլերով 20 - 50 մկմ 2 մկմ քայլերով 50 - 100 մկմ 5 մկմ քայլերով Կտրման հաստություն, կարգավորումներ՝ 0,5 - 750 մկմ Հորիզոնական առաջխաղացում՝ 27-28 մմ Ուղղահայաց ՝ 58-60 մմ Նմուշի հետադարձ առնվազն 0 - 200 մկմ, ընտրովի Նմուշի կողմնորոշում, |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | հորիզոնական՝ 8° Նմուշի կողմնորոշում, ուղղահայաց `8° Նմուշի կողմնորոշում, z առանցք `360° Սարքավորման տեղադրում և անձնակազմի ուսուցում 1 տարվա երաշխիք |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 4 | MEV+ | MEV+ | MEV+ | Slee | Սառեցված հյուսվածքների արդյունավետ կտրման համար.Համակարգը պետք է ունենա ախտահանման և սարեցման հնարավորություն: Ունենա՝ 24 տեղ Մինչև -35 °C սառեցում Ավտոմատ կտրման աշխատանք Ներառում է՝ - Սահումը կանխարգելող թիթեղ - Նմուշների պահիչ (առնվազն 5 հատ՝ 21-22 մմ տրամագծով; 5 հատ՝ 34-35 մմ տրամագծով) - Կտրման հաշվիչ - Սայրի պահիչ - Ջերմության հեռացման համակարգ - Պողպատյա շտատիվ՝ նմուշների պահիչի համար |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | - Սայրեր, 1 տուփ (50 հատ) - Հյուսվածքների մշակման միջավայր, 110 մլ - Ցածր ջերմաստիճանի յուղ՝ կրիոստատի համար, 50 մլ - Գործիքներ և վրձին - Մակերեսների UV-C ախտահանման հնարավորություն - 2 հատ արագ սառեցման դիրքեր՝ -55 °C - Օբյեկտների սառեցման հնարավորություն Կրիոխցիկը պետք է պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատից; Ունենա LED լուսավորում Կրիոխցիկի ջերմաստիճանը՝ 0 °C մինչև -35 °C Մինչև -35 °C սառեցման ժամանակը՝ 390 րոպե Ավտոմատ ապասառեցման ֆունկցիայով Սեկցիայի հաստությունը՝միջակայքը 0,5 - 100 մկմ Սեկցիայի հաստությունը՝կարգավորումներ՝ 0,5 - 2 մկմ 0,5 մկմ քայլերով Առնվազն 2 - 20 մկմ 1 մկմ քայլերով 20 - 50 մկմ 2 մկմ քայլերով 50 - 100 մկմ 5 մկմ քայլերով Կտրման հաստություն, կարգավորումներ՝ 0,5 - 750 մկմ Հորիզոնական առաջխաղացում՝ 27-28 մմ Ուղղահայաց ՝ 58-60 մմ Նմուշի հետադարձ առնվազն 0 - 200 մկմ, ընտրովի Նմուշի կողմնորոշում, |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | հորիզոնական՝ 8° Նմուշի կողմնորոշում, ուղղահայաց `8° Նմուշի կողմնորոշում, z առանցք `360° Սարքավորման տեղադրում և անձնակազմի ուսուցում 1 տարվա երաշխիք |