

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|---------------|---------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 2 | EMG- MEB 9600 | Nihon Kohden | EMG- MEB 9600 | Nihon Kohden | 4 ալիքային Էլեկտրոմիոգրաֆիայի համակարգ: Հետազոտման ծրագրերը՝ Ռուտին ԷՄԳ, Էկրանի չափը՝ 22'' , Անվտանգության դասը՝ I, Մոբիլ ֆունկցիոնալ ստեղնաշար, որը թույլ է տալիս ավարտելու ամբողջ քննությունը առանց ստեղնաշարի կամ մկնիկի օգտագործման: Հարուցված պոտենցիալների չափում , Տեսողական ստիմուլյացիա - Կադապարի հակադարձում, LED ակնոցներ, արտաքին տեսողական խթանում: MUP - ավտոմատ կերպով հայտնաբերվում են և |

դասակարգվում համանման ձևավորված խմբերում Գործարկիչ ԷՄԳ (Trigger) Ինտերֆերենս Turns/amp - ավտոմատ կերպով է չափվում: Ցույց է տալիս չափման արդյունքը՝ յուրաքանչյուր վարկյանը մեկ, հիստոգրամայի միջոցով Նեյրոգրաֆիա NCS ծրագիր, որը թույլ է տալիս իրականացնել՝ MCS, SCS, և F-ալիք մեկ ծրագրում Կրկնվող ստիմուլյացիա F-ալիք H-Ռեֆլեքս Blink-ռեֆլեքս Սոմատոսենսորի հարուցող (evoked) պոտենցիալ ԷԿԳ արտեֆակտներից ազատ SSEP Ազդանշանի գործարկում և ետ միջինացում (Signal triggering and back averaging) Միաժամանակյա SSEP և SEP չափումներ Անվտանգության դասը՝ I Սոբիլ ֆունկցիոնալ ստեղնաշարի առկայություն, որը թույլ է տալիս ավարտելու ամբողջ քննությունը առանց ստեղնաշարի կամ մկնիկի օգտագործման: Մուտքային դիմադրությունը՝
-Մուտքային դիֆերենցիալ դիմադրությունը 200 MΩ ±20%
-Ընդհանուրը ≥ 1000 MΩ (common mode) -Աղմուկը ` 0.6 μVrms (1 Hz ից

10 kHz միջակայքում):
-Չգայունություն՝ 1, 2, 5, 10, 20, 50,
100, 200, 500 $\mu\text{V}/\text{div}$, 1, 2, 5, 10
 $\text{mV}/\text{div} \pm 5\%$ -Ցածր
հաճախականության ֆիլտր՝ 0.01,
0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10,
20, 30, 50, 100, 200, 500Hz, 1, 2, 3
kHz ($\pm 20\%$) -Բարձր
հաճախականության ֆիլտր՝ 10, 20,
50, 100, 200, 500 Hz, 1, 1.5, 2, 3, 5,
10, 20 kHz ($\pm 20\%$) 12 dB/oct ($\pm 20\%$)
-Փոփոխական հոսանքի աղմուկի
ռեժեկտորային ֆիլտր (AC
interference notch filter): 50 or 60 Hz
(մերժման գործակից: « 1/20)
Վերականգնել սկզբնական
կարգաբերումները Ուղղում:
Անջատված, կիսով չափ, լրիվ
Ժամանակի վրա հիմնված
մոնիտորինգ: 0.1 ից 1 s/ div (within
 $\pm 5\%$) Ռեժիմները առնվազն՝
կրկնվող, պատահական, ոտքի
անջատիչ, մեկ խթանում,
ազդանշան, սոմատո, արտաքին
ազդանշան: Ստիմուլյացիայի
հաճախականությունը՝ list box ի
դեպքում : 0.1 to 0.9 Hz in 0.1 Hz
steps, 1 to 10 in 1 Hz step, 13, 15, 17
Hz, 20 to 100 Hz in 10 Hz steps

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | (within $\pm 5\%$ of the preset value \times 0.95) ստեղնաշարով: 0.1 to 100 Hz in 0.1 Hz steps (մինչև $\pm 5\%$) Ինտենսիվությունը՝ 0 - 135 dB SPL (մինչև ± 2 dB) Լրակազմ՝ Էլեկտրոմիոգրաֆիա; համակարգիչ 22'' մոնիտորով ; ծրագրային ապահովում ; ԷՄԳ ստեղնաշար; սայլակ ; ակնոց; ծախսանյութերի սկզբնական հավաքածու: Երաշխիքային ժամկետ՝ 1 տարի: |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом F4F4-FCXU7QF-24/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 2 | | | | | |