

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՀԱՅՔ-21» ՍՊԸ-ն ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	«ՀԱՅՔ-21» ՍՊԸ	Fineoil	SAE 20W-50 API CD/SG	«ՀԱՅՔ-21» ՍՊԸ	Շարժիչի յուղ դիզելային միներալ SAE 20W-50 API CD/SG: Կինեմատիկ մածուցիկությունը 1000C` 16,3-21,9 մմ ² /վ: Բռնկման ջերմաստիճանը` 2100C-ից ոչ ցածր: Ինքնաբռնկման ջերմաստիճանը` 1650C-ից ոչ ցածր: Սառեցման ջերմաստիճանը` մինուս 250C-ից ոչ բարձր: Խտությունը 200C` 0,900 կգ/մ ³ -ից ոչ ավել: Թթվային թիվ` ոչ պակաս 5,0 մգ KOH/գ: Ջրի պարունակությունը` հետքեր: Մոխրայնությունը` 1,5%-ից ոչ ավել: Մեխանիկական խառնուրդների զանգվածային բաժինը` 0.015%-ից ոչ ավել:

				<p>Փաթեթավորումը՝ պիտակավորված 200-210 լ տարրաներով Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է ապրանքի համապատասխանության /ծագման և որակի/ սերտիֆիկատ: Արտադրման տարեթիվը ոչ պակաս 2023թ. Պարտադիր պայման՝ յուրաքանչյուր մատակարարված տարաի հետ պետք է լինի տարային համապատասխանող ձեռքի պոմպ:</p>
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО АЙК-21 в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БУУУ-БУДУУУ-24/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	ООО «АЙК-21»	Fineoil	SAE 20W-50 API CD/SG	ООО «АЙК-21»	Масло моторное дизельное минеральное SAE 20W-50 API CD/SG. Кинематическая вязкость при 1000С: 16,3-21,9 мм2/с. Температура воспламенения: не ниже 2100С. Температура самовоспламенения: не ниже 1650С. Температура замерзания - не выше минус 250С. Плотность при 200С: не более 0,900 кг/м3. Кислотное число: не менее 5,0 мг КОН/г. Содержание воды - следы. Зольность: не более 1,5%. Массовая доля механических смесей - не более 0,015%. Упаковка

					<p>маркированная в канистры по 200-210 литров Сертификат соответствия продукции/происхождения и качества/ предоставляется при доставке. Год производства не менее 2023. Обязательное условие: каждый поставляемый контейнер должен иметь подходящий ручной насосос</p>
--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------