

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էյչ Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀԳԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Yealink, Grandstream, Fanvil, Axtel, 3CX, Sangoma, Snom, Poly, Polycom, Digium	Yealink, Grandstream, Fanvil, Axtel, 3CX, Sangoma, Snom, Poly, Polycom, Digium	ip phone	Yealink, Grandstream, Fanvil, Axtel, 3CX, Sangoma, Snom, Poly, Polycom, Digium	Հեռախոսի առանձնահատկությունները 2 SIP- accounts ,Չանգի պահում, ծայնի անջատում, DND ("Զխանգարել") Մեկ հպումով արագ համարի հավաքում, թեժ գիծ, Վերահասցեավորում, զանգի սպասում, զանգի փոխանցում , Խմբային լսում, SMS, շտապ զանգ ,Տեղական 5-ուղիներով կոնֆերանս զանգ Չանգի ծայնի ընտրություն / Ներբերնում / ջնջում, Ուղղակի IP զանգ առանց SIP ժամանակի կարգավորում՝ ավտոմատ կամ ծեռքով, Համարը հավաքման

կանոններ, BLF աջակցություն, XML բրաուզեր, URL/URI գործողություն, Ինտեգրված սքրինշոթներ ,RTCP-XR, VQ-RTCPXR Էկրան և ցուցիչներ Գրաֆիկական 2.3 դյույմանոց LCD Էկրան` 132x64 թույլատրությամբ, Էկրանի հետին լույս LED ցուցիչ և MWI, Գծի կարգավիճակի ցուցիչներ կարմիր-կանաչ լույսով Բազմալեզվի աջակցություն, Չանգահարողի ID անունով և համարով, Էներգախնայողություն Ֆունկցիոնալ կոճակներ Ստեղնաշարը ռուսերեն և անգլերեն տառերով, 5 նավիգացիոն ստեղներ, 2 ծրագրավորվող կոճակ, ձայնի կառավարման կոճակներ, 6 ֆունկցիոնալ ստեղներ` հաղորդագրություն, ականջակալ, նորից հավաքել, իլացնել, բարձրախոս Կոդեկներ և ձայնային կարգավորումներ Լայնաշերտ կոդեկներ` G.722, Opus, կոդեկներ` : G.711 (A/u), G.729AB, G.726, iLBC, G.723.1 DTMF: In-band, Out-of-band (RFC2833), SIP INFO, Ամբողջական դուալեքս առանց, բարձրախոս AEC-ով (արձագանքների չեղարկում), VAD (Ձայնային ակտիվության հայտնաբերում), CNR

(Հարմարավետ աղմուկի գեներատոր), AEC (Էխոյի չեղարկում), PLC (մեդիա փաթեթների կորստի նշիչ), AJB (ծայնի հարմարվողական բուժեր), AGC (խոսափողի զգայունության ավտոմատ վերահսկում) հեռախոսագիրք հեռախոսագիրք մինչև 1000 գրառում, Սև ցուցակ, Հեռավոր հեռախոսագիրք XML/LDAP Խելացի համարի հավաքում, Հեռախոսագիրքում որոնման հնարավորություն / ներմուծում / արտահանում, Չանգերի պատմություն՝ (հավաքված, ստացված, բաց թողնված, փոխանցված) IP-PBX-ի առանձնահատկությունները Բաժանորդի կարգավիճակի ցուցադրում (BLF), կամրջի գծի տեսք (Bridge Line Appearance) (BLA) Անանուն զանգ, անանուն զանգի մերժում, Թեժ գիծ, ձայնային փոստ Hot-desking, շտապ զանգ, ինտերկոմ, փեյջինգ, երաժշտություն սպասման մեջ, հիշեցում MWI, հիշեցում, զանգի ձայնագրում, Չայնային փոստ, Call Park, Call Pickup Կառավարում "Հեռախոսի

կարգավորում՝ վեբ  
ինտերֆեյս/հեռախոսի  
Էկրան/Ավտոմատուցում  
FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP  
Ավտոմատուցում" , Zero-sp-touch,  
TR069 Հեռախոսի բլոկաորում  
անձնական անվտանգության  
համար, Գործարանային  
վերականգնում, վերաբեռնում,  
Տեղեկամատյաններ՝ PCAP Trace,  
համակարգի գրանցամատյան  
Ցանցի կատարում և  
անվտանգություն SIPv1 (RFC2543),  
SIPv2 (RFC3261), NAT, STUN, Չանգի  
մեթոդներ՝ Proxy ու peer-to-peer (ըստ  
IP հասցեի) , IP-ի նշանակում՝  
ստատիկ / DHCP, HTTP/HTTPS վեբ  
սերվեր ժամանակի և ամսաթվի  
համաժամացում SNMP-ի միջոցով,  
UDP/TCP/DNS-SRV (RFC3263) QoS:  
802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS  
DSCP, Աջակցություն (TLS) HTTPS  
վկայագրերի մենեջեր, AES  
կոդավորումը կազմաձևման ֆայլի  
համար Աջակցություն կոդավորման  
և նույնականացման  
ստանդարտներին (MD5 և MD5-sess)  
SRTP, IEEE802.1X հնարավորություն,  
IPv6 աջակցություն ,LLDP/CDP/DHCP

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

Эйдж Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 41-ЕДЗУ-12-24/6 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

VLAN Այլ ֆիզիկական հատկություններ Պատից կախելու հնարավորություն (ըստ ցանկության) 1 x RJ9 (4P4C) Պորտ խողովակի համար, 1 x RJ9 (4P4C) Պորտ ականջակալի համար արտաքին AC աղապտեր Մուտք 100 ~ 240V և DC ելք 5V / 600ma  
Էլեկտրաէներգիա Ethernet-ի միջոցով (IEEE 802.3 af), Դաս 2

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар марка	наименование производителя	2xRJ45 Ethernet պորտեր 10/100/1000 Մոդ/տիպ տեխնիկական հատկությունները (PSU) `
2					2 - 3 Վտ, Էլեկտրաէներգիայի սպառում (PoE) ` 3 - 4 Վտ
					Աշխատանքային խոնավություն: 10 ~ 95%, Աշխատանքային ջերմաստիճանը ' -10 ~ 50 ° C Երաշխիք` 1 տարի: