

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳԻՆԳԿՈՒ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/46 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
27	<p>Թուղթ չկավճած, A+ դասի, օգտագործվում է լազերային և թանաքային երկողմանի տպագրման, պատճենահանման և գրասենյակային այլ աշխատանքների համար, թելիկներ չպարունակող, մեխանիկական եղանակով ստացված, առանց փայտային խեժի և գազանման քլորի պարունակությանը Ձևաչափը՝ A4 (210x297 +-0.5 մմ):</p> <p>Համապատասխան ISO 9001, 14001 կառավարման սերտիֆիկացման համակարգերին: Խտությունը՝ համաձայն ISO 536 ստանդարտի՝ առնվազն 80 գր/մ², սպիտակությունը՝ համաձայն ISO 11475 ստանդարտի, առնվազն՝ 168 CIE, հաստությունը՝ համաձայն ISO 534 ստանդարտի 110 (+-1) Մկմ, պայծառությունը՝ համաձայն ISO 2470-2 առնվազն 109%, անթափանցելիությունը՝ համաձայն ISO 2471 ստանդարտի առնվազն 93%, անհարթությունը՝ 120մ/րոպեից ոչ ավել (համաձայն ISO 8791/2), խոնավությունը՝ 4,0 % (+-0,6%): Մեկ տուփի մեջ թերթերի քանակը գործարանային փաթեթավորմամբ՝ 500 +-2 թերթ, 1 տուփի քաշը՝ առնվազն 2.5 կգ: 500 թերթանոց յուրաքանչյուր 5 տուփ՝ փաթեթավորված սովորաբար արկղի մեջ: Պատվիրատուն կարող է պահանջել ապրանքի որակի, ինչպես նաև տեխնիկական բնութագրին համապատասխան լինելու մասին հավաստագիր: Ապրանքի մատակարարումը մինչև Պատվիրատուի պահեստային տնտեսություն /Խուղյակով 222/ կատարում է վաճառողը:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ГИНГКО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕЦЦЦПР-24/46 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
27	<p>Немелованная бумага, класса А+, предназначенная для лазерной и струйной двусторонней печати, копирования и другой офисной работы, безволокнуемая, полученная механическим способом, без древесной смолы и без хлора Формат: А4 (210x297 +/-0,5 мм). Соответствует системам сертификации менеджмента ISO 9001, 14001. Плотность по стандарту ISO 536: не менее 80 г/м², белизна по стандарту ISO 11475 не менее 168 СIE, толщина по стандарту ISO 534 не менее 110 (+-1) мкм, яркость по стандарту ISO 2470-2 не менее 109 %, непроницаемость - не менее 93% по стандарту ISO 2471, неравномерность - не более 120мл/мин (по ISO 8791/2), влажность - 4,0% (+-0,6%). Количество листов в одной коробке в заводской упаковке: 500+-2 листа, вес 1 коробки не менее 2,5 кг. 5 коробок по 500 листов каждая, упакованных в картонную коробку. Заказчик может запросить сертификат качества продукции и соответствия техническим условиям. Доставку товара на склад Заказчика /Худякова 222/ осуществляет продавец.</p>