

ՆԿԱՐԱԳԻՐ


առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/36 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	TECH 60	Tecniplast	TECH 60	Tecniplast	Պահարան կրկնակի կոնֆիգուրացիայով լաբորատոր կենդանիների հետ աշխատանքի համար: Աշխատանքային խցիկի լայնությունը` 150 սմ: Պահարանը սերտիֆիկացված է TÜV-Nord կողմից, և համապատասխանում է EN 12469:2000 և NSF49 կարգավորումների պահանջներին: Դիմապակին ունի 2 աշխատանքային դիրքեր` - 250 մմ կենսաանվտանգության ռեժիմի համար - 290 մմ վանդակների փոխարինման համար Կոմպլեկտը ներառում է` 1.Ճակոտկեն

աշխատանքային մակերես, 2. Շարժական կանգնակ՝ բարձրացման համակարգով, 3. Վարդակ: Արտաքին չափսերը պահարանի՝ 1704 x 850 x 2323 մմ: Օդի լամինար հոսքի միջին արագությունը՝ 0.35 մ/վ, աշխատանքային երկու ռեժիմների համար: Դիմապակու հատվածում մուտքային օդի միջին արագությունը ապահոված է՝ Վանդակների փոխարինման ռեժիմում՝ 0.48 մ/վ իսկ Կենսաանվտանգության պահարանի ռեժիմում՝ 0.5 մ/վ: Դուրս մղվող և վերաշրջանառվող օդի հարաբերակցությունը՝ 40/60 %: Պահարանի արտաքին հատվածը՝ Էպօքսիդային փոշեներկմամբ՝ մետաղ և պլաստիկ: Աշխատանքային խցիկը՝ պատրաստված է AISI 304 որակի չժանգոտվող պողպատից: Աշխատանքային մակերեսը՝ 1. Վանդակների փոխարինման ռեժիմում՝ 3 կտորից բաղկացած, պատրաստված TRESPA-ից և 2. Կենսաանվտանգության պահարանի ռեժիմում՝ 5 կտորից բաղկացած, պատրաստված AISI 304 որակի

չժանգոտվող պողպատից:
Դիմապակին՝ 3+3 մմ հաստությամբ
և շերտավորված ապակի, ինչպես
ևսև UV-C նկատմամբ դիմացկուն:
Կողմնային պատուհանները՝ 6 մմ
հաստությամբ և UV-C նկատմամբ
դիմացկուն ապակուց: Սարքի
կառավարումը իրականացվում է
միկրոպրոցեսորի միջոցով: Շարժիչը
աշխատում է P.I.D. կառավարման
համակարգով: Շարժիչի
աշխատանքի տևողությունը՝ 40,000
ժամ: Լուսավորությունը՝ LED UV-C
լամպերով՝ ախտահանման համար :
Սարքը ունի մի շարք ֆիլտրներ՝ 1. 3
հատ G4 տեսակի նախաֆիլտրեր, 2.
1 H14 տեսակի 3. HEPA ֆիլտր՝ օդի
լամինար հոսքի ֆիլտրման համար
4. 1 H14 տեսակի HEPA ֆիլտր՝
արտանետվող օդի ֆիլտրման
համար: Սարքը ունի անվավոր
պատվանդան՝ 4 ոտիկներով:
Մատակարարը պետք է տեղադրի
սարքը և կատարի անձնակազմի
ուսուցումը: Մատակարարը պետք է
ներկայացնի արտադրողի
լիազորագիր՝ վերջնական
օգտագործողի և մրցույթի համարի
նշումով: Երաշխիքային ժամկետը 1



ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом F4F4-FCXU7QF-24/36 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					