

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Օմնիկոմ» ՍՊԸ-ն ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	-	-	-	-	Վառելիքի մակարդակի ցուցիչի չափորոշիչներ Վառելիքի մակարդակի ցուցիչները պետք է նախատեսված լինեն վառելիքատար բաքերում առկա նավթամթերքների մակարդակի չափման համար. Չափիչ մասի երկարություն առնվազն 700 մմ Սնուցման լարում 7-75 В Ջերմաչափման միջակայք -40 - +80°C Մակարդակի չափման սխալանքի սահման $\pm 0,5 \%$ Վառելիքի տեսակը կամ կազմը փոխվելու դեպքում ցուցիչի չափման արժեքների ավտոմատ կարգաբերման/տրամաչափման

գործառույթ առկա Տեղեկատվության հանման ինտերֆեյս RS-232, RS-485 Օգտագործվող հզորություն Ոչ ավել, քան 0,4 Вт Հոսանքի օգտագործում Ոչ ավել, քան 40 mA Ցուցիչի վերնամասի/երևացող հասանելի մասի դիէլեկտրական/էլեկտրականո ւթյունից մեկուսացումը առնվազն 26 кВ/мм Ցուցիչի վերնամասի /երևացող հասանելի մասի ջերմակայունությունը առնվազն 0,7 Вт/м*К Աշխատանքային ջերմաստիճանային միջակայք - 60 -ից +80°C Ցուցիչի պաշտպանության աստիճան IP69k էլեկտրական ուժից մեկուսացում առնվազն 2500 В Արտաքին լարերի պաշտպանության միջոց Կորոզադիմացկուն մետաղական ճկախողովակ Լարերը ցուցիչին միացնելու միջոց Չբաժանվող հերմետիկ կապար Երաշխիքային ժամկետ Առնվազն 3 տարի Վառելիքի մակարդակի ցուցիչը պետք է ունենա մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգերի ստանդարտներին համապատասխան «Տեխնիկական

					միջոցների էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն»TP TC 020/2011 սերտիֆիկացում:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Օմնիկոմ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	-	-	-	-	Վառելիքի մակարդակի ցուցիչի չափորոշիչներ Վառելիքի մակարդակի ցուցիչները պետք է նախատեսված լինեն վառելիքատար բաքերում առկա նավթամթերքների մակարդակի չափման համար. Չափիչ մասի երկարություն առնվազն 700 մմ Սնուցման լարում 7-75 В Ջերմաչափման միջակայք -40 - +80°C Մակարդակի չափման սխալանքի սահման $\pm 0,5 \%$ Վառելիքի տեսակը կամ կազմը փոխվելու դեպքում ցուցիչի չափման արժեքների ավտոմատ կարգաբերման/տրամաչափման

գործառույթ առկա Տեղեկատվության հանման ինտերֆեյս RS-232, RS-485 Օգտագործվող հզորություն Ոչ ավել, քան 0,4 Вт Հոսանքի օգտագործում Ոչ ավել, քան 40 mA Ցուցիչի վերնամասի/երևացող հասանելի մասի դիէլեկտրական/էլեկտրականո ւթյունից մեկուսացումը առնվազն 26 кВ/мм Ցուցիչի վերնամասի /երևացող հասանելի մասի ջերմակայունությունը առնվազն 0,7 Вт/м*К Աշխատանքային ջերմաստիճանային միջակայք - 60 -ից +80°C Ցուցիչի պաշտպանության աստիճան IP69k էլեկտրական ուժից մեկուսացում առնվազն 2500 В Արտաքին լարերի պաշտպանության միջոց Կորոզադիմացկուն մետաղական ճկախողովակ Լարերը ցուցիչին միացնելու միջոց Չբաժանվող հերմետիկ կապար Երաշխիքային ժամկետ Առնվազն 3 տարի Վառելիքի մակարդակի ցուցիչը պետք է ունենա մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգերի ստանդարտներին համապատասխան «Տեխնիկական

					միջոցների էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն»TP TC 020/2011 սերտիֆիկացում:
--	--	--	--	--	---