ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մխիթար Բաղդասարյան Ղուկասի ԱՁ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/53 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	Նուբարաշեն վարչական շրջանի տարածքում ուղղորդող ճանապարհային ցուցանակների և ցուցանակի սյուներ (կանգնակ) տեղադրում 1. ճանապարհային ցուցանակը պետք է պատրաստված լինի 0,8մմ հաստությամբ ցինկապատ թիթեղից, ցինկային ծածկույթի հաստությունը պետք է կազմի նվազագույնը՝ 15 մկմ, բարձր լուսային ինտենսիվություն ունեցող,լույսանդրադարձնող Ճ դասի միկրոպրիզմատիկ փայլաթերթից հումքը՝ ակրիլ։Երաշխիք՝ 10 տարի, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -40˚C- +80˚C/, վերոնշյալ տեխնիկական բնութագրին համապատասխան վկայագրի առկայություն, չափսերը՝ 1500*800մմ: 2. Կանգնակը պետք է պատրաստված լինի 80x80մմ մետաղական քառանկյուն խողովակից, 3-4մմ պատով, մեկ ամբողջական չօգտագործված մետաղական քառանկյուն խողովակից, բարձրությունը՝ 4,5 մ, փոշեներկված կամ ներկանյութով ներկված,որը պետք է իրականացնի ժանգի փոխակերպիչի, հիմքի և վերջնական դեկորատիվ ծածկույթի դեր: Այն պետք է հնարավոր լինի կիրառել կոշտ ժանգի, նախկինում ալկիդ-ուրետոնային ներկով ծածկված մակերեսների վրա, լինել կորոզիայի նկատմամբ կայուն և դիմացկուն եղանակային տարբեր պայմանների (Օրինակ՝ Эмаль с металл, Стружкой Miofe 771, антрацит, Ролакс Rolax.): Գույնը պետք է համաձայնեցվի պատվիրատուի հետ: Տեղադրումը՝ Բ-15 դասի բետոնով:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Мхитар Багдасарян ЧП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/53 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	Столбы дорожных указателей и указателей на территории административного района Нубарашен (подставка) установка 1. дорожный знак должен быть изготовлен из оцинкованного листа толщиной 0,8 мм, толщина цинкового покрытия должна составлять не менее 15 мкм,микропризматической фольги класса B с высокой интенсивностью света, отражающей свет. сырье: акрил. ГАРАНТИЯ: 10 лет, рабочая температура: -40 ° C - +80 ° C/, наличие сертификата, соответствующего вышеуказанной спецификации, размеры: 1500*800 мм. 2. Подставка должна быть изготовлена из четырехугольной металлической трубы 80x80 мм, со стенкой 3-4 мм, из одной полностью неиспользованной четырехугольной металлической трубы, высотой 4,5 м, окрашенной порошковой краской или окрашенной красителем, которая должна выполнять роль преобразователя ржавчины, основания и окончательного декоративного покрытия. Его должно быть возможно наносить на поверхности, покрытые стойкой к ржавчине, ранее окрашенные алкидно-уретонной краской, он должен быть устойчивым к коррозии и устойчивым к различным погодным условиям (например, Эмаль с метал, стальной Miofe 771, антрацит, Ролакс Rolax.). Цвет должен быть согласован с заказчиком. монтаж из бетона класса в-15 .