

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սերգեյ Հովհաննիսյան Արարատի ԱԶ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/17 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	«Սերգեյ Հովհաննիսյան Արարատի» ԱԶ	Կոստյում աշխատանքային (2 շապիկ, 2 տաբատ, 1 կոստյում, 1 կեպի)	«Սերգեյ Հովհաննիսյան Արարատի» ԱԶ	«Սերգեյ Հովհաննիսյան Արարատի» ԱԶ	Աշխատանքային համազգեստի լրակազմը /36-60 չափսի/ բաղկացած է աշխատանքային բաճկոնից (թվով 1 հատ), տաբատից (թվով 2 հատ), կեպիից (թվով 1 հատ), կարճաթև շապիկից (թվով 2 հատ): Բաճկոնը, տաբատը կարվում է երկու գույնի կտորների համադրությամբ՝ կանաչ և դեղին: Պատվիրատուի հետ նախապես համաձայնեցված կողերից: Բոլոր կտորների գործվածքների տեսակը «Գրետա» է, իսկ ներկման մեթոդը՝ «Ռեակտիվ» մշակված անջրաթափանց ծածկույթով: Կանաչ

կտորների գործվածքի մակերեսային խտությունը առնվազն 210 գրամ/մ2, բաղադրությունը՝ 51±2% բամբակ, 49±2% պոլիէսթեր, դեղին կտորների գործվածքի մակերեսային խտությունը առնվազն 210 գրամ/մ2, բաղադրությունը՝ 51±2% բամբակ, 49±2% պոլիէսթեր: Բաճկոնի ձևվածքն ուղիղ ուրվագծով է: Առաջամասը մշակվում է ձևավոր, մի քանի կտորանի կոկետկայով: Հիմնական գույնը կանաչն է: Բաճկոնի բոլոր միացման կարերը մշակված են 5 թելանի մեքենայով: Թևատեղերը և ուսի կարերը մշակվում են զույգ կարերով: Կոկետկայի եզրերը մշակվում են կանտով, որը մշակվում է հատուկ թելով (3մմ): Կանտից վերև տեղադրվում են 3սմ լայնությամբ լուսանդրադարձնող ժապավեններ: Լուսանդրադարձնող ժապավենների հիմքը 30% բամբակ և 70% պոլիէսթեր է Լուսանդրադարձնող ժապավենների լուսանդրադարձման գործակիցը 60°Cջ երմաստիճանով 40 ցիկլ լինելուց հետո չպետք է պակաս լինի նախնական լուսանդրադարձման գործակցի

90%-ից: Մեջքի ամբողջ երկայնքով ուսից 10-11սմ ներքև տեղադրված է լուսանդրադարձնող ժապավեն: Բաճկոնը երկլանջ ծալովի օձիքով է: Օձիքի վրա պիտակ՝ տեսականու չափսի մասին նշումով: Թևքերը՝ ներկարված են, դաստակի հատվածում 4 սմ լայնությամբ մանժետով, որը կոճկվում է մեկ օղակ կոճակով: Մանժետի եզրից 18սմ վերև տեղադրված է լուսանդրադարձնող ժապավեն: Բաճկոնը կոճկվում է սև գույնի 22 մմ տրամագծով կոճակներով (7կոճակ): Բաճկոնի ներքևի կողային հատվածում առկա է երկու վրադիր գրպան: Գրպանների մուտքի ձևածքը շեղ է, մուտքի հատվածը մշակված է 3սմ լայնությամբ երիզներով: Կողային վրադիր գրպանների մուտքը 18 սմ լայնությամբ է: Երիզի տակ տեղադրված է թելով մշակված 3մմ լայնությամբ դեղին կանտ: Բոլոր գրպանների գարդակարերը արված են զույգ կարով: Կրծրավանդակի աջ հատվածում տեղադրված է վրադիր գրպան, որը փակվում է դեղին գույնի կափույրով: Գրպանը

փակվում է կաշունային փականով:
Կրծրավանդակի ձախ հատվածում
տեղադրված է մեկ վրադիր գրպան:
Գրպանի ձախ անկյունային
հատվածում մշակված է գրիչի
տեղադրման հատված: Գրպանի
վրա տեղադրված է ևս մեկ փոքր
ծավալային գրպան: Այդ երկու
գրպանները փակվում են ձևավոր
կափույրով: Բոլոր գրպանների
մուտքերը ունեն 1սմ երկարությամբ
հատուկ ամրակարեր: Բաճկոնի
փեշը մշակված է 4սմ լայնությամբ
մանժետով: Կողային
հատվածներում տեղադրված են
3-4սմ լանությամբ էլաստիկ
ժապավեններ: Բաճկոնի մեջքի
մասում բարձրորակ տպագրական
ներկով դաջվում է ընկերության
անվանումը կամ անվանման
հապավումը, կրծքավանդակի
ձախակողմյան գրպանի վրա`
ասեղնագործման կամ դաջման
եղակակով տեղադրվում է
ընկերության բազմագույն
տարբերանշանը, իսկ կրծքային
գրպանի կափույրի վրա
ասեղնագործման կամ դաջման
եղակակով գրվում է Երևան

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Սերգեյ Հովհաննիսյան Արարատի ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧСУ № ЕЦԱՍՊԶԲ-24/17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

գրառումը: Տաբատը ուղիղ ձևվածքի է: Հիմնական գույնը կանաչն է: Տաբատն առջևից ունի 2 կողային գրպաններ, հետնամասում երկու վրադիր գրպան և մեկ գրպան հետնամասում ծնկից վերև: Հետնամասի գրպանը ծնկից վերև նախատեղված է աշխատանքային գործիքներ ունեւ համար: Կողային վրադիր գրպանների մուտքի ձևավորը շեղ է, մուտքի հատվածը մշակված է սեղ երկոցով և կանաչով: Բոլոր գրպանների մուտքերն ունեն

Մշակված է սեղ երկոցով և կանաչով: Բոլոր գրպանների մուտքերն ունեն

1սմ երկարությամբ և 2սմ լայնությամբ ամրակարեր: Տաբատի կողային և գրպանի կարերը կարված են գույգ կարերով: Տաբատի գոտին 4 սմ լայնությամբ է, որի վրա կա 6 կամրջակ` գոտին անցկացնելու համար: Առաջամասը կոճկվում է նեյլոնե շղթայով և 22մմ տրամագծով կոճակով: Տաբատի գոտու մեջ տեղադրված է 3.5 - 4 սմ լայնությամբ էլաստիկ ժապավեն` շիբլետանման ռեզին` նախատեսված տաբատի չափսն կարգավորելու համար: Տաբատի ծնկամասերից ներքև տեղադրված են 3 սմ լայնությամբ լուսանդրադարձնող

Номер лота			Предлагаемый товар	
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
4				

Ժապավեններ, Լուսանդրադարձնող
Ժապավենների հիմքը 30% բամբակ
և 70% պոլիէթեր է:
Լուսանդրադարձնող ժապավենների
լուսատանդրադարձման գործակիցը
60°C ջերմաստիճանով 40 ցիկլ
լվանալուց հետո չպետք է պակաս
լինի նախնական
լուսանդրադարձման գործակցի
90%-ից: Կեպին կարվում է կանաչ
գույնի կտորից, ներսի մասում
ինքնաստոսնձվող ոչ գործվածքային
կտորից, ուժեղացված
գլխարկահովհարով, դիմային
հատվածում ասեղնագործման կամ
դաջման եղակակով տեղադրվում է
ընկերության բազմագույն
տարբերանշանը: Շապիկը կարված
է 150 գ/մ² մակերեսային
խտությամբ բարձրորակ կտորից,
Գործվածքի բաղադրությունը 100%
բամբակ: Շապիկը կարճաթև է, վզի
կլոր բացվածքով, կլոր օձիքը
բարձրորակ պենյա Ռիբանա կտորե
գործվածքից: Գծային չափերի
փոփոխությունը լվանալուց հետո
չպետք է գերազանցի 2%: կտորի
հիմնականգույնը կանաչ,
պարտադիր Phantom կատալոգի

պատվիրատուի հետ նախապես համաձայնեցված կողերից: Թելը, որից կարվելու են շապիկները 100 % բամբակյա բարձր որակի: Շապիկի մեջքի մասում բարձրորակ տպագրական ներկով դաջվում է ընկերության անվանումը կամ անվանման հապավումը, կրծքավանդակի ձախակողմյան հատվածում՝ ասեղնագործման կամ դաջման եղակակով տեղադրվում է ընկերության բազմագույն տարբերանշանը: Շապիկի մեջքամասի վերին եզրի կարի տակից կարվում է չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ: Փաթեթավորումը կատարվում է թափանցիկ պոլիէթիլենային տոպրակներով: Տոպրակները պիտակավորված են, որոնց վրա նշված է տեսականու չափսը, անվանումը, քանակը: Չափսերը և քանակները նախօրոք համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: Ապրանքը պետք է լինի նոր չօգտագործված: Ապրանքի մատակարարումը և բեռնաթափումը կատարում է մատակարարը իր հաշվին: