

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳՍ Մոնիթորինգ ՍՊԸ-ն ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Omnicomm LLS 5	Omnicomm LLS 5	Omnicomm LLS 5	Omnicomm LLS 5	Վառելիքի մակարդակի ցուցիչի չափորոշիչներ Վառելիքի մակարդակի ցուցիչները պետք է նախատեսված լինեն վառելիքատար բաքերում առկա նավթամթերքների մակարդակի չափման համար. Չափիչ մասի երկարություն առնվազն 700 մմ Սնուցման լարում 7-75 В Ջերմաչափման միջակայք -40 - +80°C Մակարդակի չափման սխալանքի սահման $\pm 0,5 \%$ Վառելիքի տեսակը կամ կազմը փոխվելու դեպքում ցուցիչի չափման արժեքների ավտոմատ կարգաբերման/տրամաչափման

գործառույթ առկա Տեղեկատվության հանման ինտերֆեյս RS-232, RS-485 Օգտագործվող հզորություն Ոչ ավել, քան 0,4 Вт Հոսանքի օգտագործում Ոչ ավել, քան 40 mA Ցուցիչի վերնամասի/երևացող հասանելի մասի դիէլեկտրական/էլեկտրականո ւթյունից մեկուսացումը առնվազն 26 кВ/мм Ցուցիչի վերնամասի /երևացող հասանելի մասի ջերմակայունությունը առնվազն 0,7 Вт/м*К Աշխատանքային ջերմաստիճանային միջակայք - 60 -ից +80°C Ցուցիչի պաշտպանության աստիճան IP69k էլեկտրական ուժից մեկուսացում առնվազն 2500 В Արտաքին լարերի պաշտպանության միջոց Կորոզադիմացկուն մետաղական ճկախողովակ Լարերը ցուցիչին միացնելու միջոց Չբաժանվող հերմետիկ կապար Երաշխիքային ժամկետ Առնվազն 3 տարի Վառելիքի մակարդակի ցուցիչը պետք է ուեննա մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգերի ստանդարտներին համապատասխան «Տեխնիկական

					միջոցների էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն»TP TC 020/2011 սերտիֆիկացում:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ГС МОНИТОРИНГ общество с ограниченной ответственностью (ООО) в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БУУУ-БУДУУУ-24/18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Омникомм ЛЛС 5	Омникомм ЛЛС 5	Омникомм ЛЛС 5	Омникомм ЛЛС 5	Нормы указателей уровня топлива Указатели уровня топлива должны быть предназначены для измерения уровня нефтепродуктов в топливных баках; Длина измерительной части не менее 700 мм Напряжение питания 7-75 В Диапазон измерения температуры -40 - +80°C Предел погрешности измерения уровня $\pm 0,5$ % При изменении типа или состава топлива функция автоматической регулировки/калибровки доступны значения измерений индикатора Интерфейс извлечения информации

					RS-232, RS-485 Потребляемая мощность Не более 0,4 Вт Потребляемый ток Не более 40 мА Диэлектрическая/электрическая изоляция верхней части индикатора/видимой доступной части не менее 26 кВ/ мм Температурная стойкость верхней/видимой доступной части индикатора не менее 0,7 Вт/м*К Диапазон рабочих температур от - 60 до +80°C Степень защиты индикатора IP69к Изоляция от электрической энергии не менее 2500 В Средства защиты внешних проводов Коррозия -стойкая металлическая гибкая трубка. Средства подключения проводов к индикатору. Герметичный нерастворяющийся свинец. Гарантийный срок не менее 3 лет. Указатель уровня топлива должен иметь сертификацию ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» в соответствии с нормами технических регламентов. Таможенного союза.
--	--	--	--	--	--