

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՅՈՒԷՆ ՍՈՒՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
3	FUJITSU	FUJITSU	FUJITSU S26361-F5543-L112	<p>FUJITSU S26361-F5543-L112 - 1.2TB SAS HDD 12G 10K 512e 2.5in, և 3 տարվա երաշխիք Fujitsu 1.2TB 10K 512e SAS-III. HDD-ի չափը՝ 2,5", HDD-ի հզորությունը՝ 1200 ԳԲ, HDD-ի արագությունը՝ 10000 RPM HDD-ների համար ֆիզիկական 4k սեկտորների նոր տեխնոլոգիան մեծացնում է պահեստավորման խտությունը, կատարումը և սխալները շտկելու հնարավորությունը: Այս HDD-ներից առաջինը ներկայումս ներկայացվում է PRIMERGY սերվերների համար: Արտաքինից նրանք նաև ընդօրինակում են տրամաբանական 512 բայթ հատվածները: Օպտիմալ կատարման համար պետք է օգտագործվեն ներգրավված ծրագրային բաղադրիչների համապատասխան տարբերակները: Fujitsu-ն առաջարկում է կոշտ սկավառակների ամբողջական շարք ձեր համակարգչի բոլոր կարիքների համար:</p>

Փորձարկված է և ապահովված է հանրաճանաչ SAS և SATA ձևաչափերով: Յուրաքանչյուր սկավառակ պարզ է կարգավորվում և հեշտ է օգտագործել: brand_ice FUJITSU, Co2 ինսյոդոթյուններ 7.33, HDD արագություն 10000 RPM, Ինտերֆեյս SAS, Մուտքագրեք HDD, Բաղադրիչ մանրաթելային ալիքի համար, Hot-swap- Այո, HDD ինտերֆեյսի փոխանցման արագություն-12 Գբ/վ, Հավաստագրում AF 512e, Աշխատանքային լարումը 5 Վ, Ներդաշնակեցված համակարգ (HS) կոդ 84717050 2) Կոշտ սկավառակ Sas Cage (Hdd Cage) 2,5 դյույմ Enterprise Performance 10K HDD Dell G2G54 / Seagate ST1200MM0099 / 1XH230-150 1.2TB 2.5in SFF 12Gbps 10K RPM Enterprise SAS HDD - Բոլորովին նոր OEM •Բարձր հզորությունը և փոքր չափս (2,5 դյույմ) հնարավորություն է տալիս տվյալների մշակման կենտրոններին համընթաց քայլել տվյալների աճի հետ և օպտիմալացնել տվյալների կենտրոնի զբաղեցրած տարածքը: •Ապահովում է 1200 ԳԲ բարձր արտադրողական հասանելիություն, ինտենսիվ ձայնագրություն պահաջող հավելվածների տվյալների համար •12 Գբ/վ SAS ինտերֆեյս բարելավված մասշտաբայնությամբ •Ավելի քան 2x 3,5 դյույմանոց 10K-RPM HDD հզորությամբ ավելի ցածր էներգիայի ծրարի մեջ •Seagate PowerChoice™ տեխնոլոգիա T10-ին համապատասխան, թույլ է տալիս համակարգերը ադապտացնել բարձր էներգիայի սպառմանը •Seagate RAID Rebuild™ տեխնոլոգիայի տարբերակ, որը RAID-ի վերականգնումն ավելի արագ և անվտանգ: •Տեղեկատվության պաշտպանություն (PI)

պաշտպանում է տվյալների պատահական փոփոխությունից: Միգրացիայի հնարավորություն 3,5 դյույմանոց կոտակիչներից դեպի հաջորդ սերնդի տեխնոլոգիա Alt MPN` 0G2G54 Տեխնիկական պայմաններ Ստանդարտ մոդել-ST1200MM0099, Տարողություն-1.2 ՏԲ/1200, Արտադրողականություն, Շպինդելի արագությունը Spindle Speed (RPM) 10 հազար Միջին ուշացում (ms)-2.9 Տվյալների փոխանցման կայուն արագություն (արտաքինից դեպի ներքին տրամագիծ, ՄԲ/վ)-215-ից 108 Քեշ, բազմասեգմենտ (MB)-128 ԿԱՉՄԱՎՈՐՈՒՄ/ ՀՈՒՄԱԼԻՈՒԹՅՈՒՆ Սկավառակներ-3, Կառավարիչներ-6, Ինտերֆեյս-12 ԳԲ/վ SAS, Արտաքին փոխանցման արագություն (ՄԲ/վ) 1200թ, Չհեռացվող սխալների ընթերցում ըստ ընթերցված բիթերի քանակի 1 10e16-ի դիմաց, Մերժման տարեկան գործակիցը (AFR) 0.44%, Մերժման տարեկան գործակիցը (AFR)-0.44%, ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՍՊԱՌՄԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ Տիպիկ աշխատանքային ռեժիմ Op (A) +5V/+12V,44/0,42, Տիպիկ գործողություն (W) -7.25, Հգորությունը սպասման ռեժիմում (Վտ)-4.26, Արդյունավետության ինդեքս (սպասման ռեժիմում Վ/ԳԲ)-0,0036, ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ Աշխատանքային ջերմաստիճանը (°C) 5-ից 55, Ջերմաստիճանը, չաշխատող վիճայում (°C)-40-ից 70, Հարվ, աշխատանք` 11 ms (Gs)40, Հարվ, չաշխատող վիճայում` 2 ms (Gs) 400, Ակուստիկա չաշխատող վիճայում (զանգեր - ձայնի հզորություն) 3.1, Թրթռում, աշխատանքի ժամանակ` <500 Հg (Gs)0.5, Թրթռում, չաշխատող վիճայում` <500 Հg (Gs) 3, ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ Բարձրություն (մմ/մմ,

				<p>առավելագույն)-0.591/15.00, Լայնություն (մմ/մմ, առավելագույն)-2.760/70.10, Լայնություն (մմ/մմ, առավելագույն) 2.760/70.10, Խորություն (մմ/մմ, առավելագույն)-3.955/100.45, Քաշ (լբ/կգ) 0.426/0.193, ROHS-ին համապատասխանելիություն Այլընտրանքային MPN` G2G54 0G2G54 1XH230-150, Երաշխիք` 2 տարի DiscTech 2) Կոշտ սկավառակ Sas Cage (Hdd Cage) 2,5 դյույմ HPE 1.2TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF SC Multi Vendor HDD HPE 1.2 TB SAS, ձեռնարկատիրական, 10K rpm, փոքր կոշտ սկավառակ Smart Carrier-ում միկրոծրագրավորման հնարավորությունով, թվային ստորագրությունով: InterfaceSAS, Workload Enterprise, Շարժիչի պտտման արագությունը (RPM) 10K, Form factorSFF, Ձևաչափի տեսակ 512n, Օպերատորի տեսակը Smart Carrier (SC), Տարողությունը 1,2 SF, Բարձրությունը 0,62 դյույմ 15,6 մմ, Պլատֆորմն աջակցում է HPE ProLiant Rack/Tower/BladeSystem սերվերներ/Synergy, 3 տարի երաշխիկ 2) Կոշտ սկավառակ Sas Cage (Hdd Cage) 2,5 դյույմ Ապրանքը FUJITSU է:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ЮЭН СУПОРТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕУ-ЕЦХЦПЗР-24/23 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	марка	технические характеристики
3				