

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՇՄՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-24/13 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |         |                     |  |
|-----------------|--------------------|---------|---------------------|--|
|                 | ապրանքային նշանը   | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 15              | -                  | -       | -                   | <p>Օդորակիչ՝ 24000 BTU հզորությամբ, նախատեսված է 180 մ3 և ավելի տարածքում ջերմաստիճանի ավտոմատ կարգավորման համար (տաքացնող և սառեցնող), սպլիտ տեսակի: Հզորությունը՝ 1,8 կՎտ, հզորությունը սառեցման ռեժիմում՝ 7.0 կՎտ, հզորությունը տաքացման ռեժիմում՝ 7.1 կՎտ, ներքին և արտաքին աղմուկը 30-55 dB, ածխային ֆիլտրով: Ներառյալ նախկինում տեղադրված (անհրաժեշտության դեպքում) օդորակչի ապամոնտաժումը, նորի տեղադրումը և տեղադրման համար անհրաժեշտ խողովակները (մինչև 3 մետր): Բոլոր տեխնիկական ցուցանիշների թույլատրելի շեղումները 10 տոկոս: Երաշխիքային ժամկետը՝ տեղադրման պահից հաշված առնվազն 730 օրացուցային օր:</p> |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՇՄՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-24/13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |       |                            |   |
|------------|--------------------|-------|----------------------------|---|
|            | товарный знак      | марка | наименование производителя | технические характеристики  |
| 15         | -                  | -     | -                          | Օդորակիչ՝ 24000 BTU հզորությամբ, նախատեսված է 180 մ3 և ավելի տարածքում ջերմաստիճանի ավտոմատ կարգավորման համար (տաքացնող և սառեցնող), սպլիտ տեսակի: Հզորությունը՝ 1,8 կՎտ, հզորությունը սառեցման ռեժիմում՝ 7.0 կՎտ, հզորությունը տաքացման ռեժիմում՝ 7.1 կՎտ, ներքին և արտաքին աղմուկը 30-55 dB, ածխային ֆիլտրով: Ներառյալ նախկինում տեղադրված (անհրաժեշտության դեպքում) օդորակչի ապամոնտաժումը, նորի տեղադրումը և տեղադրման համար անհրաժեշտ խողովակները (մինչև 3 մետր): Բոլոր տեխնիկական ցուցանիշների թույլատրելի շեղումները 10 տոկոս: Երաշխիքային ժամկետը՝ տեղադրման պահից հաշված առնվազն 730 օրացուցային օր: |