

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մասիսի Գարուն կարի ֆաբրիկա ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-ՓԾ/2024/L-29 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	հատուկ հանդերձանք — պարագաներ	Ծանոթություն-տվյալ ապրանքը ապրանքային նշան չունի	Ծանոթություն-տվյալ ապրանքը մակնիշ չունի	«Մասիսի Գարուն կարի ֆաբրիկա» ՍՊԸ	Համազգեստը բաղկացած է տաբատից, բաճկոնից և կեպիից: Գործվածքի մակերեսային խտությունը առնվազն 220ձ5 գրամ/մ2, բաղադրությունը՝ 65ձ2% բամբակ, 35ձ2% պոլիէսթեր: Գործվածքի տեսակը՝ <<TWILL>>, գույնը՝ մուգ փիրուզագույն (կանաչակապտագույն): Կտորի գույնը նախապես համաձայնեցվում է Պատվիրատուի հետ: Բաճկոնը՝ միալանջ, կոճկվում է կենտրոնական կոճկվածքով՝ 5 օղակ կոճակներով, որոնց վերևից առաջինը բաց կոճկվածքով, իսկ մյուս 4-ը գաղնտի:

Բաճկոնն ունի 5+/-0,5սմ  
լայնությամբ, ծալովի,  
ուղղանկյունաձև կանգունակով  
օձիք, որի միացման կարում  
մշակված է կախիչ: Առաջամասում  
մշակված են 4 ծավալուն  
գրպաններ՝ կափույրներով, որոնցից  
երկուսը կրծքամասում, երկուսը  
առաջամասի կողային  
հատվածներում: Կրծքամասի  
գրպանները՝ 14+/-1սմ լայնությամբ  
և 16+/-1սմ երկարությամբ,  
տեղակայված կենտրոնական  
ուղղահայաց կարից 4+/-1սմ  
հեռավորության վրա, 12սմ  
լայնությամբ կափույրով,  
ռադիկապի համար: Կրծքամասի  
ծախ կողմի գրպանի կափույրի վրա՝  
ստորին եզրից 1սմ  
հեռավորությամբ, կարվում են  
13X2.5 սմ չափսով սև գույնի կպչուն  
ժապավեններ: Ձախ գրպանի  
կափույրի վրա տեղադրվում է  
13X2.5սմ չափով՝ վրան  
ասեղնագործված բեժ գույնի «արյան  
կարգ»-ը տարբերանշանը:  
Կափույրները գրպաններին են  
ամրանում երկուական կպչուն  
ժապավեններով: Առաջամասի

կողային վրադիր գրպանները՝  
16-17սմ լայնությամբ և 19-20սմ  
երկարությամբ, կափույրների  
լայնությունը՝ 6սմ: Գրպանները  
տեղադրված են բաճկոնի ներքին  
եզրից 3սմ բարձրության վրա, որոնք  
կափույրներին ամրանում են  
երկուական 3X2.5սմ չափի, սև  
կպչուն ժապավեններով:  
Գոտկատեղում մշակված են 4 սմ  
լայնությամբ 2 ախլակներ՝ իրանի  
չափսերի կարգավորման համար,  
կոճկվում են 1 օղակով և 2 կոճակով:  
Բաճկոնի ստորին եզրի ամբողջ  
երկայնքով մշակված է քուղ՝  
առնվազն 5մմ տրամագծով, ծայրերը  
պլաստիկ բռնակներով: Թևքերի  
վերջավորություններում մշակված  
են ուղղանկյունաձև պատաններ,  
որոնք բազկակալում կոճկվում են 1  
օղակով և 2 կոճակով: Աջ թևքին՝  
ուսագլխից 7 սմ ներքև,  
ասեղնագործված է ՓԾ թևքի  
տարբերանշանը՝ համապատասխան  
գունավորումներով  
ասեղնագործված: Մատակարարը  
տարբերանշանի նմուշը նախապես  
համաձայնեցնում է Պատվիրատուի  
հետ: Բաճկոնի մեջքի կենտրոնական

հատվածում՝ օձիքի միացման կարից 13սմ հեռավորությամբ, սպիտակ թելով, 4X2.5X0.3սմ (բարձրություն X լայնություն X հաստություն) չափի տառատեսակով ասեղնագործված է «ՓՐԿԱՐԱՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ»:

Բաճկոնի վրայի բոլոր տարբերանշանները ամրացվում (կարվում) են տարբերանշանի վրա ասեղնագործված եզրակարերին համապատասխան գույներով: Բոլոր տարբերանշանների գունավորումները նախապես համաձայնեցվում է Պատվիրատուի հետ: Բաճկոնի կենտրոնական եզրաշերտի վրա՝ վերևից 15սմ ներքև, ամրացվում է կամրջակի միջով անցնող 4,5սմ լայնությամբ պատա՝ 10x5 սմ կոչման տարբերանշանի համար, ներքևի ծայրը եզրաշերտին ամրացվում է սև գույնի կպչուն ժապավենով: Կոչման տարբերանշանը ըստ Պատվիրատուի կողմից տրված կոչումների: Բաճկոնի ամբողջ երկայնքով՝ մինչև թևքերի միացման կարը, օձիքի միացման կարից 10-11սմ հեռավորությամբ, անցնում է 6+/-0.2սմ լայնությամբ

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

լուսանդրադարձիչ արծաթագույն ժապավեն, իսկ ժապավենից 2,5սմ ներքև՝ կենտրոնական հատվածում, սպիտակ թելով, 4X2.5X0.3սմ (բարձրություն X լայնություն X հաստություն) չափի տառատեսակով ասեղնագործված է «ՓՐԿԱՐԱՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ»:  
 Լուսանդրադարձիչ արծաթագույն ժապավենի որակը և գույնը նախապես համաձայնեցվում է Պատվիրատուի հետ: Տաբատի տեխնիկական հատկությունները, մշակված գոտիով, առաջամասում կողային թեք ներկարված գրպաններով: Գուլֆիկը մշակվում է շղթայով, որը գոտու մասում կոճկվում է մետաղյա կեռիկով և մեկ կոճակով: Գոտին մշակվում է 6 կամրջակով և գոտու չափը կարգավորող 3սմ լայնությամբ և 8սմ երկարությամբ ներկարված 2 ախլակներով՝ իրանի չափսերի կարգավորման համար, կոճկվում են 1 օղակով և 2 կոճակներով: Տաբատի կողային հատվածներում՝ ծնկամասից վերև մշակված են ծավալուն վրադիր գրպաններ՝ 20+/-1սմ լայնությամբ և 22+/-1սմ երկարությամբ, կափույրներով:

Масиси Гарун Кари Фабрика ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԼԿԸ ԸՄՃԱՊԻՔ-ՓԾ/2024/Լ-29 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар	наименование производителя	Պատվիրատուի հետ: Տաբատի տեխնիկական հատկությունները, մշակված գոտիով, առաջամասում կողային թեք ներկարված գրպաններով: Գուլֆիկը մշակվում է շղթայով, որը գոտու մասում կոճկվում է մետաղյա կեռիկով և մեկ կոճակով: Գոտին մշակվում է 6 կամրջակով և գոտու չափը կարգավորող 3սմ լայնությամբ և 8սմ երկարությամբ ներկարված 2 ախլակներով՝ իրանի չափսերի կարգավորման համար, կոճկվում են 1 օղակով և 2 կոճակներով: Տաբատի կողային հատվածներում՝ ծնկամասից վերև մշակված են ծավալուն վրադիր գրպաններ՝ 20+/-1սմ լայնությամբ և 22+/-1սմ երկարությամբ, կափույրներով:
7					

Ծալքերի լայնությունը  $2 \pm 0.5$  սմ,  
ներքևից 1,5 սմ ամրակարված:  
Տաբատի ետևամասի աջ կողմում  
ներկարված է  $15 \times 15$  սմ չափսի  
գրպան՝ կափույրով: Կափույրները  
կոճկվում են երկուևական սև գույնի  
կաչուն ժապավեններով: Նստատեղն  
ամբողջությամբ մշակված է  
կրկնակի գործվածքով: Փողկերի  
ամբողջ երկայնքով՝ ծնկամասից 8 սմ  
ներքև մշակված են երկուևական  
 $6 \pm 0.2$  սմ լայնությամբ,  
լուսանդրադարձիչ արծաթագույն  
ժապավեններ: Համազգեստի  
միացման բոլոր կարերը  
իրականացվում են շղթայական փակ  
գույգ կարերով: Համազգեստի վրա  
կարվում են միայն բարձր  
տեսանելիության ազդանշանային  
լուսանդրադարձիչ ժապավեններ:  
Կեպին՝ աստառով, կազմված կոշտ  
հովհարից, միջնամասից,  
կողամասերից և հատակից:  
Կողամասերը մշակվում են առնվազն  
3 մմ հաստության սոսնձային  
կտորից միջադրով: Հովհարը  
միջադրված է առնվազն 3 մմ  
հաստության պլաստիկ, ճկվող  
միջադրով և միանում է գլխարկին

կտորի կողեզրերով: Հովհարի եզրից  
1սմ խորությամբ մշակվում է  
գարդակար: Գլխարկաբույրքի  
բարձրությունը ճակատային մասում  
սկսած 53 չափսից 7,6սմ,  
հաջորդաբար յուրաքանչյուր  
չափսին ավելանում է 2մմ  
(թուլլատրելի շեղում +/-1մմ):  
Ծոծրակամասի բարձրությունը  
սկսած 53 չափսից 8,2սմ,  
հաջորդաբար յուրաքանչյուր  
չափսին ավելանում է 2մմ  
(թուլլատրելի շեղում +/-1մմ):  
Գլխարկաբույրքի կենտրոնում  
մշակված է շրջանաձև  
խորհրդանշանը, 56+/-1մմ  
տրամագծով, սև կտորի վրա  
ասեղնագործված: Հետնամասում  
երկկողմանի մշակված է  
պլաստմասե չափսի կարգավորիչ:  
Գլխարկահատակի կենտրոնում  
դրոշմվում է չափսը և արտադրողի  
անվանումը: Համազգեստի  
չափսերը՝ կտրամադրվեն  
պատասխանատու  
ստորաբաժանման կողմից՝  
յուրաքանչյուր մատակարարվող  
խմբաքանակի ժամկետից՝ 1 ամիս  
առաջ: Բաճկոնի և տաբատի

ներսամասում մշակվում է խնամքի վերաբերյալ պիտակ:  
Փաթեթավորումը՝ պոլիէթիլենային թափանցիկ մեծ պարկով, յուրաքանչյուր ապրանքատեսակը մեկ թափանցիկ պարկի մեջ:  
Պարկերի չափսերը պետք է համապատասխանեն ապրանքատեսակի չափսերին:  
Գլխարկներն առանձին արկղերում պետք է լինեն չդեֆորմացված՝ առանձին շարվածքով:  
Պատվիրատուի պահանջով մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է համապատասխանության սերտիֆիկատ՝ գործվածքի բաղադրության և մակերեսային խտության վերաբերյալ, տրված արտադրողի կողմից  
մատակարարին: Պատվիրատուի պահանջով մատակարարից կարող է պահանջվել գործվածքի բաղադրության, մակերեսային խտության, ներկի կայունության վերաբերյալ լաբորատոր հետազոտության եզրակացություն՝ ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպությունից:



					<p>Մատակարարումից հետո հայտնաբերված խոտանի դեպքում Մատակարարը պարտավոր է Պատվիրատուի պահանջով դրանք վերացնել: Աշխատանքային համազգեստի նմուշը նախապես համաձայնեցվում է Պատվիրատուի հետ:</p>
--	--	--	--	--	--