

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԼԱՐՄ ՍԻՍԹԵՄՍ ՍՊԸ-ն ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/11 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	DS-7108huhi- m1/s(c)	Hikvision Armenia	<p>Առնվազն 8 անալոգային մուտքեր(analog channels) և 1 HDD, Efficient H.265 Pro+ compression technology, Մինչև 8 MP 8 fps and 5 MP 12 fps encoding capability, HDTV/ AHD/ CVI/ CVBS/ IP video inputs, Մինչև 16 ցանցային տեսախցիկ կարող է միացվել, Video Compression H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 Encoding Resolution 8 MP/5 MP/3K/4 MP/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF Frame Rate Main stream: 8 MP 8 fps/3K 12 fps/5 MP 12 fps/4 MP 15 fps/8 MP Lite 15 fps/3 MP 18 fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF 25 fps (P)/30 fps (N) Sub-stream: WD1/4CIF/CIF 25 fps (P)/30 fps (N) Video Bitrate 32 Kbps to 10 Mbps Dual-Stream Support Stream Type Video, Video and Audio IP Video Input 4-ch (up to 12-ch) Enhanced IP mode on: 8-ch (up to 16-ch), each up to 4 Mbps Up to 8 MP resolution Support H.265+/H.265/H.264+/H.264 IP cameras Analog Video Input 8-ch; BNC interface (1.0 Vp-p, 75 Ω), supporting coaxitron connection HDTV Input 8 MP(3840 × 2160) 15 fps, 8 MP(3840 × 2160) 12 fps, 3K(2960 × 1665) 20 fps, 5 MP(2560 × 1944) 20 fps, 5 MP(2560 × 1944) 12 fps, 4 MP(2560 ×</p>

1440) 30 fps, 4 MP(2560 × 1440) 25 fps, 3 MP 18 fps, 1080p 30 fps, 1080p 25 fps, 720p 30 fps, 720p 25 fps AHD Input 5 MP(2560 × 1944) 20 fps, 5 MP(2560 × 1944) 12 fps, 4 MP(2560 × 1440) 30 fps, 4 MP(2560 × 1440) 25 fps, 1080p 30 fps, 1080p 25 fps, 720p 30 fps, 720p 25 fps HDCVI Input 8 MP(3840 × 2160) 15 fps, 8 MP(3840 × 2160) 12 fps, 5 MP(2592 × 1944) 20 fps, 4 MP(2560 × 1440) 30 fps, 4 MP(2560 × 1440) 25 fps, 1080p 30 fps, 1080p 25 fps, 720p 30 fps, 720p 25 fps CVBS Input PAL/NTSC HDMI Output 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz VGA Output 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz Video Output Mode HDMI/VGA Synchronous Playback 8-ch ընդհանուր թողունակությունը 128 Mbps Network Protocol TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF Ցանցային ինտերֆեյս, RJ45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet SATA1 SATA ինտերֆեյս USB մուտքեր առկա: 2 × USB 2.0 Հոսանքի սնուցում 12 VDC, 2 A Հոսանքային սպառում ≤ 10 W (առանց HDD) Աշխատանքային ջերմաստիճան -10 °C to +55 °C Տեսաձայնագրիչը և տեսախցիկը պետք է հնարավոր կամ համատեղելի լինի կցել կամ ավելացնել, ինտեգրել Client iVMS-4200, Hik-Connect հավելվածների հետ:





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

АЛАРМ СИСТЕМС ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦЦԳԼ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	DS-7108huhi-m1/s(c)	Hikvision Армения	Минимум 8 аналоговых каналов и 1 жесткий диск, эффективная технология сжатия H.265 Pro+, возможность кодирования до 8 МП 8 кадров в секунду и 5 МП 12 кадров в секунду, видеовходы HDTVI/АHD/CVI/CVBS/IP, возможность подключения до 16 сетевых камер включено, сжатие видео H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 Разрешение кодирования 8 МП/5 МП/3К/4 МП/3 МП/1080p/720p/WD1/4CIF / Частота кадров VGA/CIF Основной поток: 8 МП 8 кадров в секунду/3К 12 кадров в секунду/5 МП 12 кадров в секунду/4 МП 15 кадров в секунду/8 МП Lite 15 кадров в секунду/3 МП 18 кадров в секунду 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF 25 кадров в секунду (P)/30 кадров в секунду (N) ) Подпоток. WD1/4CIF/CIF 25 кадров в секунду (P)/30 кадров в секунду (N) Битрейт видео От 32 Кбит/с до 10 Мбит/с Поддержка двухпоточков Тип потока Видео, видео и аудио IP Видеовход 4-канальный (до 12-канальный) Расширенный режим IP на: 8 каналов (до 16 каналов), каждый до 4 Мбит/с. Разрешение до 8 Мп. Поддержка IP-камер

H.265+/H.265/H.264+/H.264. Аналоговый видеовход 8 каналов; Интерфейс BNC (1,0 В (размах), 75 Ом), поддержка коакситронного подключения Вход HDTVI 8 МП (3840 × 2160) 15 кадров в секунду, 8 МП (3840 × 2160) 12 кадров в секунду, 3К (2960 × 1665) 20 кадров в секунду, 5 МП (2560 × 1944) 20 кадров в секунду, 5 МП(2560×1944) 12 кадров в секунду, 4 МП(2560×1440) 30 кадров в секунду, 4 МП(2560×1440) 25 кадров в секунду, 3 МП 18 кадров в секунду, 1080р 30 кадров в секунду, 1080р 25 кадров в секунду, 720р 30 кадров в секунду, 720р 25 кадров в секунду Вход AHD5 МП (2560 × 1944) 20 кадров в секунду, 5 МП (2560 × 1944) 12 кадров в секунду, 4 МП (2560 × 1440) 30 кадров в секунду, 4 МП (2560 × 1440) 25 кадров в секунду, 1080р 30 кадров в секунду, 1080р 25 кадров в секунду, 720р 30 кадров в секунду, 720р 25 кадров в секунду Вход HDCVI 8 МП (3840 × 2160) 15 кадров в секунду, 8 МП (3840 × 2160) 12 кадров в секунду, 5 МП (2592 × 1944) 20 кадров в секунду, 4 МП (2560 × 1440) ) 30 кадров в секунду, 4 МП (2560 × 1440) 25 кадров в секунду, 1080р 30 кадров в секунду, 1080р 25 кадров в секунду, 720р 30 кадров в секунду, 720р 25 кадров в секунду Вход CVBS PAL/NTSC Выход HDMI 1-канальный, 4K (3840 × 2160)/30 Гц, 2K ( 2560 × 1440)/60 Гц, 1920 × 1080/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц Выход VGA1-канальный, 1920 × 1080/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц Режим видеовыхода HDMI /VGA Синхронное воспроизведение 8 каналов Общая пропускная способность 128 Мбит/с Сетевой протокол TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, Сетевой интерфейс ONVIF, RJ45 10/100 /1000 Мбит/с самоадаптирующийся интерфейс Ethernet SATA1 SATA Минимум входы USB. 2 × USB 2.0 Источник питания 12 В постоянного тока, 2 А Ток, потребление ≤ 10 Вт (без жесткого диска) Рабочая температура от -10 °С до +55 °С Видеорегистратор и камера должны быть совместимыми или совместимыми для подключения или добавления, интеграции Клиент iVMS- 4200, с приложениями Hik-Connect. Согласно

			требованиям пункта 5 статьи 13 Закона РА «О закупках», в любом упоминании применимы слова «или эквивалент».
--	--	--	---