

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՖԹ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/22 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
13	STIHL	STIHL	STIHL	STIHL	Քանոնի կտրող հատվածի երկարություն՝ 63սմ: Քանոնը նախատեսված է 1,6 9,32մմ (3/8) քայլի 84 օղակից կազմված շղթայի համար: Նշված տվյալը պետք է լազերային փորագրումով դաջված լինի քանոնի վրա: Արտադրված է Գերմանիայում /մակնշված է ապրանքի վրա/ Քանոնն ունի յուղման համակարգ, յուղման անցքի կենտրոնը գտնվում է կարգավորման առանցքից 18մմ ներքև 41մմ խորության վրա: Կարգավորման առանցքի 2 կողմերին զուգահեռ կա 6մմ տրամագծով 2 անցք՝ շղթայի

				<p>ձգության կարգավորման համար: Կարգավորման անցքի կենտրոնը գտնվում է կարգավորման առանցքից 9մ վերև/ներքև և 41մ խորության վրա: Կարգավորման առանցքի չափսերն են ` 12x72մ: Քանոնը կազմված է երեք շերտ մետաղներից, որոնք միմյանց ամրացված են կետային եռակցման միջոցով` առնվազն 45 կետային եռակցում: Քանոնի դիմային հատվածում կա շղթան պտտող 11 ատամանի աստղանիվ: Աստղանիվը ամրացված է առնվազն 6 գամով/заклепка/: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

АЙТИ ЭЛЕКТРОСОФТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՇՄՊ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/22  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
13	STIHL	STIHL	STIHL	STIHL	Քանոնի կտրող հատվածի երկարություն՝ 63սմ: Քանոնը նախատեսված է 1,6 9,32մմ (3/8) քայլի 84 օղակից կազմված շղթայի համար: Նշված տվյալը պետք է լազերային փորագրումով դաշված լինի քանոնի վրա: Արտադրված է Գերմանիայում /մակնշված է ապրանքի վրա/ Քանոնն ունի յուղման համակարգ, յուղման անցքի կենտրոնը գտնվում է կարգավորման առանցքից 18մմ ներքև 41մմ խորության վրա: Կարգավորման առանցքի 2 կողմերին զուգահեռ կա 6մմ տրամագծով 2 անցք՝ շղթայի

				<p>ձգության կարգավորման համար: Կարգավորման անցքի կենտրոնը գտնվում է կարգավորման առանցքից 9մ վերև/ներքև և 41մ խորության վրա: Կարգավորման առանցքի չափսերն են ` 12x72մ: Քանոնը կազմված է երեք շերտ մետաղներից, որոնք միմյանց ամրացված են կետային եռակցման միջոցով` առնվազն 45 կետային եռակցում: Քանոնի դիմային հատվածում կա շղթան պտտող 11 ատամանի աստղանիվ: Աստղանիվը ամրացված է առնվազն 6 գամով/заклепка/: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>
--	--	--	--	---