

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Laboratory refrigerator/freezer +4°C/-30°C	KW Apparecchi Scientifici S.r.l.	KRFDE 2711 PL ADV	KW Apparecchi Scientifici S.r.l.	Համակցված սառնարան՝ երկու կոմպրեսորներով, բարձր, արդյունավետ և էներգախնայող, սառեցման համակարգով: Համակցված սառնարան- սառցարան՝ վերևի 2°C - 16 0c և ներքևի -9 - -30 0c ջերմաստիճանով: Վերին սառնարանային խցիկի և ներքևի սառցարանային խցիկի առանձին հսկողություն առանձին կոմպրեսորներով: Ուղիղ սառեցում և ջերմաստիճանի Էլեկտրոնային հսկողություն արագ սառեցման և կայուն ջերմաստիճանի համար: Ջերմաստիճանի թվային

ցուցադրում ջերմաստիճանի ճշգրիտ վերահսկման և աշխատանքային կարգավիճակի հստակ մոնիտորինգի համար: Առկա են խողովակի տիպի կոնդենսատոր և ներկառուցված տիպի գոլորշիացուցիչ , Ներքևի սառցախցիկը հագեցած է զգրոցներով, իսկ սառնարանը՝ պողպատե մետաղալարով դարակներով LED լուսավորությունը համակցված սառնարանային պահարանում ապահովում է գերազանց տեսանելիություն Համակցված սառցախցիկը ներքևի մասում, հետևի կողմից հագեցած է անիվներով՝ հեշտ տեղաշարժվելու և տեղադրելու համար: Առջևի ոտքերը՝ կարգավորվող բարձրությամբ:  
Ընդհանուր ծավալը՝ 345լ  
Սառնարանի ծավալը՝ 240  
Սառցարանի ծավալը՝ 105լ Քաշը՝ 83 կգ  
Սառնարանի ջերմաստիճանի դիապազոն՝ +2 - +16 0c;  
Սառցարանի ջերմաստիճանի դիապազոն՝ -9 - -30 0c  
Միկրոպրոցեսոր Թվային դիսպլեյ  
Կոմպրեսորների քանակը՝ 2  
Սառնարանի սառեցումը՝ հարկադիր

օդի սառեցում Սառցարանի սառեցումը՝ ձեռքի Սառնարանի ապասառեցման ռեժիմ՝ ավտոմատ, կոնդենսատի ավտոմատ գոլորշիացումով Սառցարանի ապասառեցման ռեժիմ՝ ձեռքի Սառնարանի սառնագետն՝ R600a Սառցարանի սառնագետն՝ R600a Սառնարանի մեկուսացման հաստությունը՝ առնվազն 50 մմ Սառցարանի մեկուսացման հաստությունը՝ 60 մմ Սառնարանի դարակներ՝ 4 հատ Սառցարանի դարակներ՝ 3 հատ Դռան կողպեք, Լուսավորությունը՝ լուսադիոդային: Լարում՝ 220 -240 Վ, հաճախականությունը՝ 50-60Հց: Կառավարման համակարգը՝ 2 հատ LED էկրաններ, ակտուալ և ծրագրավորված ջերմաստիճանների միաժամանակյա ցուցադրում: Ջերմաստիճանի կարգավորումը՝ 2 հատ Pt 1000 և 2 հատ NTC ջերմային տվիչների միջոցով: Ջերմաստիճանի կարգավորման ճշգրտությունը՝ -+ 0.1 0c Կարգավորումների հասանելիությունը՝ գաղտնաբառի միջոցով: Ջերմաստիճանի տվիչի խափանման դեպքում,

ջերմաստիճանը պահպանվում է պատմական միջին ջերմաստիճանի սահմաններում:

Ջերմաստիճանային և ազդանշանների տվյալների 1 տարվա պահպանում: Պահեստային մարտկոցի առկայություն՝ ավտոմատ լիցքավորման ցիկլով, որը հոսանքի խափանումների դեպքում ապահովում է 36 ժամ ավտոնոմ աշխատանք: Հոսանքի առավելագույն օգտագործումը՝ 345 Վատտ Օրեկան հոսանքի ծախսը՝ 1,8 կՎ/24 ժամ: Երաշխիքային ժամկետը՝ 1 տարի:

Մատակարարումը և տեղադրումը պահանջվող վայր մատակարարի կողմից: Պայմանագրի կատարման փուլում լրակազմում նշված ապրանքի համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից Երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը:

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2002-ЕЦΔУΠ2Р-24/6 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					