

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԵՔՍԹ ՍՊԸ-ն ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 4 | Makita | Makita | Makita | Makita | Թիթեղային մկրատները թեթև կոմպակտ Էլեկտրական մկրատներ են մետաղական թիթեղները կտրելու համար: Էլեկտրական մկրատը հագեցած է պաշտպանիչ երեսկալով, առնվազն՝ 4 կտրող եզրերով դանակներով: Էլեկտրական մկրատը օգտագործվում է առավելագույնը 2,5 մմ հաստությամբ թիթեղներ կտրելու համար: Էլեկտրական մկրատի տեխնիկական բնութագրերը՝ Նոմինալ օգտագործվող հզորությունը՝ առնվազն 500 Վտ, լարումը՝ 220-240Վ 50-60Հց |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>Պտտման հաճախականությունը՝ 0-1200 պտույտ/րոպե Մետաղական թերթիկի առավելագույն հաստությունը՝ 2,5 մմ Կտրման նվազագույն շառավիղը 40 մմ Քաշը՝ առնվազն 2,5 կգ Սկրատի հետ պետք է լինեն Իմբուս ստեղներ (S2.5, S4, S10) առնվազն 3 հատ Չոնդեր (0.1; 0.15; 0.2) առնվազն 3 հատ Պլաստիկ պատյան: Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 12 ամիս:</p> |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО НЕКСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|--------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 4 | Makita | Makita | Makita | Makita | Թիթեղային մկրատները թեթև կոմպակտ էլեկտրական մկրատներ են մետաղական թիթեղները կտրելու համար: Էլեկտրական մկրատը հագեցած է պաշտպանիչ երեսկալով, առնվազն՝ 4 կտրող եզրերով դանակներով: Էլեկտրական մկրատը օգտագործվում է առավելագույնը 2,5 մմ հաստությամբ թիթեղներ կտրելու համար: Էլեկտրական մկրատի տեխնիկական բնութագրերը՝ Նոմինալ օգտագործվող հզորությունը՝ առնվազն 500 Վտ, լարումը՝ 220-240Վ 50-60Հց |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>Պտտման հաճախականությունը՝ 0-1200 պտույտ/րոպե Մետաղական թերթիկի առավելագույն հաստությունը՝ 2,5 մմ Կտրման նվազագույն շառավիղը 40 մմ Քաշը՝ առնվազն 2,5 կգ Մկրատի հետ պետք է լինեն Իմբուս ստեղներ (S2.5, S4, S10) առնվազն 3 հատ Չոնդեր (0.1; 0.15; 0.2) առնվազն 3 հատ Պլաստիկ պատյան: Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 12 ամիս:</p> |
|--|--|--|--|--|