

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՀԱՅՔ-21» ՍՊԸ-ն ՊՊԾ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/17 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 2 | «ՀԱՅՔ-21» ՍՊԸ | Fineoil | 5W30 | «ՀԱՅՔ-21» ՍՊԸ | Շարժիչի յուղեր սինթետիկ SAE 5W30 API SN/CH շարժիչային: Քիմիական բաղադրությունը՝ սինթետիկ: Կինեմատիկ մածուցիկությունը 100°C-ի դեպքում՝ 9,6-12.5 մմ ² /վ, Մածուցիկության ինդեքսը 160-ից ոչ պակաս, բռնկման ջերմաստիճանը՝ 220°C-ից ոչ ցածր, սառեցման ջերմաստիճանը՝ -34°C-ից ոչ բարձր, ալկալային թիվը՝ 6,0մգ KOH/գ ոչ պակաս: Նշված յուղը պետք է կիրառելի լինի բոլոր այն ավտոմեքենաների համար, որոնց համար սահմանված է API SN/CH |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>դասը Անհրաժեշտության դեպքում Վաճառողը իր իսկ միջոցների հաշվին պետք է իրականացնի յուրի լաբորատոր փորձաքննություն՝ Պատվիրատուի կողմից նշված ընկերությունում: Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է մատակարարը՝ Վաճառողը: Վաճառողը գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ: 4 կամ 5 լ տարաներով, 2023-2024թ. արտադրության</p> |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО АЙК-21 в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 1116-ЕЦДЦ1121-2024/17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 2 | ООО «АЙК-21» | Fineoil | 5W30 | ООО «АЙК-21» | Моторные масла синтетические двигатель SAE 5W30 API SN/CH. Химический состав: синтетический. Кинематическая вязкость при 100°С: 9,6-12,5 мм ² /с, Индекс вязкости не менее 160, температура вспышки не ниже 220°С, температура замерзания не выше -34°С, щелочное число: не менее 6,0 мг КОН/ г. Указанное масло применимо ко всем автомобилям, для которых определен класс API SN/CH. При необходимости Продавец за свой счет проводит лабораторное |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | <p>исследование масла на предприятии, указанном Покупателем. Товары должны быть новыми, неиспользованными, в заводской упаковке.</p> <p>Транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы осуществляет поставщик, Продавец. Продавец также предоставляет покупателю гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя товара или его представителя. Контейнеры 4 или 5 л, производство 2023-2024г.</p> |
|--|--|--|--|--|---|