

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ջի-Էս Քոնսալթինգ ՍՊԸ-ն ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/43 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Hikvision	iDS-7116HQHI-M1/S DS-2CD1023G0E-I DS-2CD2421G0-I DS-3E0310P-E/M UTP Cat 5	Hikvision	Տեսահսկողության համակարգ, այդ թվում՝ 1. Տեսագրող hybrid սարք 20 տեսախցիկի համար 1- sata iDS-7116HQHI-M1/S - 1 հատ: Պետք է ունենա - 16 ալիք 1080p Mini 1U H.265 DVR AcuSense - Շարժման հայտնաբերում բոլոր անալոգային ալիքների համար - Պարագծային պաշտպանություն - Սեղմման ձևաչափ H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 Կոդավորման հնարավորություն մինչև 1080p @ 15 կադր/վրկ - Հարմարվողական մուտքային 5 ազդանշան (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP) - մինչև 24 ցանցային տեսախցիկ միացնելու հնարավորություն -Ցանցային ինտերֆեյս1 RJ-45 10M/100M Ethernet Wi-Fi Wi-Fi ցանցին միանալու հնարավորություն՝ օգտագործելով Wi-Fi dongle USB ինտերֆեյսի միջոցով USB ինտերֆեյս 1 x USB 2.0 առջևի վահանակում և 1 x USB 2.0 հետևի

				<p>վահանակում - Արձանագրություններ TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF Էլեկտրաէներգիա DC 12V Էլեկտրաէներգիայի սպառում մինչև 15 Վտ Աշխատանքային պայմանները -10°C...+55°C, խոնավությունը 10%~90% Չափս (մմ) 285x210x45 ±2 մմ</p> <p>2. Տեսախցիկ դրսի 2MP IR-30m Hikvision DS-2CD1023G0E-I ը - 5 հատ Պետք է ունենա ֆիքսված ուսայնյակ 2.8մմ, IR լուսավորություն մինչև 30 մ և POE: 3. Տեսախցիկ 2MP IR-10m indoor audio /ներսի/ Hikvision DS-2CD2421G0-I ը - 2հատ: Ինտեգրված IR լուսավորությամբ և PIR սենսորով (մինչև 10 մ) տեսախցիկը պետք է ապահովի բարձրորակ գիշերային տեսահսկում և շարժումների հայտնաբերում: Պետք է ունենա մինչև 256 ԳԲ Micro SD քարտ օգտագործելու հնարավորություն Տեսախցիկը պետք է սնուցվի 12 VDC/PoE լարմամբ: 4. Սնուցման սարք ցանցային 8+2 Hikvision DS-3E0310P-E/M ը 1 հատ: Ցանցային ինտերֆեյս 8 RJ45 100M PoE կայծակային պաշտպանությամբ 6kV / 2 Uplink պորտ 1000M Ethernet PoE ստանդարտ 802.3af/802.3at Սնուցման աղբյուր PoE 60 W Թողունակությունը 5,6 Գբ/վ 5. Մալուխ դրսային UTP Cat 5 outdoor 110 մ 6. Մալուխատար 2մ - 7 հատ 7. Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված: Ապրանքի գինը ներառում է մոնտաժային նյութերը, մոնտաժը և կարգաբերումները: Երաշխիքային ժամկետը 1 տարի</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Джи-Эс Консалтинг в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/43 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Hikvision	iDS-7116HQHI-M1/S DS-2CD1023G0E-I DS-2CD2421G0-I DS-3E0310P-E/M UTP Cat 5	Hikvision	Տեսահսկողության համակարգ, այդ թվում՝ 1. Տեսագրող hybrid սարք 20 տեսախցիկի համար 1- sata iDS-7116HQHI-M1/S - 1 հատ: Պետք է ունենա - 16 ալիք 1080p Mini 1U H.265 DVR AcuSense - Շարժման հայտնաբերում բոլոր անալոգային ալիքների համար - Պարագծային պաշտպանություն - Սեղման ձևաչափ H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 Կողավորման հնարավորություն մինչև 1080p @ 15 կադր/վրկ - Հարմարվողական մուտքային 5 ազդանշան (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP) - մինչև 24 ցանցային տեսախցիկ միացնելու հնարավորություն -Ցանցային ինտերֆեյս1 RJ-45 10M/100M Ethernet Wi-Fi Wi-Fi ցանցի միանալու հնարավորություն՝ օգտագործելով Wi-Fi dongle USB ինտերֆեյսի միջոցով USB ինտերֆեյս 1 x USB 2.0 առջևի վահանակում և 1 x USB 2.0 հետևի

				<p>վահանակում - Արձանագրություններ TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF Էլեկտրաէներգիա DC 12V Էլեկտրաէներգիայի սպառում մինչև 15 Վտ Աշխատանքային պայմանները -10°C...+55°C, խոնավությունը 10%~90% Չափս (մմ) 285x210x45 ±2 մմ</p> <p>2. Տեսախցիկ դրսի 2MP IR-30m Hikvision DS-2CD1023G0E-I ը - 5 հատ Պետք է ունենա ֆիքսված ուսայնյակ 2.8մմ, IR լուսավորություն մինչև 30 մ և POE: 3. Տեսախցիկ 2MP IR-10m indoor audio /ներսի/ Hikvision DS-2CD2421G0-I ը - 2հատ: Ինտեգրված IR լուսավորությամբ և PIR սենսորով (մինչև 10 մ) տեսախցիկը պետք է ապահովի բարձրորակ գիշերային տեսահսկում և շարժումների հայտնաբերում: Պետք է ունենա մինչև 256 ԳԲ Micro SD քարտ օգտագործելու հնարավորություն Տեսախցիկը պետք է սնուցվի 12 VDC/PoE լարմամբ: 4. Սնուցման սարք ցանցային 8+2 Hikvision DS-3E0310P-E/M ը 1 հատ: Ցանցային ինտերֆեյս 8 RJ45 100M PoE կայծակային պաշտպանությամբ 6kV / 2 Uplink պորտ 1000M Ethernet PoE ստանդարտ 802.3af/802.3at Սնուցման աղբյուր PoE 60 W Թողունակությունը 5,6 Գբ/վ 5. Մալուխի դրսային UTP Cat 5 outdoor 110 մ 6. Մալուխատար 2մ - 7 հատ 7. Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված: Ապրանքի գինը ներառում է մոնտաժային նյութերը, մոնտաժը և կարգաբերումները: Երաշխիքային ժամկետը 1 տարի</p>
--	--	--	--	---