

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅՓԻՍԵՔ ՍՊԸ-ն ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/43 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	HIKVISION	iDS-7216HUIH-M2/S, ST8000VX004, DS-2CE12KF0T-FS, DS-2CE76H0T-ITPFS, - DS-2CE16H0T-ITPFS, DS-2FA1205-C8, DS-3E0318P-E/M, DS-2CD2047G2-L, DS-2CD1343G2-IUF	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.	Տեսահսկողության համակարգ, այդ թվում՝ 1. Տեսագրող սարք hybrid 24 տեսախցիկի համար 1 հատ Hikvision iDS-7216HUIH-M1/S կարողանում է ճանաչել պետհամարանիշներն ու մարդկանց դեմքերը, ունի USB, RCA միացման միակցիչներ, ինչպես նաև ծայրամասային սարքեր և արտաքին կրիչներ միացնելու հնարավորություն: Հնարավորություն ունի միացնել 1 կոշտ սկավառակ՝ մինչև 10 տերաբայթ հզորությամբ: 2. Հիշողության սկավառակ 8TB 1 հատ Սկավառակի տեսակը HDD Ծավալ 8 ՏԲ Ինտերֆեյս SATA 3.0 (6Gbps) արագությունը 5900 rpm Տեխնիկական պայմաններ Բուժեր 64 ՄԲ Հերթական ընթերցման արագությունը 146 ՄԲ/վ Գրելու հաջորդական արագություն 146 ՄԲ/վ Մուտքի միջին ժամանակը ը 8,5 ms (9,5 ms գրել) Էլեկտրաէներգիայի սպառում (կարդալ/գրել) 8 Վտ

Էլեկտրաէներգիայի սպառում (անգործունյա) 5,4 Վտ  
Հաստությունը 26,11 մմ: 3. Տեսախցիկ TVI 5MP LED-40m  
արտաքին -7 հատ Hikvision DS-2CE12KF0T-FS 2.8մմ 5  
մեգապիքսել բազմաֆորմատ TurboHD: -Ներկառուցված  
խոսափող -DC 12V սնուցման աղբյուր - BNC ինտերֆեյս`  
կոաքսիալ մալուխի միացման համար: -Բացվածքը 102`  
4. Տեսախցիկ TVI 5MP IR-20m ներքին -6 հատ Hikvision  
DS-2CE76H0T-ITPFS 5 մեգապիքսել բազմաֆորմատ  
TurboHD - ֆիքսված ոսպնյակ` 3,6 մմ կիզակետային  
երկարությամբ - 80,1 հորիզոնական դիտման անկյուն: -  
ինֆրակարմիր լուսավորություն մինչև 20 մետր  
հեռավորության վրա: -Բացվածքը 85` 5. Սնուցման սարք  
12վ C8 2 հատ Hikvision DS-2FA1205-C8 Պետք է ունենա  
C8 մուտք, DC Plug ելք Մուտքային լարումը 150 - 285 V  
AC ելքային լարումը 12 VDC 6. Ցանցային բաժանարար  
16 տեղ. PoE 1 հատ Hikvision DS-3E0318P-E/M MDI/MDI-X  
- սովորական և քրոսովեր մալուխների հետ աշխատելու  
համար PoE սարքերի պորտի տիպի ավտոմատ  
հայտնաբերում: Տվյալների փոխանակման  
արագությունը` 7,2 Գբիտ/վ: Փաթեթների վերահղման  
արագությունը 5,356 Մբ/վ : MAC հասցեների աղյուսակի  
չափը 4K : 7. Տեսախցիկ iP 4MP LED-40m արտաքին -6  
հատ Hikvision DS-2CD2047G2-L . Բացվածքը 112` 12V  
սնուցման աղբյուր և RJ45 ցանցային ինտերֆեյս` PoE  
աջակցությամբ: 8. Տեսախցիկ iP 4MP IR-30m ներքին -2  
հատ Hikvision DS-2CD1343G2-IUF Micro SD քարտի բնիկ,  
մինչև 256 ԳԲ Micro SD քարտ օգտագործելու  
հնարավորություն, -POE, - IP67, - օբյեկտների ճանաչում,  
հայտնաբերում և նույնականացում -Կադրերի

				<p>արագություն 2560 x 1440 20 կադր/վրկ; Պահպանման մեթոդ FTP, Micro SD քարտ առնվազն 256 ԳԲ Բացվածքը 99' 9. Կցորդիչներ 13 հատ Hikvision BNC+DC,10. Մալուխ UTP Cat 5e 450 մ 11. Մալուխ CCTV 550 մ KBK-Ո-1.5 2x0.50 12. Ապրանքները նոր են, չօգտագործված: Ապրանքի գինը ներառում է մոնտաժային կյութերը, մոնտաժը, ավտոաշտարակի ծառայությունը, տեղադրումը և կարգաբերումները: Երաշխիքային ժամկետը 1 տարի</p>
--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЦЗФНУБР УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2240-ЕЦХЦПР-24/43 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
3				