

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/30 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	APC	APC	APC BX2200MI-GR	APC by Schneider Electric	Սարքավորման տեսակը UPS Line- ինտերակտիվ, Գնահատված Ելքային լարումը 230-ից 240 Վ, Մարտկոցի աջակցությամբ վարդակների քանակը - 4 CEE 7/4(7) (Եվրո խրոց), Վարդակների գտնվելու վայրը հետևի վահանակի վրա, Ելքային ազդանշանի տեսակը Քայլ սինուսային ալիքի մոտարկում, Ելքային հզորությունը- 2200 VA, Արդյունավետ հզորությունը - 1200 Վտ, Հզորության գործակից (cos f) 0,54, AVR (ավտոմատ լարման կարգավորում) -Այո, Հզորությունը- 1200 Վտ, Մալուխի երկարությունը -

1,2 մետր, Մարտկոցի ժամկետը 8  
րոպե 50% բեռնվածության դեպքում,  
15 րոպե 100% բեռնվածության  
դեպքում, Մարտկոցի ժամկետը 200  
Վտ բեռնվածության դեպքում 28  
րոպե: Մարտկոցի ժամկետը 300 Վտ  
բեռնվածության դեպքում 16 րոպե:  
Մարտկոցի ժամկետը 400 Վտ  
բեռնվածության դեպքում 11 րոպե:  
Մարտկոցի ժամկետը 600 Վտ  
բեռնվածության դեպքում 5 րոպե:  
Մարտկոցի ժամկետը 700 Վտ  
բեռնվածության դեպքում 4 րոպե:  
Մարտկոցի ժամկետը 800 Վտ  
բեռնվածության դեպքում 3 րոպե:  
Մարտկոցի ժամկետը 900 Վտ  
բեռնվածության դեպքում 2 րոպե:  
Մարտկոցի ժամկետը 1000 Վտ  
բեռնվածության դեպքում 1 րոպե:  
Առաքման շրջանակը և  
տարբերակները-Ներառված է  
առաքման մեջ՝ հոսանքի մալուխ,  
Գործի առանձնահատկությունները-  
Ցուցիչներ Էլեկտրաէներգիա,  
մարտկոցի հզորություն, Դիզայն-IP  
պաշտպանության աստիճանը IP20,  
Գործառնական պարամետրեր-  
Վշխատանքային ջերմաստիճանը  
-15-ից 40 °C, Front panel LED green

lights, Ինտերֆեյս, միակցիչներ և  
Ելքեր, USB Ինտերֆեյս- SmartSlot-ը  
չի աջակցվում, Անվտանգություն-  
Ճանրաբեռնված պաշտպանություն  
(OPP/OLP) Այո, Սառեցում-Աղմուկի  
մակարդակը 40 դԲ, Սնուցում-  
Գնահատված մոլտքային լարումը  
230 Վ, Արձագանքման ժամանակը -  
6 ms (առավելագույնը), Ընդհանուր  
բեռնվածության հզորությունը 1200  
Վտ, Մոլտքային լարումը 140~300V,  
Մարտկոցի անվանական լարումը  
-24 Վ, Ցանցի հաճախականությունը  
-50/60 Հց, Ելքային  
հաճախականություն -50/60 Հց,  
Մոլտքային իմպուլսի առավելագույն  
Էներգիա 273 Ջ, Կարճ միացումից  
պաշտպանություն -Այո,  
Պաշտպանություն բարձր լարման  
արտանետումներից և իմպուլսային  
աղմուկից P վարդակից,  
Էլեկտրաէներգիայի ելքային  
միակցիչներ-Ելքային վարդակներ  
CEE 7/4(7) (Եվրո խրոց) 4,  
Մարտկոցներ-Մարտկոցի  
հզորությունը -9 Ահ, 24 Վ  
մարտկոցներ, Մարտկոցի տեսակը  
Կապար-թթվային մարտկոց UPS-ի  
համար, Մարտկոցի ժամկետը 3-ից 5

					<p>տարի, Սպառողական հատկություններ-Կապի գծի պաշտպանություն RJ45 պաշտպանություն, Ձայնային ազդանշան Է մարտկոցի իզոլությունը, մարտկոցի պակասը, Լոգիստիկա-Չափերը (լայնություն x բարձրություն x խորություն) -190 x 140 x 390 սմ, Քաշը` -12,3 կգ, Փաթեթի չափսերը (չափված NICS- ով) -49,27 x 29,17 x 23,42 սմ, Համախառն քաշը (չափված NICS- ով) - 13,55 կգ: Երաշխիք 1 տարի: APC BX2200MI-GR</p>
--	--	--	--	--	---

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Алфа Эталон в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕУ-ЕЦДЦПДР-24/30 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					