

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-60/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը |
|--------------------|---|
| 2 | Տեսակը OY-3 Կրակմարիչի իրանի տարողությունը՝ ոչ պակաս 4,02 և Լիցքավորված ածխածնի երկօքսիդի կշիռը՝ 3-0,15 կգ Կրակմարիչի շահագործման և պահպանման ջերմաստիճանի միջակայքը՝ -40÷+50 0C Հրդեհամարման շթի երկարությունը՝ ոչ պակաս 3 մ Աշխատանքային ճնշումը իրանի մեջ 200C-ի դեպքում՝ 5,88 ՄՊա Հրդեհամարման նյութի մատակարարման ժամանակահատվածը՝ ոչ պակաս 8 վ Ընդհանուր կշիռը՝ 10,5 կգ-ից ոչ ավելի է Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը՝ ոչ պակաս 10 տարի ԳՕՍՍ Ռ 51057-2001 |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-60/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |
|------------|--|
| | технические характеристики |
| 2 | <p>Տեսակը ՕՍ-3 Կրակմարիչի իրանի տարողությունը՝ ոչ պակաս 4,02 լ Լիցքավորված ածխածնի երկօքսիդի կշիռը՝ 3-0,15 կգ Կրակմարիչի շահագործման և պահպանման ջերմաստիճանի միջակայքը՝ -40÷+50 0C Հրդեհամարման շթի երկարությունը՝ ոչ պակաս 3 մ Աշխատանքային ճնշումը իրանի մեջ 200C-ի դեպքում՝ 5,88 ՄՊա Հրդեհամարման նյութի մատակարարման ժամանակահատվածը՝ ոչ պակաս 8 վ Ընդհանուր կշիռը՝ 10,5 կգ-ից ոչ ավելի Է Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը՝ ոչ պակաս 10 տարի ԳՕՍ Ռ 51057-2001 Тип ՕՍ-3 Вместимость корпуса огнетушителя - не менее 4,02 л Масса заряда двуокиси углерода - 3-0,15 кг Диапазон температур эксплуатации и хранения огнетушителя - -40÷+50 0C Длина струи огнетушащего средства - не менее 3 м Рабочее давление в корпусе при 200C - 5,88 МПа Продолжительность подачи огнетушащего средства - не менее 8 с Масса брутто огнетушителя - не более 10,5 кг Срок службы огнетушителя - не менее 10 лет ГОСТ Р 51057-2001</p> |