

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՈՐՈՏ» ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/75 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
16	«ՈՐՈՏ»	ՈՐՈՏ	1981	«ՈՐՈՏ» ՍՊԸ	Պահոցային հատված՝ Մատերիալը՝ PMMA-ի և PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական սյուների ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ: 3 Դռնակներով բացվող, 2-ը՝ ընդհանուր, 1 հարթակով՝ մեջտեղի հատվածում, հարթակների մակերեսը՝ պոլիմերային- ուրեթանային հատուկ քիմիական նշանակության պաշտպանիչ թաղանթով ""UNI EN ISO 9001"" ստանդարտին համապատասխան,

լամինատի տեսակը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ, Դռների արտաքին մակերեսի մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ, եզրերը՝ կորածև գործարանային հղկմամբ և հերմետիկ իզոլացմամբ, դռների բացող դետալները՝ թաքնված հանգույցով, ""fastfix-easyfix"" սխտեմով, ""CAF"" ստանդարտների համակարգին համապատասխան, ոտքերի հատվածը՝ բաց, կարգավորվող, շարժական, հատուկ նշանակության բարձր ճնշման պոլիմերային պլաստիկից՝ ""UNI EN ISO 9001"" ստանդարտի ""SQ174254-ICILA"" չափանիշներին համապատասխան, Ընդհանուր

պահանջները՝ համապատասխան  
ГОСТ 22360-95 ստանդարտի:  
Գունավորումը - Կմախքային  
լամինատի համար՝ Սպիտակ,  
Դռների և այլ դետալների համար՝  
սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ  
երկնագույն-կանաչ-մետալիկ:  
Աշխատանքային մակերես՝ Հատուկ  
նշանակության, քիմիապես կայուն  
պոլիէպօքսիդային-կերամիկական  
մոնոլիտ թաղանթով, առանց  
կցորդների, եզրերից փակ, պատերի  
հետ անկյունները՝ հերմետիկ,  
գործարանային սիլիկոնային  
եզրերով անկյունակներով, պատի  
վրա նույն պոլիմերային շերտով  
պաշտպանիչ թաղանթ:  
Աշխատանքային մակերեսի  
մատերիալը՝ քիմիապես կայուն  
պոլիմերային ծածկույթով, եզրերը  
հերմետիկ իզոլացված,  
համապատասխան “UNI EN ISO  
9001:2015” ստանդարտի SQ 194463  
սերտիֆիկացիայի, պատի  
պաշտպանիչ շերտի մատերիալը՝  
քիմիապես կայուն պոլիմերային  
ծածկույթով, եզրերը հերմետիկ  
իզոլացված, համապատասխան UNI  
EN ISO 9001 ստանդարտի SQ

				<p>194463 սերտիֆիկացիայի, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի: Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ: Կոմունիկացիաներ՝ Աշխատանքային հատվածում էլեկտրոնային ջերմաչափի և խոնավաչափի առկայություն: Հոսանքի մատակարարման բլոկ՝ ոլտ- ամպերաչափական սարքի առկայությամբ: Վերևի հատվածում՝ լեդ համակարգով փակ, հատուկ նշանակության լուսավորություն, 220 վոլտ, փակ կադապարով՝ քիմիական նշանակության անվտանգային համակարգով, փոքրիկ լվացարանի առկայությամբ՝ 15 սմ տրամագծով, 16x26x15 խորանարդածև չժանգոտվող պողպատից, քիմիապես կայուն, Էպօքսիդային Էմալով պատված: Փոքրիկ ծորակի առկայությամբ՝ հովացման համակարգերի միացման հնարավորությամբ, ջրի հոսքի ապահովումը՝ 90-110 լ/րոպե, լվացարանի ջրահեռացման գծի վրա թափոնաջրերի և քիմիական</p>
--	--	--	--	---

«ՈՐՈՏ» ՍՊԸ			<b>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</b>  <b>предлагаемого товара</b>		վտանգավորության կարգի հավաքման կայանի առկայություն: Արտաքին հատվածում անվտանգային հատուկ համակարգի ստանդարտներին համապատասխան կանգառի սեղմակ՝ ապահովիչով՝ 65 Ամպեր հզորությամբ, 2 վարդակի արկայությամբ, որպես անօդային առկայությամբ, լրացուցիչ ջրի ծորակի փականի առկայությամբ:
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар марка	Предлагаемый товар наименование производителя	տեխնիկական հատկանիշները՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ-մետալիկ: Աշխատանքային թափանցելի հատված. Բացվող դռան համակարգը՝ թափանցիկ անվտանգ հրակայուն, քիմիապես կայուն, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի: Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ: Օդատար համակարգ. համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի, քարշիչ հատվածում միակողմանի ավտոմատ փականի առկայություն, առանձին շարժիչով պտուտակային օդատար համակարգով: Օդատար համակարգի խողովակաշարը՝
16					

առանց անկյունային հատվածների:  
Գունավորումը՝ Սպիտակ-  
մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-  
կանաչ: Պարամետրեր՝ Պահոցային  
հատված՝ Ընդի՝ 1350x550 մմ;  
Ուղքերի հատվածը՝ 100 մմ; ""UNI EN  
ISO 9001:2015"" ստանդարտին  
համապատասխան:  
Աշխատանքային մակերես՝  
1350x600x40 մմ: Աշխատանքային  
թափանցելի հատված. Ընդի՝  
1350x600x2500 մմ: Օդատար  
համակարգ. Ըստ "ISO 9001"  
ստանդարտների:  
Կոմունիկացիաներ՝ Ըստ "ISO 9001"  
ստանդարտների՝ ջրի  
կոմունիկացիաները հասանելի,  
ծնկածև սիֆոնային, լրացուցիչ  
երկարելու հնարավորությամբ  
(գոֆրե) կախված սենյակում առկա  
կոմունիկացիաներից տարբեր  
երկարությունների: Արտաքին  
մակերևույթները, հատվածները չեն  
պարունակի բաց, չմեկուսացված  
ամրակներ, կոճգամներ և  
պտուտակներ: Ապրանքը կլինի նոր,  
չօգտագործված և չի պարունակի  
օգտագործած կամ կիսամաշ  
դետալներ: Մատակարարումից

				<p>առաջ կներկայացվի մատերիալի ստանդարտների համապատասխանելիությունը հաստատող փաստաթուղթ (փաստաթղթեր): Կախված սենյակում կոմունիկացիոն և տարածական դասավորվածության բարդություններից անհրաժեշտ է լրացուցիչ ճշգրտումներ իրականացնել պատվիրատուի հետ և ցուցաբերել անհատական մոտեցում: Մատակարարումից առաջ պատվիրատուին կներկայացվի գծագրեր և սենյակներում կահույքի տեղադրվածության եռաչափ մոդելավորում: Ապրանքը մատակարարումից առաջ կհամաձայնեցվի պատվիրատուի հետ: Մատակարարման ժամանակ քարշիչ պահարանն կմիացվի օդատար համակարգին: Մատակարարված ապրանքին կից կներկայացվի տեխնիկական գրքույկ:</p>
--	--	--	--	---