

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՈՐՈՏ» ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/75 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
30	«ՈՐՈՏ»	-	-	«ՈՐՈՏ» ՍՊԸ	Անհատական կրող հատվածներով, հարթ մակերևույթով, լաբորատոր ստանդարտներին համապատասխան, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ստանդարտի: Աշխատանքային մակերեսը՝ Սեղանածածկը հարթ պոլիմերային թաղանթով պատված բարձր ճնշման լամինատ, երկկողմանի գործարանային կորեգրամասով, կողքերից՝ հերմետիկ իզոլացմամբ և խոնավությունից պաշտպանված: Սեղանածածկի հաստությունը՝ 26-28 մմ մոնոլիտ միաշերտ: Սեղանի կառուցատարը՝

բարձր ճնշման լամինատ՝ 18-20 մմ
հաստությամբ: ISO 9001:2015
ստանդարտների համաձայն:
Սեղանածածկի և կառուցատարի
ամրացումը գործարանային
վեցանկյուն ամրաններով և փայտե
հատուկ դետալների (dowel)
միաժամանակյա համակցված
օգտագործմամբ՝ բազմակի
քանդման և հավաքման
հնարավորությամբ, պտուտակների
օգտագործման բացառմամբ: Փայտե
դետալների և վեցանկյունաձև
ամրանների միջև հեռավորությունը
սահմանել ստանդարտ՝ միանման:
Սեղանի կառուցատարի բոլոր
դետալները՝ անհատական՝
բազմակի քանդման և հավաքման
հնարավորությամբ;
համապատասխան ձգող
մետաղական դետալների
օգնությամբ և պտուտակների
օգտագործման բացառմամբ:
Սեղանի ձախ կողմում
համակարգչային բլոկի տեղադրման
հատված՝ որպես ամբողջական
կառուցատարի մաս:
Համակարգչային բլոկի տեղադրման
հատվածի գետնից ունեցած

բարձրությունը՝ 8-12 սմ; Հետևից
փակ, դիմացի հատվածից՝ բաց:
Լամինատի տեսակը՝ PMMA-ի եւ PET-
ի մակերեսների օպտիմալ
կայունությամբ օժտված,
քերծվածքներից եւ մեխանիկական
ազդեցությունից պաշտպանված
ոլլտրա-փայլատ մակերևույթով
բարձր խտության լրացուցիչ
մեխանիկական ամրությամբ
լամինատ: ISO 9001:2015
ստանդարտների համաձայն:
Սեղանածածկի հետ
համապատասխանող
էլեկտրամատակարարման ելքերի
համապատասխան անցքեր՝
գործարանային տարբերակով:
Սեղանի աջ կողմում՝ պահոցային
հատված, դարակաշար՝ լաբորատոր
համակարգչային սեղանի
ստանդարտների
համապատասխան, ներքևի
հատվածը բաց, լամինատի տեսակը՝
PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների
օպտիմալ կայունությամբ օժտված,
քերծվածքներից եւ մեխանիկական
ազդեցությունից պաշտպանված
ոլլտրա-փայլատ մակերևույթով
բարձր խտության լրացուցիչ

մեխանիկական ամրությամբ
լամինատ: ISO 9001:2015
ստանդարտների համաձայն:
Գզրոցների շարժական
համակարգերը՝ "973-0M99-380-K1"
ստանդարտին համապատասխան,
եզրերը՝ գործարանային իզոլացման:
2 գզրոցների առկայության հետ
մեկտեղ դնակով հատված
ներքևում: Դռան բացող դետալները՝
թաքնված հանգույցով, "fastfix-
easyfix" սխտեմով, "CAF"
ստանդարտների համակարգին
համապատասխան: Դռան և
դարակների բռնակները
պոլիմերային պլաստիկ՝
Նիկելապատ թաղանթով, ISO 9001
ստանդարտին համապատասխան:
Դռան և դարակների դիմային
հատվածը՝ մեխանիկական հատուկ
ամրությամբ և քերծվածքները
քողարկող հատկությամբ օժտված
ուղղահայաց-հորիզոնական բծավոր
լամինատ: ISO 9001:2015
ստանդարտների համաձայն; SGQ No
005A; ICILA-COC-004015 • ICILA-
CW-004015 Սերտիֆիկացման
համաձայն: Կմախքի գույնը՝
Սպիտակ, Դռան և դարակաշարի

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ՈՐՈՏ» ՍՊԸ

в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 012-ЕԱՃԱՊԶԲ-24/75 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

դիմամասի գույնը մոխրագույն-գործվածքային; Սեղանածածկի գույնը՝ բաց մոխրագույն: Ոտնակների և սեղանի կառուցատարի ամրացումը մոլիմերային սոսնձիչ խառնուրդի և պտուտակների համակցված օգտագործմամբ: Ոտնակների գույնը՝ սպիտակ կամ բաժակեղև: Սեղանածածկի չափսերը՝

800:1400:750 մմ; Սեղանի կառուցատարի չափսերը՝ տեխնիկական հատվածի 760:1360:720 մմ; Սեղանի

Номер лота

фирменное наименование

товарный знак

Предлагаемый товар

марка

наименование производителя

30

համակարգչային բլոկի համար նախատեսված հատվածի և պահոցային հատվածի միջև հեռավորությունը՝ 710 մմ; Փակող դետալի բարձրությունը՝ 500 մմ, բացվածքը՝ ներքևից: Սեղանի կախվածքը առջևից՝ 20 մմ, կախվածքը հետևից՝ 20 մմ, կողքերից՝ 20-ական մմ: Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ: Սեղանածածկի վրա ներդրված գործարանային արտադրության համակարգչային մալուխների ելքի առկայություն, Բազմաֆունկցիոնալ Վարդակների և USB պորտերի առկայություն՝ 2-ական: Վարդակների և USB

պորտերի համար ընդհանուր մեկուսացնող մետաղական բլոկի առկայություն և բլոկի կիսաավտոմատացված թաքստոցի առկայություն սեղանածածկի մեջ: Համապատասխան կոճակի կամ հեռակառավարվող վահանակի առկայություն՝ վարդակների և USB պորտերի ինքնուրույն գսպանակային բարձրացման համար դեպի սեղանի մակերևույթ: Հոսանքի մետաղական վահանակի վրա սնուցման առկայությունը փաստող լուսային ինդիկատորի առկայություն: Մետաղական պատյանը և մետաղական մեկուսացնող բլոկը՝ փոշեներկված մոխրագույն, սև կամ սպիտակ: Ըստ “ISO 9001” ստանդարտների: Արտաքին մակերևույթը չպետք է պարունակի բաց, չմեկուսացված ամրակներ, կոճգամներ և պտուտակներ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի անորակ, օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ ներկայացնել մատերիալի ստանդարտների

				համապատասխանելիությունը հաստատող փաստաթուղթ (փաստաթղթեր): Ապրանքը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարված ապրանքին կից ներկայացնել տեխնիկական գրքույկ:
--	--	--	--	---