

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՈՐՈՏ» ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/75 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
31	«ՈՐՈՏ»	-	-	«ՈՐՈՏ» ՍՊԸ	Անհատական կրող հատվածներով, հարթ մակերևույթով, լաբորատոր ստանդարտներին համապատասխան, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ստանդարտի: Աշխատանքային մակերեսը՝ Սեղանածածկը հարթ պոլիմերային թաղանթով պատված բարձր ճնշման լամինատ, առջևի մասից՝ գործարանային կոր եզրամասով, այլ կողմերից հերմետիկ իզոլացմամբ և խոնավությունից պաշտպանված: Սեղանածածկի հաստությունը՝ 26-28 մմ մոնոլիտ միաշերտ: Սեղանի

կառուցատարը՝ բարձր ճնշման
լամինատ՝ 18-20 մմ հաստությամբ:
Սեղանածածկի և կառուցատարի
ամրացումը գործարանային
վեցանկյուն ամրաններով և փայտե
հատուկ դետալների (dowel)
միաժամանակյա համակցված
օգտագործմամբ՝ բազմակի
քանդման և հավաքման
հնարավորությամբ, պտուտակների
օգտագործման բացառմամբ: Փայտե
դետալների և վեցանկյունաձև
ամրանների միջև հեռավորությունը
սահմանել ստանդարտ՝ միանման:
Սեղանի կառուցատարի բոլոր
դետալները՝ անհատական՝
բազմակի քանդման և հավաքման
հնարավորությամբ;
համապատասխան ձգող
մետաղական դետալների
օգնությամբ և պտուտակների
օգտագործման բացառմամբ:
Սեղանի կառուցատարի հատակի
հետ շփվող մասերում պլաստիկ-
պոլիմերային ոտնակների
առկայություն, նվազագույնը 5 մմ
բարձրությամբ: Ոտնակների և
սեղանի կառուցատարի ամրացումը
մոլիբդենային սոսնձիչ խառնուրդի և

պտուտակների համակցված
օգտագործմամբ: Ուտակների
գույնը՝ սպիտակ կամ թափանցիկ:
Սեղանածածկի գույնը՝ անփայլ բաց
մոխրագույն, կառուցատարի գույնը՝
սպիտակ փայլուն: Սեղանածածկի
չափսերը՝ 540:1100:750 մմ; Սեղանի
կառուցատարի չափսերը՝
470:1060:720 մմ; Սեղանի
կախվածքը առջևից՝ 20 մմ,
կախվածքը հետևից՝ 50 մմ,
կողքերից՝ 20-ական մմ: Թույլատրելի
շեղումը՝ 3 մմ: Սեղանածածկի վրա
ներդրված գործարանային
արտադրության համակարգչային
մալուխների ելքի առկայություն,
վրան USB միացման
հնարավորություն՝ անցում 1-ը 3-ի:
Սեղանի կողամասի ներքին կողմից
մալուխների և հոսանքի
երկարացուցիչների համար
նախատեսված մետաղական
օրգանայգերի առկայություն, 2 մմ
պատի հաստությամբ,
փոշեներկված: Առավելագույն կրող
քաշը՝ 10 կգ: Ըստ “ISO 9001”
ստանդարտների: Արտաքին
մակերևույթը չպետք է պարունակի
բաց, չմեկուսացված ամրակներ,

				<p>կոճգամներ և պտուտակներ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի անորակ, օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ ներկայացնել մատերիալի ստանդարտների համապատասխանելիությունը հաստատող փաստաթուղթ (փաստաթղթեր): Ապրանքը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարված ապրանքին կից ներկայացնել տեխնիկական գրքուկ:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ПГНС» УПГ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БГЗ-ЕЦДЦПЗР-24/75 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
31					