

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆիկՕ Ինթերնեյշնլ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/75 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
12	Niko	Niko	Niko	Niko	Պահոցային հատված՝ Մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ: 2 Դռնակներով բացվող, 1 հարթակով՝ մեջտեղի հատվածում, հարթակների մակերեսը՝ պոլիմերային-ուրեթանային հատուկ քիմիական նշանակության պաշտպանիչ թաղանթով "UNI EN ISO 9001" ստանդարտին համապատասխան, լամինատի

տեակը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ, 3 Գզրոցներով՝ վերևից ներքև հաջորդաբար մեծացող, Դռների և գզրոցների արտաքին մակերեսի մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ, եզրերը՝ կորածև գործարանային հղկմամբ և հերմետիկ իզոլացմամբ, Գզրոցների շարժական համակարգերը՝ "973-0M99-380-K1" ստանդարտին համապատասխան, դռների բացող դետալները՝ թաքնված հանգույցով, "fastfix-easyfix" սիստեմով, "CAF" ստանդարտների համակարգին համապատասխան, գզրոցների ներքին մակերեսները՝ պոլիմերային-ուրեթանային հատուկ քիմիական

նշանակության պաշտպանիչ թաղանթով "UNI EN ISO 9001" ստանդարտին համապատասխան, ոտքերի հատվածը՝ բաց, կարգավորվող, շարժական, հատուկ նշանակության բարձր ճնշման պոլիմերային պլաստիկից՝ "UNI EN ISO 9001:2015" ստանդարտի "SQ174254-ICILA" չափանիշներին համապատասխան, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի:

Գունավորումը - Կմախքային լամինատի համար՝ Սպիտակ, Դռների և այլ դետալների համար՝ սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ-մետալիկ:

Աշխատանքային մակերես՝ Հատուկ նշանակության, քիմիապես կայուն պոլիէպօքսիդային-կերամիկական մոնոլիտ թաղանթով, առանց կցորդների, եզրերից փակ, պատերի հետ անկյունները՝ հերմետիկ, գործարանային սիլիկոնային եզրերով անկյունակներով, պատի վրա նույն պոլիմերային շերտով պաշտպանիչ թաղանթ:

Աշխատանքային մակերեսի մատերիալը՝ քիմիապես կայուն

պոլիմերային ծածկույթով, եզրերը
հերմետիկ իզոլացված,
համապատասխան UNI EN ISO
9001:2015 ստանդարտի SQ 194463
սերտիֆիկացիայի, պատի
պաշտպանիչ շերտի մատերիալը՝
քիմիապես կայուն պոլիմերային
ծածկույթով, եզրերը հերմետիկ
իզոլացված, համապատասխան “UNI
EN ISO 9001” ստանդարտի SQ
194463 սերտիֆիկացիայի,
Ընդհանուր պահանջները՝
համապատասխան ISO 5970-79
ստանդարտի: Գունավորումը՝
Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ
երկնագույն-կանաչ-մետալիկ:
Լվացարան՝ Չժանգոտվող
պողպատից, քիմիական
նշանակության, Էպօքսիդային
թաղանթով պատված,
երկտեղանոց/միատեղանի, կախված
չափսերից: Գունավորումը՝ Սպիտակ-
մոխրագույն-Մուգ երկնագույն:
Հատուկ նշանակության, քիմիապես
կայուն: Կոմունիկացիաներ՝
Ծորակը՝ չժանգոտվող պոսպատից,
տրանսֆորմեր, կառավարվող, 2
ռեժիմների առկայությամբ:
Ջրահեռացման համակարգը

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

միացված թափոնաջրերի և քիմապես վտանգավոր նյութերի հավաքման կայանին: Հիմնական Ջրահեռացման համակարգը՝ սիֆոնով և գոֆրե խողովակով՝ քիմիապես կայուն, լաբորատոր ստանդարտներին համապատասխան: Գունավորումը՝

Սպիտակ-միջուրագույն-Մուգ, կոդ՝ ԵՊՀ-ԷՍՃԱՊԻՔ-24/75 Նիժե երկնագույն: Պարամետրերը՝

Պահոցային հատված՝ Ընդի.՝

550x1350x720մմ: Ուսրերի տեխնիկական բարձրությունը՝ 100 մմ "UNI EN ISO

9001:2015" ստանդարտին համապատասխան: Դետերի P/MMA-ի և L PET-ի մակերեսների հատված՝ 900 մմ: Դառակաշար՝ 450

մմ: Թուլատրեի շերտեր՝ 3 մմ: Թնոժվածքներից և L ընդհանուր Lկազարան՝ Տրամագծը՝ 3 1/2"

Նյութերի ազդեցությունից երկարություն՝ 760.00 մմ պաշտպանված ուղիղ-փայլատ

Լայնություն՝ 460.00 մմ ետրություն՝ մակերևույթի բարձր խտություն՝ 200.00 մմ Կտրվածքի խորություն՝

լամինատ: 2 Դնամակերի բացվող, 1 720.00 մմ Կտրվածքի լայնություն՝ հարթակով մեջտեղի հատվածում,

420.00 մմ Թուլատրեի շերտեր՝ 3 մմ հարթակների մակերեսը Աշխատանքային մակերես՝

պոլիմերային-հերթանային հատուկ 600x1350x40 մմ Թուլատրեի ընդհանուր նշանակության շերտեր՝ 3 մմ Կտրածի պաշտպանիչ թաղանթով UNI EN

մակերևույթները, հատվածները չեն ISO 9001 ստանդարտին պարունակում բաց չմեկուսացված համապատասխան, լամինատի ամրակներ, կոճգամներ և

<p>ՆիԿՕ Ինթերնեյշնլ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под представляет полное описание предлагаемого им товара.</p>				
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>Предлагаемый товар</p> <p>марка</p>	<p>наименование производителя</p>
<p>12</p>	<p>Niko</p>	<p>Niko</p>	<p>Niko</p>	<p>Niko</p>

նշանակության պաշտպանիչ թաղանթով "UNI EN ISO 9001" ստանդարտին համապատասխան, ոտքերի հատվածը՝ բաց, կարգավորվող, շարժական, հատուկ նշանակության բարձր ճնշման պոլիմերային պլաստիկից՝ "UNI EN ISO 9001:2015" ստանդարտի "SQ174254-ICILA" չափանիշներին համապատասխան, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի:

Գունավորումը - Կմախքային լամինատի համար՝ Սպիտակ, Դռների և այլ դետալների համար՝ սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ-մետալիկ:

Աշխատանքային մակերես՝ Հատուկ նշանակության, քիմիապես կայուն պոլիէպօքսիդային-կերամիկական մոնոլիտ թաղանթով, առանց կցորդների, եզրերից փակ, պատերի հետ անկյունները՝ հերմետիկ, գործարանային սիլիկոնային եզրերով անկյունակներով, պատի վրա նույն պոլիմերային շերտով պաշտպանիչ թաղանթ:

Աշխատանքային մակերեսի մատերիալը՝ քիմիապես կայուն

պոլիմերային ծածկույթով, եզրերը հերմետիկ իզոլացված, համապատասխան UNI EN ISO 9001:2015 ստանդարտի SQ 194463 սերտիֆիկացիայի, պատի պաշտպանիչ շերտի մատերիալը՝ քիմիապես կայուն պոլիմերային ծածկույթով, եզրերը հերմետիկ իզոլացված, համապատասխան “UNI EN ISO 9001” ստանդարտի SQ 194463 սերտիֆիկացիայի, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի: Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ-մետալիկ: Լվացարան՝ Չժանգոտվող պողպատից, քիմիական նշանակության, Էպօքսիդային թաղանթով պատված, երկտեղանոց/միատեղանի, կախված չափսերից: Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն: Հատուկ նշանակության, քիմիապես կայուն: Կոմունիկացիաներ՝ Ծորակը՝ չժանգոտվող պոսպատից, տրանսֆորմեր, կառավարվող, 2 ռեժիմների առկայությամբ: Ջրահեռացման համակարգը

միացված թափոնաջրերի և քիմապես վտանգավոր նյութերի հավաքման կայանին: Հիմնական Ջրահեռացման համակարգը՝ սիֆոնով և գոֆրե խողովակով՝ քիմիապես կայուն, լաբորատոր ստանդարտներին համապատասխան: Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն: Պարամետրերը՝ Պահոցային հատված՝ Ընդհ.՝ 550x1350x720մմ; Ոտքերի բարձրությունը՝ 100 մմ "UNI EN ISO 9001:2015" ստանդարտին համապատասխան; Դռների հատված՝ 900 մմ: Դարակաշար՝ 450 մմ: Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ: Լվացարան՝ Տրամագիծը՝ 3 1/2" Երկարություն՝ 760.00 մմ Լայնություն՝ 460.00 մմ Խորություն՝ 200.00 մմ Կտրվածքի խորություն՝ 720.00 մմ Կտրվածքի լայնություն՝ 420.00 մմ Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ Աշխատանքային մակերես՝ 600x1350x40 մմ Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ Արտաքին մակերևույթները, հատվածները չեն պարունակում բաց, չմեկուսացված ամրակներ, կոճգամներ և

				<p>պտուտակներ: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված և չի պարունակում օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ Վաճառողը կներկայացնի մատերիալի ստանդարտների համապատասխանելիությունը հաստատող փաստաթուղթ (փաստաթղթեր): Կախված սենյակում կոմունիկացիոն և տարածական դասավորվածության բարդություններից Վաճառողը լրացուցիչ ճշգրտումներ կիրականացնի Պատվիրատուի հետ:</p> <p>Մատակարարումից առաջ Վաճառողը Պատվիրատուին կներկայացնի գծագրեր և սենյակներում կահույքի տեղադրվածության եռաչափ մոդելավորում: Ապրանքը մատակարարումից առաջ Վաճառողը կհամաձայնեցնի Պատվիրատուի հետ:</p> <p>Մատակարարված ապրանքին կից Վաճառողը կներկայացնի տեխնիկական գրքույկ:</p>
--	--	--	--	---