

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆիկՕ Ինթերնեյշնլ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/75 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
12	Niko	Niko	Niko	Niko	Պահոցային հատված՝ Մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական սյուների ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ: 2 Դռնակներով բացվող, 1 հարթակով՝ մեջտեղի հատվածում, հարթակների մակերեսը՝ պոլիմերային-ուրեթանային հատուկ քիմիական նշանակության պաշտպանիչ թաղանթով "UNI EN ISO 9001" ստանդարտին համապատասխան, լամինատի

տեակը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ, 3 Գզրոցներով՝ վերևից ներքև հաջորդաբար մեծացող, Դռների և գզրոցների արտաքին մակերեսի մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ, եզրերը՝ կորածև գործարանային հղկմամբ և հերմետիկ իզոլացմամբ, Գզրոցների շարժական համակարգերը՝ "973-0M99-380-K1" ստանդարտին համապատասխան, դռների բացող դետալները՝ թաքնված հանգույցով, "fastfix-easyfix" սիստեմով, "CAF" ստանդարտների համակարգին համապատասխան, գզրոցների ներքին մակերեսները՝ պոլիմերային-ուրեթանային հատուկ քիմիական

նշանակության պաշտպանիչ թաղանթով "UNI EN ISO 9001" ստանդարտին համապատասխան, ոտքերի հատվածը՝ բաց, կարգավորվող, շարժական, հատուկ նշանակության բարձր ճնշման պոլիմերային պլաստիկից՝ "UNI EN ISO 9001:2015" ստանդարտի "SQ174254-ICILA" չափանիշներին համապատասխան, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի:

Գունավորումը - Կմախքային լամինատի համար՝ Սպիտակ, Դռների և այլ դետալների համար՝ սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ-մետալիկ:

Աշխատանքային մակերես՝ Հատուկ նշանակության, քիմիապես կայուն պոլիէպօքսիդային-կերամիկական մոնոլիտ թաղանթով, առանց կցորդների, եզրերից փակ, պատերի հետ անկյունները՝ հերմետիկ, գործարանային սիլիկոնային եզրերով անկյունակներով, պատի վրա նույն պոլիմերային շերտով պաշտպանիչ թաղանթ:

Աշխատանքային մակերեսի մատերիալը՝ քիմիապես կայուն

պոլիմերային ծածկույթով, եզրերը  
հերմետիկ իզոլացված,  
համապատասխան UNI EN ISO  
9001:2015 ստանդարտի SQ 194463  
սերտիֆիկացիայի, պատի  
պաշտպանիչ շերտի մատերիալը՝  
քիմիապես կայուն պոլիմերային  
ծածկույթով, եզրերը հերմետիկ  
իզոլացված, համապատասխան “UNI  
EN ISO 9001” ստանդարտի SQ  
194463 սերտիֆիկացիայի,  
Ընդհանուր պահանջները՝  
համապատասխան ISO 5970-79  
ստանդարտի: Գունավորումը՝  
Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ  
երկնագույն-կանաչ-մետալիկ:  
Լվացարան՝ Չժանգոտվող  
պողպատից, քիմիական  
նշանակության, Էպօքսիդային  
թաղանթով պատված,  
երկտեղանոց/միատեղանի, կախված  
չափսերից: Գունավորումը՝ Սպիտակ-  
մոխրագույն-Մուգ երկնագույն:  
Հատուկ նշանակության, քիմիապես  
կայուն: Կոմունիկացիաներ՝  
Ծորակը՝ չժանգոտվող պոսպատից,  
տրանսֆորմեր, կառավարվող, 2  
ռեժիմների առկայությամբ:  
Ջրահեռացման համակարգը

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

միացված թափոնաջրերի և քիմապես վտանգավոր նյութերի հավաքման կայանին: Հիմնական Ջրահեռացման համակարգը՝ սիֆոնով և գոֆրե խողովակով՝ քիմիապես կայուն, լաբորատոր ստանդարտներին համապատասխան: Գունավորումը՝

Սպիտակ-միջուրագույն-Մուգ, կոդ՝ ԵՊՀ-ԷՄՃԱՊԲ-24/75 Նիժե երկնագույն: Պարամետրերը՝

Պահոցային հատված՝ Ընդի.՝

550x1350x720մմ: Ուսրերի տեխնիկական բարձրությունը՝ 100 մմ "UNI EN ISO

9001:2015" ստանդարտին համապատասխան: Դետերի PMMA-ի և PET-ի մակերեսների հատված՝ 900 մմ: Դառակաշար՝ 450

մմ: Թուլատրեի շերտեր՝ 3 մմ: Թնոժվածքներից և քիմիական Լվացարան՝ Տրամագծը՝ 3 1/2"

Նյութերի ազդեցությունից երկարություն՝ 760.00 մմ պաշտպանված ուլտրա-փայլատ

Լայնություն՝ 460.00 մմ ետրություն՝ մակերևույթով բարձր խտությամբ՝ 200.00 մմ Կտրվածքի խորություն՝

լամինատ: 2 Դռնակներով բացվող, 1 720.00 մմ Կտրվածքի լայնություն՝ հարթակով մեջտեղի հատվածում, 420.00 մմ Թուլատրեի շերտեր՝ 3 մմ

հարթակների մակերեսը Աշխատանքային մակերես՝ պոլիմերային-ներթանային հատուկ

600x1350x40 մմ Թուլատրեի քիմիական նշանակությամբ շերտեր՝ 3 մմ Ատոսֆին պաշտպանիչ թաղանթով UNI EN

մակերեսները, հատվածները չեն ISO 9001 ստանդարտին պարունակում բաց չմեկուսացված

համապատասխան, լամինատի ամրակներ, կոճգամներ և

ՆիԿՕ Ինթերնեյշնլ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота			Предлагаемый товар	
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя

12	Niko	Niko	Niko	Niko
----	------	------	------	------



նշանակության պաշտպանիչ թաղանթով "UNI EN ISO 9001" ստանդարտին համապատասխան, ոտքերի հատվածը՝ բաց, կարգավորվող, շարժական, հատուկ նշանակության բարձր ճնշման պոլիմերային պլաստիկից՝ "UNI EN ISO 9001:2015" ստանդարտի "SQ174254-ICILA" չափանիշներին համապատասխան, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի:

Գունավորումը - Կմախքային լամինատի համար՝ Սպիտակ, Դռների և այլ դետալների համար՝ սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ-մետալիկ:

Աշխատանքային մակերես՝ Հատուկ նշանակության, քիմիապես կայուն պոլիէպօքսիդային-կերամիկական մոնոլիտ թաղանթով, առանց կցորդների, եզրերից փակ, պատերի հետ անկյունները՝ հերմետիկ, գործարանային սիլիկոնային եզրերով անկյունակներով, պատի վրա նույն պոլիմերային շերտով պաշտպանիչ թաղանթ:

Աշխատանքային մակերեսի մատերիալը՝ քիմիապես կայուն

պոլիմերային ծածկույթով, եզրերը  
հերմետիկ իզոլացված,  
համապատասխան UNI EN ISO  
9001:2015 ստանդարտի SQ 194463  
սերտիֆիկացիայի, պատի  
պաշտպանիչ շերտի մատերիալը՝  
քիմիապես կայուն պոլիմերային  
ծածկույթով, եզրերը հերմետիկ  
իզոլացված, համապատասխան “UNI  
EN ISO 9001” ստանդարտի SQ  
194463 սերտիֆիկացիայի,  
Ընդհանուր պահանջները՝  
համապատասխան ISO 5970-79  
ստանդարտի: Գունավորումը՝  
Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ  
երկնագույն-կանաչ-մետալիկ:  
Լվացարան՝ Չժանգոտվող  
պողպատից, քիմիական  
նշանակության, Էպօքսիդային  
թաղանթով պատված,  
երկտեղանոց/միատեղանի, կախված  
չափսերից: Գունավորումը՝ Սպիտակ-  
մոխրագույն-Մուգ երկնագույն:  
Հատուկ նշանակության, քիմիապես  
կայուն: Կոմունիկացիաներ՝  
Ծորակը՝ չժանգոտվող պոսպատից,  
տրանսֆորմեր, կառավարվող, 2  
ռեժիմների առկայությամբ:  
Ջրահեռացման համակարգը



միացված թափոնաջրերի և քիմապես վտանգավոր նյութերի հավաքման կայանին: Հիմնական Ջրահեռացման համակարգը՝ սիֆոնով և գոֆրե խողովակով՝ քիմիապես կայուն, լաբորատոր ստանդարտներին համապատասխան: Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն: Պարամետրերը՝ Պահոցային հատված՝ Ընդհ.՝ 550x1350x720մմ; Ոտքերի բարձրությունը՝ 100 մմ "UNI EN ISO 9001:2015" ստանդարտին համապատասխան; Դռների հատված՝ 900 մմ: Դարակաշար՝ 450 մմ: Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ: Լվացարան՝ Տրամագիծը՝ 3 1/2" Երկարություն՝ 760.00 մմ Լայնություն՝ 460.00 մմ Խորություն՝ 200.00 մմ Կտրվածքի խորություն՝ 720.00 մմ Կտրվածքի լայնություն՝ 420.00 մմ Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ Աշխատանքային մակերես՝ 600x1350x40 մմ Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ Արտաքին մակերևույթները, հատվածները չեն պարունակում բաց, չմեկուսացված ամրակներ, կոճգամներ և

				<p>պտուտակներ: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված և չի պարունակում օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ Վաճառողը կներկայացնի մատերիալի ստանդարտների համապատասխանելիությունը հաստատող փաստաթուղթ (փաստաթղթեր): Կախված սենյակում կոմունիկացիոն և տարածական դասավորվածության բարդություններից Վաճառողը լրացուցիչ ճշգրտումներ կիրականացնի Պատվիրատուի հետ:</p> <p>Մատակարարումից առաջ Վաճառողը Պատվիրատուին կներկայացնի գծագրեր և սենյակներում կահույքի տեղադրվածության եռաչափ մոդելավորում: Ապրանքը մատակարարումից առաջ Վաճառողը կհամաձայնեցնի Պատվիրատուի հետ:</p> <p>Մատակարարված ապրանքին կից Վաճառողը կներկայացնի տեխնիկական գրքույկ:</p>
--	--	--	--	---