

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆիկՕ Ինթերնեյշնլ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/75 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
20	Niko	Niko	Niko	Niko	Պահոցային հատված՝ Մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական սյուրթերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ: 2 Դռնակներով բացվող, 1 հարթակով՝ մեջտեղի հատվածում, հարթակների մակերեսը՝ պոլիմերային-ուրեթանային հատուկ քիմիական նշանակության պաշտպանիչ թաղանթով "UNI EN ISO 9001" ստանդարտին համապատասխան, լամինատի

					տեակը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ, 3 Գզրոցներով՝ վերևից ներքև հաջորդաբար մեծացող, Դռների և գզրոցների արտաքին մակերեսի մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ, եզրերը՝ կորած և գործարանային հղկմամբ և հերմետիկ իզոլացմամբ, Գզրոցների շարժական համակարգերը՝ "973-0M99-380-K1" ստանդարտին համապատասխան, դռների բացող դետալները՝ թաքնված հանգույցով, "fastfix-easyfix" սիստեմով, "CAF" ստանդարտների համակարգին համապատասխան, գզրոցների ներքին մակերեսները՝ պոլիմերային- ուրեթանային հատուկ քիմիական
--	--	--	--	--	---

					նշանակության պաշտպանիչ թաղանթով "UNI EN ISO 9001" ստանդարտին համապատասխան, ոտքերի հատվածը՝ բաց, կարգավորվող, շարժական, հատուկ նշանակության բարձր ճնշման պոլիմերային պլաստիկից՝ "UNI EN ISO 9001:2015" ստանդարտի "SQ174254-ICILA" չափանիշներին համապատասխան, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի: Գունավորումը - Կմախքային լամինատի համար՝ Սպիտակ, Դռների և այլ դետալների համար՝ սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ-մետալիկ: Վերին հատված՝ Հրակայուն, հատուկ նշանակության լամինատով՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական սյուրթերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ, հոսանքի ապահովման էլեկտրական վահանակների առկայությամբ, "ISO 9001" ստանդարտներին
--	--	--	--	--	---

					համապատասխան: Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ: Աշխատանքային մակերես՝ Հատուկ նշանակության, քիմիապես կայուն պոլիէպօքսիդային-կերամիկական մոնոլիտ թաղանթով, առանց կցորդների, եզրերից փակ, պատերի հետ անկյունները՝ հերմետիկ, գործարանային սիլիկոնային եզրերով անկյունակներով, պատի վրա նույն պոլիմերային շերտով պաշտպանիչ թաղանթ: Աշխատանքային մակերեսի մատերիալը՝ քիմիապես կայուն պոլիմերային ծածկույթով, եզրերը հերմետիկ իզոլացված, համապատասխան UNI EN ISO 9001:2015 ստանդարտի SQ 194463 սերտիֆիկացիայի, պատի պաշտպանիչ շերտի մատերիալը՝ քիմիապես կայուն պոլիմերային ծածկույթով, եզրերը հերմետիկ իզոլացված, համապատասխան “UNI EN ISO 9001” ստանդարտի SQ 194463 սերտիֆիկացիայի, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի: Գունավորումը՝
--	--	--	--	--	---

Նիկո Ինթերնեյշնլ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕПД-ЕДЗД № 24/75 ниже			ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара представляет полное описание предлагаемого им товара.		Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ-մետալիկ: Կոմունիկացիաներ. Հոսանքը՝ Վերևի պահարանային հատվածի տակի մասում՝ լեդ համակարգով փակ, հատուկ նշանակության լուսավորություն, 220 վոլտ, փակ կաղապարով՝ քիմիական նշանակության անվտանգային
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар марка	наименование производителя	հոսանքի էլեկտրական միջանկյունների մոտ եղանակային տեխնիկական և փորձարկման տվյալների (220 Վ), դրանց
20	Niko	Niko	Niko	Niko	համապատասխան անջատիչի Պահոցային հատված՝ Մետալիկ և PMMA-ի և PEI-ի մակերեսների համապատասխան անջատիչի օպտիմալ կայունությամբ օժտված, արևալույսից քերծվածքներից և քիմիական ջրամաշակարարում փորձիկ սյուրների ազդեցությունից լվացարանի արևալույսով՝ 15 սմ պաշտպանված ուղիղ-գլխավոր տրամագծով, 20 սմ խորությամբ մակերևույթով բարձր խտության գլանաձև կամ 26x16x15 լամինատ: 2 հեռանկներով բացվող, 1 խորանարդային չճանաչողական հարթափղով մեջտեղի հատվածում, պողպատից, քիմիապես կայուն, հարթափայլի մակերեսը: Էլեկտրիկային էմպով պատված: պլոմբային-հղմանային հատուկ Փորձիկ ծորակի արևալույսով՝ քիմիական մշտնադիմացկուն հոմաքան համակարգերի միացման պաշտպանիչ թաղանթով՝ ՍՈՒԵՆ ISO 9001-ստանդարտին համապատասխան, լամինատի լվացարանի ջրահեռացման գծի վրա

թատիվակալ ՔՄՄԿԵԻ ընտանիքի անդամներին
վտանգներ են սպառնացնում՝ անհատական
հավանականություններով և անհատական
քեթինգով և անհատական ընտանիքի անդամներին
մոխիր և քեթինգով և անհատական ընտանիքի անդամներին
պատշաճ և անհատական ընտանիքի անդամներին
մասնավորապես 72-րդ հոդվածով և անհատական
ընտանիքի անդամներին և անհատական ընտանիքի անդամներին
և անհատական ընտանիքի անդամներին և անհատական ընտանիքի անդամներին
Դրանք են անհատական ընտանիքի անդամներին և անհատական ընտանիքի անդամներին
համապատասխան ընտանիքի անդամներին և անհատական ընտանիքի անդամներին
մեծ ընտանիքի անդամներին և անհատական ընտանիքի անդամներին
հասկանալի և անհատական ընտանիքի անդամներին և անհատական ընտանիքի անդամներին
ընտանիքի անդամներին և անհատական ընտանիքի անդամներին
Թոյլատրելի և անհատական ընտանիքի անդամներին և անհատական ընտանիքի անդամներին
պատշաճ և անհատական ընտանիքի անդամներին և անհատական ընտանիքի անդամներին
մեծ ընտանիքի անդամներին և անհատական ընտանիքի անդամներին
զեղումներ և անհատական ընտանիքի անդամներին և անհատական ընտանիքի անդամներին
Ըստ 72-րդ հոդվածով և անհատական ընտանիքի անդամներին և անհատական ընտանիքի անդամներին
ընտանիքի անդամներին և անհատական ընտանիքի անդամներին և անհատական ընտանիքի անդամներին
Ներկայումս և անհատական ընտանիքի անդամներին և անհատական ընտանիքի անդամներին
"97-րդ հոդվածով և անհատական ընտանիքի անդամներին և անհատական ընտանիքի անդամներին
(գործընկեր) և անհատական ընտանիքի անդամներին և անհատական ընտանիքի անդամներին
դեպի և անհատական ընտանիքի անդամներին և անհատական ընտանիքի անդամներին
"Բեռլինի և անհատական ընտանիքի անդամներին և անհատական ընտանիքի անդամներին
մասնավորապես 72-րդ հոդվածով և անհատական ընտանիքի անդամներին և անհատական ընտանիքի անդամներին
պատշաճ և անհատական ընտանիքի անդամներին և անհատական ընտանիքի անդամներին
և անհատական ընտանիքի անդամներին և անհատական ընտանիքի անդամներին և անհատական ընտանիքի անդամներին
ոպերացիան և անհատական ընտանիքի անդամներին և անհատական ընտանիքի անդամներին

[illegible]

					համապատասխան: Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ: Աշխատանքային մակերես՝ Հատուկ նշանակության, քիմիապես կայուն պոլիէպօքսիդային-կերամիկական մոնոլիտ թաղանթով, առանց կցորդների, եզրերից փակ, պատերի հետ անկյունները՝ հերմետիկ, գործարանային սիլիկոնային եզրերով անկյունակներով, պատի վրա նույն պոլիմերային շերտով պաշտպանիչ թաղանթ: Աշխատանքային մակերեսի մատերիալը՝ քիմիապես կայուն պոլիմերային ծածկույթով, եզրերը հերմետիկ իզոլացված, համապատասխան UNI EN ISO 9001:2015 ստանդարտի SQ 194463 սերտիֆիկացիայի, պատի պաշտպանիչ շերտի մատերիալը՝ քիմիապես կայուն պոլիմերային ծածկույթով, եզրերը հերմետիկ իզոլացված, համապատասխան “UNI EN ISO 9001” ստանդարտի SQ 194463 սերտիֆիկացիայի, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի: Գունավորումը՝
--	--	--	--	--	---

					Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ-մետալիկ: Կոմունիկացիաներ. Հոսանքը՝ Վերևի պահարանային հատվածի տակի մասում՝ լեդ համակարգով փակ, հատուկ նշանակության լուսավորություն, 220 վոլտ, փակ կադապարով՝ քիմիական նշանակության անվտանգային համակարգով: Վերին հատվածի հոսանքի էլեկտրական վահանակների վրա եռյակ վարդակների (220 Վ), դրանց համապատասխան անջատիչի, Եռաֆազ հոսանքի վարդակի և համապատասխան անջատիչի առկայություն: Ջրամատակարարումը՝ փոքրիկ լվացարանի առկայությամբ՝ 15 սմ տրամագծով, 20 սմ խորությամբ գլանաձև, կամ 26x16x15 խորանարդային չժանգոտվող պողպատից, քիմիապես կայուն, Էպօքսիդային Էմալով պատված: Փոքրիկ ծորակի առկայությամբ՝ հովացման համակարգերի միացման հնարավորությամբ, ջրի հոսքի ապահովումը՝ 90-110 լ/րոպե, լվացարանի ջրահեռացման գծի վրա
--	--	--	--	--	---

					թափոնաջրերի և քիմիական վտանգավորության նյութերի հավաքման կայանի առկայություն: Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-սև: Պարամետրերը Պահոցային հատված՝ Ընդհ.՝ 550x1350x720մմ; Ուղքերի բարձրությունը՝ 100 մմ "UNI EN ISO 9001:2015" ստանդարտին համապատասխան; Դռների հատված՝ 900 մմ: Դարակաշար՝ 450 մմ: Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ Վերին հատված՝ 2 կտորով 650x350 մմ: Ընդհ բարձրությունը՝ 1960 մմ: Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ Աշխատանքային մակերես՝ 600x1350x40 մմ Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ Կոմունիկացիաներ՝ Ըստ "ISO 9001" ստանդարտների՝ ջրի կոմունիկացիաները հասանելի, ծնկաձև սիֆոնային, լրացուցիչ երկարելու հնարավորությամբ (գոֆրե) կախված սենյակում առկա կոմունիկացիաներից տարբեր երկարությունների: Արտաքին մակերևույթները, հատվածները չեն պարունակում բաց, չմեկուսացված ամրակներ, կոճգամներ և պտուտակներ: Ապրանքը նոր է,
--	--	--	--	--	---

				չօգտագործված և չի պարունակում օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ Վաճառողը կներկայացնի մատերիալի ստանդարտների համապատասխանելիությունը հաստատող փաստաթուղթ (փաստաթղթեր): Կախված սենյակում կոմունիկացիոն և տարածական դասավորվածության բարդություններից Վաճառողը լրացուցիչ ճշգրտումներ կիրականացնի Պատվիրատուի հետ և կցուցաբերի անհատական մոտեցում: Մատակարարումից առաջ Վաճառողը Պատվիրատուին կներկայացնի գծագրեր և սենյակներում կահույքի տեղադրվածության եռաչափ մոդելավորում: Ապրանքը մատակարարումից առաջ Վաճառողը կհամաձայնեցնի Պատվիրատուի հետ: Մատակարարված ապրանքին կից Վաճառողը կներկայացնի տեխնիկական գրքույկ:
--	--	--	--	--